



✓ [Hàng Đợi]. Bài 3. Thao tác cơ bản với hàng đợi 3

🔒 C++ NC
🔒 DSA

View as
PDF

Yêu cầu bạn xây dựng một hàng đợi hai đầu với các truy vấn sau đây:

- **PUSHFRONT** x : Thêm phần tử x vào đầu của dequeue
- **PRINTFRONT**: In ra phần tử đầu tiên của dequeue.
- Nếu dequeue rỗng, in ra **NONE**.
- **POPFRONT**: Xóa phần tử đầu của dequeue.
- Nếu dequeue rỗng, không làm gì cả.
- **PUSHBACK** x: Thêm phần tử x vào cuối của dequeue.
- **PRINTBACK** : In ra phần tử cuối của dequeue.
- Nếu dequeue rỗng, in ra **NONE**.
- **POPBACK**: Xóa phần tử cuối của dequeue. Nếu dequeue rỗng, không làm gì cả.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số lượng truy vấn Q. Mỗi truy vấn có dạng như trên.

Giới hạn

$$1 \leq Q \leq 100000$$

Đầu ra

Với mỗi truy vấn **PRINTFRONT** và **PRINTBACK** , hãy in ra kết quả trên một dòng.

Submit solution

[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)
🕒 **Time limit:** 1.0s
📄 **Memory limit:** 256M
💻 **Input:** stdin
🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Input 01

```
10
PUSHBACK 327
PUSHFRONT 354
PRINTBACK
PUSHBACK 999
POPBACK
POPBACK
POPBACK
PRINTBACK
PUSHBACK 549
POPFront
```

[Copy](#)

Output 01

```
327
NONE
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**