



✓ [Set & Map]. Bài 15. Set, Lower_bound, Upper_bound

C++ CB NC

C++ NC

DSA

JAVA OOP

View as PDF

Cho 1 mảng **A[]** gồm **N** số nguyên, **28tech** cung cấp cho bạn các thao tác sau :

- **1 x** : Thêm phần tử **x** vào mảng **A[]**
- **2 x** : Xóa phần tử **x** khỏi mảng **A[]** nếu **x** tồn tại trong mảng, và nếu **x** xuất hiện nhiều lần bạn chỉ xóa đi 1 phần tử duy nhất.
- **3 x** : Chỉ ra giá trị đầu tiên của phần tử $\geq x$ trong **A[]** khi mảng **A[]** được sắp xếp tăng dần, nếu không tồn tại in ra **-1**
- **4 x** : In ra giá trị của phần tử lớn nhất $\leq x$ trong mảng **A[]**, nếu không tồn tại phần tử này thì in ra **-1**.

[Submit solution](#)
[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)
✓ Points: 1.00 (partial)

🕒 Time limit: 1.0s

📄 Memory limit: 256M

🖨 Input: stdin

🖨 Output: stdout

📝 Problem source:
28Tech

> Problem type
✓ Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 là **N**
- Dòng 2 là **N** phần tử **A[i]**
- Dòng 3 là số lượng thao tác **T**
- **T** dòng tiếp theo mô tả thao tác.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq A[i], X \leq 1000$
- $1 \leq T \leq 1000$

Đầu ra

Đối với thao tác 3 và 4, in ra kết quả tương ứng

Input 01

9

6 4 9 3 8 6 8 1 6

9

4 3

4 6

3 6

3 4

1 6

2 6

2 7

4 4

1 4

Copy

Output 01

3

6

6

4

4

Copy

Comments

Report an issue

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^

0

v



Bao_Kien_CN1


commented 4:25:20 pm, 13/08/2025

← edited





Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

1
▼

nmtuong_cpp



Bài này mình làm thì thấy đề hẳn là không có lỗi gì đâu. Mình dùng multiset, đỡ phải sort lại. Thao tác 1, 2 thì dễ rồi.

Thao tác 3 thì dùng `lower_bound` bình thường thôi.

Thao tác 4 thì hơi phiền phức tí. Cách mình làm là dùng `find(x)` để xem có giá trị bằng `x` luôn không? Có thì in ra. Không có thì ta phải tìm trị giá lớn nhất mà bé hơn `x`.

Mình dùng tiếp `lowerbound/upperbound` (cái nào cũng được - do không có giá trị nào bằng `x` rồi) để tìm địa chỉ thằng có giá trị lớn hơn `x` đầu tiên, sau đó lùi địa chỉ vừa tìm được là ra thằng lớn nhất bé hơn `x`.

^
1
▼

commented 4:34:22 pm, 26/05/2025

dungdeptrai



ở thao tác 4 đề nói: " In ra giá trị của phần tử lớn nhất $\leq x$ trong mảng `A[]`". nãy giờ sai cũng vì cái dấu "=", phải --it ở thao tác 4 thì mới AC full Chắc đề lỗi... =_=!!



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**