



✓ [Set & Map]. Bài 23. Liệt kê tần suất chẵn

C++ CB NC

C++ NC

DSA

JAVA OOP

 View
as PDF

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử, bạn hãy in ra các giá trị có số lần xuất hiện chẵn trong mảng.

[Submit solution](#)

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** : số lượng phần tử trong mảng
- Dòng 2 là **N** số cách nhau 1 dấu cách

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $-10^9 \leq A[i] \leq 10^9$

Đầu ra

- Đầu tiên in ra các số có số lần xuất hiện chẵn theo thứ tự tăng dần về giá trị sau đó cách ra 1 dòng và in ra theo thứ tự giảm dần

Ví dụ :

Input 01

```
11
2 2 1 2 4 4 3 2 4 0 0
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



2 4

2 4

0 2

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
0
v

**Thu_Chang**

commented 11:27:04 am, 30/08/2025



Đọc lời giải

^
0
v

**Thu_Chang**

commented 3:03:17 pm, 23/08/2025



```
include <iostream> include <map> include <vector> using
namespace std;
```

```
int main() { int n; cin >> n; map<int, int> freq;
```

```
// Đếm tần suất xuất hiện for (int i = 0; i < n; ++i) { int x; cin >> x;
freq[x]++; }
```

```
// Tạo mảng chứa các giá trị lặp lại đúng số lần chẵn vector<int>
evenAsc; for (auto &[val, count] : freq) { if (count % 2 == 0) { for (int i
= 0; i < count; ++i) { evenAsc.push_back(val); } } }
```

```
// In theo thứ tự tăng dần for (int x : evenAsc) cout << x << " "; cout
<< endl;
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
return 0; } Toàn báo lỗi sai thôi
```

**dungdeptrai**

commented 1:03:05 pm, 24/08/2025



Sai là đúng rồi, output đề b có in sai, như test mẫu thì b lại in ra

```
0 0 2 2 2 2
```

```
2 2 2 2 0 0
```

mà đúng ra là phải

```
0 2
```

```
2 4
```

```
2 4
```

```
0 2
```

**Thu_Chang**

commented 3:01:06 pm, 23/08/2025



Kết quả

Test case #1: Kết quả sai (WA) [0,007s, 1.78 MB] (0/1) Test case #2: Kết quả sai (WA) [0,007s, 1.81 MB] (0/1) Test case #3: Kết quả sai (WA) [0,006s, 1.82 MB] (0/1) Test case #4: Kết quả sai (WA) [0,007s, 1.85 MB] (0/1) Test case #5: Kết quả sai (WA) [0,006s, 1.82 MB] (0/1)

Tài nguyên: 0,032s, 1.85 MB Điểm cuối cùng: 0/5 (0,000/1,000 điểm)

**Thu_Chang**

commented 2:59:23 pm, 23/08/2025





using namespace std;

```
int main() { int n; cin >> n;
```

```
map<int, int> freq; for (int i = 0; i < n; ++i) { int val; cin >> val;
freq[val]++; }
```

```
vector<int> evenFreq; for (auto &[val, count] : freq) { if (count % 2
== 0) { evenFreq.push_back(val); } }
```

```
for (int val : evenFreq) { cout << val << " "; } cout << endl;
```

```
sort(evenFreq.begin(), evenFreq.end(), greater<int>()); for (int val :
evenFreq) { cout << val << " "; } cout << endl;
```

```
return 0; }
```



Thu_Chang

commented 2:57:47 pm, 23/08/2025



```
include <iostream> include <map> using namespace std;
```

```
int main() { int N; cin >> N; int A[N];
```

```
map<int, int> freq;
```

```
// Đọc mảng và đếm tần suất for (int i = 0; i < N; ++i) { cin >> A[i];
freq[A[i]]++; }
```

```
// In các phần tử có số lần xuất hiện chẵn for (auto it : freq) { if
(it.second % 2 == 0) { cout << it.first << " "; } }
```

```
return 0; }
```



Thu_Chang

commented 2:57:31 pm, 23/08/2025



```
include <iostream> include <unordered_map> include
<unordered_set> include <vector> using namespace std;
```



```

for (int i = 0; i < N; ++i) { cin >> A[i]; freq[A[i]]++; }

unordered_set<int> printed;

for (int i = 0; i < N; ++i) { int val = A[i]; if (freq[val] % 2 == 0 &&
printed.find(val) == printed.end()) { cout << val << " ";
printed.insert(val); } }

return 0; }

```

**Thu_Chang**

commented 2:57:08 pm, 23/08/2025



```

include <iostream> include <unordered_map> include
<unordered_set> include <vector> using namespace std;

int main() { int N; if (!(cin >> N)) return 0; vector<int> A(N);
unordered_map<int, int> freq;

for (int i = 0; i < N; ++i) { cin >> A[i]; freq[A[i]]++; }

unordered_set<int> printed; bool first = true; for (int i = 0; i < N;
++i) { int val = A[i]; if (freq[val] % 2 == 0 &&
printed.insert(val).second) { if (!first) cout << " "; cout << val; first =
false; } } // Nếu cần in -1 khi không có số chẵn lần, thêm: // if (first)
cout << -1; return 0; }

```

**Thu_Chang**

commented 2:56:51 pm, 23/08/2025



```

include <iostream> include <vector> include <map> include
<algorithm> int main() { int n; std::cin >> n; // Đọc số lượng phần tử

std::map<int, int> frequency; // Sử dụng map để đếm tần suất for
(int i = 0; i < n; ++i) { int value; std::cin >> value;
frequency[value]++; // Tăng bộ đếm cho giá trị này }

```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
if (evenoccurrencevalues.size() % 2 == 0) { evenoccurrencevalues.push_back(val); } }

// In theo thứ tự tăng dần std::sort(evenoccurrencevalues.begin(),
evenoccurrencevalues.end()); for (int val : evenoccurrencevalues) {
std::cout << val << " "; } std::cout << std::endl; // Cách ra 1 dòng

// In theo thứ tự giảm dần std::sort(evenoccurrencevalues.begin(),
evenoccurrencevalues.end(), std::greater<int>()); for (int val :
evenoccurrencevalues) { std::cout << val << " "; } std::cout <<
std::endl;

return 0; }
```

New comment

[Post!](#)

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**