





✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 16. Xếp lịch diễn

[View
as PDF](#)

Ca sĩ nổi tiếng Lệ Rơi vừa nhận được các lời mời lưu diễn của n đoàn ca nhạc. Đoàn thứ i mời lưu diễn từ ngày $a[i]$ đến ngày $b[i]$ ($a[i], b[i]$ là các số nguyên, $a[i] \leq b[i]$). Tuy nhiên tại một thời điểm, Lệ Rơi chỉ có thể tham gia hát cho một đoàn duy nhất mà thôi. Với mong muốn đem lời ca tiếng hát của mình đến nhiều khán giả nhất, Lệ Rơi quyết định sẽ chọn tham gia nhiều đoàn nhất có thể. Bạn hãy tính thử xem Lệ Rơi nên chọn tham gia những đoàn nào để số lượng đoàn là nhiều nhất mà không bị trùng nhau về mặt thời gian.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s

Java: 4.0s

📄 **Memory limit:** 256M🖨 **Input:** stdin🖨 **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng thứ nhất là số nguyên n là số đoàn ca nhạc.
- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số $a[i], b[i]$ cách nhau một khoảng trắng là ngày bắt đầu và ngày kết thúc lưu diễn của đoàn thứ i .

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq a[i] \leq b[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

Số nguyên xác định số lượng đoàn nhiều nhất mà Lệ Rơi có thể tham gia.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



3 8
9 12
6 10
1 4
2 7
11 14

Output 01

3


Copy

Comments

Report an issue

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
1
v



commented 9:33:41 pm, 12/08/2025

nmtuong_cpp



Lần đầu xử lý dạng này mình tạch rồi mấy fen xD.

Hỏi em DeepSeek thì em nó bảo đây là dạng Interval Scheduling Maximization / Non Overlapping Intervals. Dạng này khó không? Thì nó là mức medium ở Leetcode, nên hơi khó.

Ý tưởng của fen ở dưới là chuẩn rồi đó (không hiểu sao bị down voted xD). Cụ thể hơn là ta sẽ dùng một `MULTimap` để lưu các lịch diễn, và KEY sẽ lưu cho ngày kết thúc để được sắp xếp tự động.

(Fen nào lúc đầu dùng map thì sẽ tạch giống mình :), do số ngày kết thúc có thể trùng => bị ghi đè trong map)

Khai báo một biến đếm, biến đếm mặc định bằng 1 rồi, do $n \geq 1$.

Biến `endDate` mặc định bằng ngày kết thúc đầu tiên sau khi đã sắp xếp.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

... cập nhật lại của nó là cần phải tăng ngày, các ...
() đó, tăng biến đếm.

^
-7
v



quocchinh96bl

commented 3:23:42 pm, 14/09/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback.
[Show it anyway.](#)

^
6
v



NTH1112222

commented 4:52:52 pm, 30/07/2025



Ý tưởng:

- Sắp xếp ngày kết thúc lưu diễn của đoàn theo thứ tự tăng dần
- Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc thì: tăng biến đếm và cập nhật ngày kết thúc

New comment

Post!



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**