





✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 19. Cặp số có tổng lớn hơn k

[View as PDF](#)

Cho mảng **a** gồm **n** phần tử và số nguyên dương **k**. Đếm số lượng cặp số **ai, aj** ($i \neq j$) **có tổng lớn hơn k**.

[Submit solution](#)

Gợi ý : Sử dụng `binary_search`, đối với mỗi phần tử **a[i]** đếm số lượng phần tử trong mảng (đã sắp xếp) $> k - a[i]$ bằng cách tìm vị trí đầu tiên của phần tử $> k - a[i]$, từ vị trí này tới cuối dãy sẽ đều là các phần tử $> k - a[i]$

[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng thứ 1 là số lượng phần tử trong mảng và số nguyên dương **k**

Dòng thứ 2 là **n** phần tử trong mảng

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

Giới hạn

$$2 \leq n \leq 10^6$$

$$1 \leq k \leq 10^6$$

$$0 \leq a[i] \leq 10^6$$

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra số lượng cặp số có tổng lớn hơn **k**

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



2 3 4 5

Output 01

5

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
1
v



nam_386

commented 7:36:38 pm, 06/08/2025



Sử dụng upper_bound (phần tử đầu tiên lớn hơn x), muốn upper_bound trả về index thì trừ đi iterator begin (arr.begin())

^
1
v



NTH11112222

commented 9:17:17 am, 31/07/2025



Ý tưởng: Bài này sử dụng upper_bound

^
-5
v



Kaybe

commented 9:16:13 am, 18/03/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**