





[Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 20. Điền số còn thiếu

[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **n** số nguyên dương. Gọi **L**, **R** là **min** và **max** các phần tử của **A[]**.

Nhiệm vụ của bạn là tìm số phần tử cần thiết cần thêm vào mảng để mảng có đầy đủ các số trong khoảng **[L, R]**.

Ví dụ : **A[]** = {5, 7, 9, 3, 6, 2, 10, 11, 1 } ta nhận được kết quả là 2 tương ứng với các số còn thiếu là 4, 8.

Đầu vào

Dòng đầu tiên đưa vào **n**, tương ứng với số phần tử của mảng **A[]**

Dòng tiếp theo là **n** số **A[i]** các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 10^6$$

$$0 \leq a[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra số lượng số còn thiếu

Ví dụ :

Input 01

```
5
4 5 3 8 6
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



1

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
 0
 v

**phan_cong_bang_cpp_vn**

commented 8:52:12 am, 19/10/2025



tui thấy bài này ko cần làm kiểu lùa hay là check đầu cứ set cái mảng đó rồi lấy $rbegin - begin + 1 = (\text{số lượng các số từ bé nhất đến lớn nhất})$ trừ đi size của cái set là đc r

^
 1
 v

**dothienson**

commented 2:29:52 pm, 01/09/2025



Bài này tui làm kiểu lùa bò vào chuồng bởi giới hạn $1 = n \leq 10^6$ cho phép làm dc ! Tạo một mảng f với 10^6 phần tử sẵn ngoài cục, cin >> n với for nhưng tìm vị trí lớn nhất và vị trí nhỏ nhất để giới hạn vị trí cần tìm.

```

include <iostream>
include <algorithm>
include <math.h>
include <vector>
include <climits>
define ll long long
define maxn 1000000

```

```
using namespace std;
```

```
int f[maxn + 1];
```




Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
int ma = INT_MIN;
int mi = INT_MAX;
for(int i = 0; i < n; i++){
    int x ;cin >> x;
    ma = max(ma, x);
    mi = min(mi, x);
    f[x] = 1;
}
int ans = 0;
for(int i = mi; i <= ma; i++){
    if(!f[i]){
        ++ans;
    }
}
cout << ans;
```

Copy

}

0



nmtuong_cpp

commented 2:30:50 am, 29/08/2025



Bài này các bạn lưu ý là các số trong mảng đã cho có thể trùng nhau nhé :).

Thế nên là phải thêm điều kiện khi check giữa 2 số - là 2 số đó phải khác nhau.

-6



Kaybe

commented 9:26:19 am, 18/03/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**