



✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 41. Mảng con có tổng bằng X 1



DSA

View as
PDF

Cho một mảng gồm n số nguyên dương, nhiệm vụ của bạn là đếm số mảng con (dãy con các phần tử liên tiếp) có tổng bằng x .

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên có hai số nguyên n và x : kích thước của mảng và tổng mục tiêu x .

Dòng tiếp theo có n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$: các phần tử trong mảng

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$$

$$1 \leq x, a_i \leq 10^9$$

Đầu ra

In một số nguyên: số lượng mảng con.

Ví dụ :

Input 01

```
5 7
2 4 1 2 7
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem types**



✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



nguyentrongnghia0701

commented 5:19:46 pm, 06/12/2025



Hướng dẫn giải quyết bài trên:

Tạo 2 con trỏ **L** và **R** cho **R** chạy từ 1 tới N

Tạo biến **sum**, **cnt** để đếm số dãy con. Tại mỗi vị trí **R** ta cộng **a[R]** vào **sum**.

Nếu **sum** còn bé hơn **x** thì tiếp tục cộng **a[R]** vào **sum** và tăng biến **R** (**R++**).

Trường hợp **sum** lớn hơn **x** ta lấy **sum -= a[L]** cho tới khi nào **sum <= x** đồng thời tăng biến **L** (**L++**).

Nếu **sum == x** ta tăng biến **cnt** (**cnt++**).

Kết thúc vòng lặp in ra kết quả là **cnt**.

Code mẫu tham khảo:

Copy



```
cin >> n >> x;
long long a[n+5];
for(int i = 1; i <= n ; i++) {
    cin >> a[i];
}
long long sum = 0;
int L = 1, cnt = 0;
for(int R = 1; R <= n ; R++) {
    sum += a[R];
    while(sum > x) {
        sum -= a[L];
        L++;
    }
    if(sum == x) {
        cnt++;
    }
}
cout << cnt;
```

New comment

Post!



Hello, **Nguyễn Bảo Toàn**.