



✓ [Vector]. Bài 1. Push & Pop

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho vector và 2 thao tác.

[Submit solution](#)

Thao tác 1 : Thêm 1 phần tử vào cuối vector.

Thao tác 2 : Xóa phần tử khỏi cuối vector nếu vector không rỗng.

Nhiệm vụ của bạn là thực hiện 1 loạt các thao tác này và in ra mảng sau khi thực hiện xong mọi thao tác. Nếu vector rỗng in ra **EMPTY**, ngược lại in ra các phần tử trong vector trên 1 dòng.

Gợi ý :

```
vector<int> v;
int n;
cin >> n;
for(int i = 0; i < n; i++){
    int tt; cin >> tt;
    if(tt == 1){
        //code here
    }
    else if(tt == 2){
        //code here
    }
}
//In ra vector
```

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng 1 là **N** : số thao tác được thực hiện.

N dòng tiếp theo mỗi dòng mô tả thao tác, nếu thao tác là 1 sẽ có thêm phần tử được thêm vào cuối.

Giới hạn



Các phần tử thêm vào vector là số nguyên int 32bit.

Đầu ra

In ra **EMPTY** nếu vector rỗng, ngược lại in ra các phần tử trong vector trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01

```
7
1 58
2
2
1 52
1 81
1 12
1 2
```

[Copy](#)

Output 01

```
52 81 12 2
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-16
v



vdhoang2307

commented 4:52:46 pm, 22/02/2025





Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**