



[Mảng 2 Chiều]. Bài 18. Số điểm cực đại


[View
as PDF](#)

Cho ma trận **A** các số nguyên có **N** hàng và **M** cột. Điểm được coi là cực đại trong ma trận nếu nó lớn hơn tất các số ở các số ở ô xung quanh mà **chung đỉnh** với nó(có 8 ô chung đỉnh). Hãy đếm xem trong ma trận có bao nhiêu điểm cực đại. Những ô ở biên của ma trận không có thể có không đủ 8 ô chung đỉnh

Ví dụ 5 điểm cực đại của ma trận được tô màu xanh :

1	2	3	9	3	2
2	4	7	8	1	3
1	2	1	1	1	9
6	5	4	3	2	0
1	2	4	3	8	2
9	2	1	3	1	1

[Submit solution](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨 **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên **N** và **M**. **N** dòng tiếp theo mỗi dòng gồm **M** phần tử.

Giới hạn

$$1 \leq N, M \leq 100$$

$$1 \leq A[i][j] \leq 10^9$$

Đầu ra

In ra số lượng các điểm cực đại của ma trận.



Input 01

```
5 3
1 1 2
1 1 1
1 1 2
2 2 1
2 1 2
```

[Copy](#)

Output 01


```
1
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 8:48:05 am, 21/03/2025



Kaybe

```
include <stdio.h>
include <math.h>
define ll long long
```

```
int dx[8] = {-1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 0}; int dy[8] = {-1, 0, 1, 1, 1, 0, -1, -1};
```

```
int a[101][101]; int n, m;
```

```
int main(){ scanf("%d %d", &n, &m); for(int i = 0; i < n; i++){ for(int j
= 0; j < m; j++){ scanf("%d", &a[i][j]); } } int dem = 0; for(int i = 0; i <
n; i++){ for(int j = 0; j < m; j++){ int check = 1; for(int k = 0; k < 8;
k++){ int i1 = i + dx[k]; int j1 = j + dy[k]; if(j1 >= 0 && j1 < m && i1
>= 0 && i1 < n){ if(a[i1][j1] >= a[i][j]){ check = 0; break; } } if(check)
{ ++dem; } } } printf("%d", dem); }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

NEW COMMENT

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**