





[Mảng 2 Chiều]. Bài 6. Hoán vị đường chéo



Cho ma trận vuông cỡ $N \times N$ gồm N hàng, mỗi hàng N cột. Hãy hoán vị các phần tử trên 2 đường chéo chính và phụ của ma trận.

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số N . N dòng tiếp theo mỗi dòng có N số.

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 205$$

Các phần tử trong ma trận là số dương không quá 10^9 .

Đầu ra

In ra ma trận sau khi hoán vị 2 đường chéo

Ví dụ :

Input 01

```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

4 5 6

9 8 7

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

↑
1
↓



commented 9:51:50 am, 14/08/2025



nam_386

Ban đầu có thể nghĩ đơn giản là tạo 2 mảng 1 chiều lưu giữ phần tử của mỗi đường chéo, xong thêm vào mảng 2 chiều gốc nhưng làm vậy vừa tốn không gian và thời gian, thay vào đó ta sẽ làm trực tiếp trên mảng 2 chiều

-Chỉ hoán đổi khi gặp phần tử nằm trên đường chéo chính, điều kiện ($i == j$)

-Sau đó `swap(arr[i][j], arr[i][n - j - 1])`



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**