



# ✓ [Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 1. Các bài toán cơ bản

C C++ CB NC  
 C++ NC DSA  
 JAVA OOP

View  
as PDF

Cho mảng số nguyên gồm **N** phần tử. Thực hiện in ra các yêu cầu sau đây. (Bài này đúng là được nhé mọi người, TLE không sao cả vì test to quá)

[Submit solution](#)

## Đầu vào

Dòng đầu tiên là số lượng phần tử trong mảng.

Dòng thứ 2 là **N** phần tử trong mảng.

## Giới hạn

$$2 \leq n \leq 10^6$$

$$-10^9 \leq a_i \leq 10^9$$

## Đầu ra

Dòng đầu tiên ghi số lớn nhất trong mảng kèm theo vị trí của nó (bắt đầu từ 0), nếu có nhiều số cùng có giá trị lớn nhất thì lấy vị trí xuất hiện đầu tiên.

Dòng thứ 2 ghi số nhỏ nhất trong mảng kèm theo vị trí của nó (bắt đầu từ 0), nếu có nhiều số cùng có giá trị nhỏ nhất thì lấy vị trí xuất hiện cuối cùng.

Dòng thứ 3 ghi ra số lượng số nguyên tố xuất hiện trong dãy.

Dòng thứ 4 ghi ra tích lớn nhất của 2 số trong mảng (2 số khi nhân với nhau tạo ra tích lớn nhất).

Dòng thứ 5 in ra **YES** nếu mảng đối xứng, ngược lại in ra **NO**.

Dòng thứ 6 tính tích các số trong mảng, kết quả lấy dư với  $(10^9+7)$

## Ví dụ :

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**  
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**  
C, C#, C++, Java, Kotlin,  
Pascal, PyPy, Python,  
Scratch

6

-10 -10 2 3 4 5

Copy

Output 01

5 5

-10 1

3

100

NO

12000

Copy

 Comments

Report an issue

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^

-2

v



commented 4:19:08 pm, 20/04/2025

phung\_dinh\_tuan

← edited



AC

Copy



```
#define maxN 1000000
#define ll long long
#define MOD 1000000007
#define INF 1000000009

using namespace std;

int n, a[maxN + 6], f[maxN + 6], b[maxN + 6];

int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        cin >> a[i];
        b[i] = a[i];
    }
    int m = 0, vt = 0, mi = INF, v = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        if (a[i] > m)
        {
            m = a[i];
            vt = i;
        }
        if (a[i] <= mi)
        {
            mi = a[i];
            v = i;
        }
    }
    cout << m << ' ' << vt << '\n';
    cout << mi << ' ' << v << '\n';
    fill(f, f + maxN + 1, 1);
    f[0] = 0;
    f[1] = 0;
    for (int i = 2; i * i <= maxN; ++i)
        if (f[i])
```



```
int dem = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)
    if (f[a[i]])
        ++dem;
cout << dem << '\n';
int m2 = 0, mi2 = INF;
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
    if (a[i] > m2 && i != vt)
        m2 = a[i];
    if (a[i] <= mi2 && i != v)
        mi2 = a[i];
}
if ((ll)mi * mi2 > (ll)m * m2)
    cout << (ll)mi * mi2 << '\n';
else
    cout << (ll)m * m2 << '\n';
reverse(a, a + n);
bool c = true;
for (int i = 0; i < n; ++i)
    if (a[i] != b[i])
    {
        c = false;
        break;
    }
if (c)
    cout << "YES\n";
else
    cout << "NO\n";
ll tich = 1;
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
    tich *= b[i];
    tich %= MOD;
}
cout << tich;
return 0;
}
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**