



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 17. Truy vấn tổng trên đoạn

C C++ CB NC
 C++ NC DSA
 JAVA OOP

View
as PDF

Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử, nhiệm vụ của bạn là tính tổng các số trong dãy từ chỉ số **l** tới chỉ số **r**.

Gợi ý : Áp dụng mảng cộng dồn

[Submit solution](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N** và **Q**. Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Q dòng tiếp theo mỗi dòng là 2 chỉ số **l, r**.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^9$$

$$1 \leq Q \leq 1000$$

$$1 \leq l \leq r \leq N$$

✍️ **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra tổng các phần tử trong đoạn **[l, r]** của từng truy vấn trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01

Copy



```
3 2 4 5 1 1 5 3
2 4
5 6
```

Output 01


```
11
2
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



nmtuong_cpp

commented 5:45:45 pm, 02/10/2025



Các bạn tạo thêm cái mảng ngoài là $B[1000005]$.

Tại vị trí thứ nhất $B[1]$ thì là tổng các phần tử từ đầu mảng cho tới vị trí thứ 1. (Bằng chính phần tử đầu của mảng gốc bên trong)

Tại vị trí thứ hai $B[2]$ thì là tổng của các phần tử từ đầu mảng cho tới vị trí thứ 2.

Vậy tổng các số trong $[2, 4]$ chính là $B[4] - B[1]$, hay tổng quát là $B[\text{right}] - B[\text{left} - 1]$.(*)

Duyệt mảng, tạo cái biến $\text{sum} = 0$. Mỗi lần duyệt cộng thêm vào sum , lại lấy cái sum hiện tại gán cho mảng B . Nếu duyệt mảng từ $i = 0$, thì $B[i + 1] = \text{sum}$, do B bắt đầu lưu vị trí từ 1.

Làm cái vòng `while` xử lý cho (*).

0
▼

Kaybe

include <stdio.h>
include <math.h>

```
int main(){ int n, q; scanf("%d%d", &n, &q); int a[n]; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%d", &a[i]); } long long F[n]; for(int i = 0; i < n; i++){ if(i == 0){ F[0] = a[0]; } else F[i] = F[i - 1] + a[i]; } while(q--){ int l, r; scanf("%d %d", &l, &r); --l, --r; if(l == 0){ printf("%lld\n", F[r]); } else{ printf("%lld\n", F[r] - F[l - 1]); } } return 0; }
```

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**