





[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 20. Sliding window



Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử và số nguyên dương **k**. Hãy tìm dãy con liên tiếp có **k** phần tử sao cho dãy con đó có tổng các phần tử lớn nhất.

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N** và **K**.

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Giới hạn

$$1 \leq K \leq N \leq 10^7$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^9$$

Đầu ra

Dòng 1 in ra tổng lớn nhất của dãy con **K** phần tử liên kề.

Dòng 2 in ra dãy con đó, nếu có nhiều dãy con có cùng tổng lớn nhất thì in ra dãy con xuất hiện đầu tiên.

[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Ví dụ :

Input 01

```
9 3
1 2 3 7 8 9 1 2 9
```

[Copy](#)

Output 01



7 8 9

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-3
v



commented 8:37:00 pm, 14/03/2025

**Kaybe**

```
include <stdio.h>  
include <math.h>  
define ll long long
```

```
int main(){ int n, k; scanf("%d%d", &n, &k); int a[n]; for(int i = 0; i < n;  
i++){ scanf("%d", &a[i]); } ll sum = 0; for(int i = 0; i < k; i++){ sum +=  
a[i]; } ll res = sum, pos = 0; for(int i = 1; i <= n - k; i++){ sum = sum -  
a[i - 1] + a[i + k - 1]; if(sum > res){ res = sum; pos = i; } }  
printf("%lld\n", res); for(int i = 0; i < k; i++){ printf("%d ", a[pos + i]); }  
}
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**