





[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 29. Tổng nhỏ nhất



Cho mảng **A[]** gồm các số từ 0 đến 9. Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng nhỏ nhất của hai số được tạo bởi các số trong mảng **A[]**. Tất cả các số trong mảng **A[]** đều được sử dụng để tạo nên hai số. Chú ý nếu bạn tạo thành các số có số 0 đứng đầu thì bạn có thể loại bỏ các số 0 vô nghĩa đó.

Gợi ý : Sort tăng dần rồi lọc cách chia đều 2 chữ số về 2 số

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N**.

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 30$$

$$0 \leq A[i] \leq 9$$

Đầu ra

In ra kết quả của bài toán trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01

```
6
6 8 4 5 2 3
```

[Copy](#)

Output 01

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch




Giải thích : $246 + 358 = 604$

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 12:32:04 pm, 15/03/2025



Kaybe

```
include <stdio.h>  
include <math.h>  
define ll long long
```

```
int partition(int a[], int l, int r){ int i = l - 1, pivot = a[r]; for(int j = l; j <  
r; j++){ if(a[j] <= pivot){ ++i; int tmp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tmp; } }  
++i; int tmp = a[i]; a[i] = a[r]; a[r] = tmp; return i; } void quicksort(int  
a[], int l, int r){ if(l < r){ int pos = partition(a, l, r); quicksort(a, l, pos -  
1); quicksort(a, pos + 1, r); } } int main(){ int n; scanf("%d", &n); int  
a[n]; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%d", &a[i]); } quicksort(a, 0, n -  
1); ll s1 = 0, s2 = 0; for(int i = 0; i < n; i += 2){ s1 = s1 * 10 + a[i]; }  
for(int i = 1; i < n; i += 2){ s2 = s2 * 10 + a[i]; } printf("%lld", s1 + s2);  
}
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**