



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 33. Minimum subarray

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử và số nguyên **K**, nhiệm vụ của bạn là tìm mảng con liên tiếp ngắn nhất có tổng các phần tử bằng **K**.

Ví dụ với mảng **A[]** = {1, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 1, 2} và **K** = 6 thì mảng con ngắn nhất có tổng bằng 6 là 2.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng thứ nhất gồm **N** và **K**

Dòng thứ 2 gồm các phần tử trong mảng **A[]**

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s
Java: 8.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

$0 \leq K, N \leq 10^6$

$-10^6 \leq A[i] \leq 10^6$

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu ra

In ra độ dài của mảng con ngắn nhất đó hoặc in ra **-1** nếu không tồn tại mảng con có tổng bằng **K**

Ví dụ :

Input 01

```
6 4
1 1 1 3 2 4
```

[Copy](#)

Output 01



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**