



✓ [Comparator Lower_bound Upper_bound]. Bài 5. Pair sort 2

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho các điểm trong hệ tọa độ OXYZ, nhiệm vụ của bạn là sắp xếp các điểm này theo hoành độ tăng dần, nếu có cùng hoành độ thì sắp theo tung độ tăng dần, nếu có cùng tung độ tiếp tục sắp xếp theo cao độ tăng dần. Sử dụng pair như sau để lưu các tọa độ này :

```
pair<int, pair<int, int>>
```

[Copy](#)

Đầu vào

- Dòng đầu tiên là **N** : số lượng điểm.
- **N** dòng tiếp theo mỗi dòng là 3 số nguyên x, y, z tương ứng với 1 điểm

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^5$
- x, y, z là số nguyên dương không quá 1000

Đầu ra

In ra các điểm sau khi sắp xếp

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



```
37 4 54
37 25 75
88 46 30
40 40 90
87 99 80
73 76 49
20 95 25
52 3 8
65 79 56
88 65 87
51 50 12
87 29 44
```

Output 01

```
20 95 25
37 4 54
37 25 75
40 40 90
51 50 12
52 3 8
65 79 56
73 76 49
87 29 44
87 99 80
88 46 30
88 65 87
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**