



[DP Basic]. Bài 7. Squirrel 1

C++ NC

DSA



View as PDF

Có **N** nhóm hạt ngũ cốc được đánh số từ 1 tới **N** mỗi nhóm sẽ có lượng hạt ngũ cốc là $A[i]$ với $1 \leq i \leq N$, một con sóc đang ở vị trí nhóm hạt số 1. Nhiệm vụ của nó là tới được nhóm hạt thứ **N**, chi phí mỗi lần di chuyển từ nhóm hạt x sang nhóm hạt y là $\text{abs}(A[x] - A[y])$, mỗi lần di chuyển con sóc chỉ có thể di chuyển từ nhóm hạt i sang nhóm hạt $i + 1$ hoặc $i + 2$.

Nhiệm vụ của bạn là tính số lượng ngũ cốc tối thiểu mà con sóc này phải tiêu tốn để có thể đi đến nhóm hạt thứ **N**

Đầu vào

Dòng 1 **N**

Dòng 2 là **N** số là số hạt ngũ cốc của mỗi nhóm từ 1 tới **N**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^9$$

Đầu ra

In ra số lượng ngũ cốc mà sóc đã mất làm chi phí di chuyển

Ví dụ :

Input 01

```
9
3 7 2 4 8 1 1 5 5
```

Copy

Output 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)⌚ **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M🖨️ **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**