



✓ [Đồ thị]. Bài 49. Neverland 🔒 DSA

[View as PDF](#)

Nhân dịp nghỉ lễ ngày 2/9, **Tèo** muốn đi du lịch tại nước **Neverland**, từ thành phố Hồ Chí Minh muốn tới **Neverland** có tất cả **M** chuyến bay 1 chiều giữa các thành phố, các thành phố **Tèo** có thể đi qua được đánh số từ 1 tới **N**, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được đánh số là 1 và **Neverland** được đánh số là **N**.

Tèo có một phiếu giảm giá ngày Quốc khánh có thể áp dụng để giảm 50% giá vé cho 1 chuyến bay duy nhất trong tất cả các chuyến bay trong hành trình tới **Neverland**. Nếu giá vé chuyến bay là số lẻ thì bạn sẽ được làm tròn xuống. Bạn hãy giúp **Tèo** sử dụng phiếu giảm giá này một cách hợp lý để có thể tối thiểu chi phí bay của **Tèo**. Dữ liệu đảm bảo **Tèo** luôn tìm được đường đi từ thành phố HCM tới **Neverland**.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 bắt đầu bởi hai số nguyên **N** và **M**.
- **N** dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm thông tin **x**, **y**, **z** trong đó **z** là chi phí bay từ thành phố **x** tới thành phố **y**, đây là chuyến bay 1 chiều.

Giới hạn

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x, y \leq N$
- $1 \leq z \leq 2 \cdot 10^9$

Đầu ra

In ra kết quả của bài toán

Ví dụ :



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
10 12
1 2 4
5 7 1
4 6 4
7 9 3
9 10 1
7 8 5
1 3 1
6 7 4
4 5 1
3 4 2
8 10 5
2 4 3
```

Copy

Output 01

```
7
```

Copy



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**