





[Linked List]. Bài 2. Xóa node

[View as PDF](#)

Cho một DSLK, mỗi node trong DSLK là một số tự nhiên.

Thực hiện xóa toàn bộ node có giá trị X trong DLKS.

Ví dụ DSLK = {1, 2, 2, 3, 3, 2, 4} và X = 2 thì sau khi xóa DSLK sẽ là {1, 3, 3, 4}.

Bài này các bạn phải cài đặt bằng DSLK và xây dựng hàm xóa node như sau

```
void deleteAll(node *&head, int X){  
    //code here  
}
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên là **N** : số lượng node của **DSLK** và **X** là giá trị cần xóa.

Dòng thứ 2 gồm **N** số lần lượt là các node trong **DSLK**.

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$

Các node và **X** là số tự nhiên không quá 1000;

Đầu ra

In ra **DSLK** sau khi xóa hết các node có giá trị **X**.

Nếu **DSLK** rỗng thì in ra **EMPTY**

Ví dụ :

Input 01



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

6 7 1 9 4 5 4 7

Output 01

6 1 9 4 5 4

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!