



[Linked List]. Bài 4. Cài Đặt Hàng Đợi Bằng DSLK

C C++ CB NC
 C++ NC DSA

View
as PDF

Cho Hàng đợi lưu các số nguyên được cài đặt bằng DSLK, hàng đợi hỗ trợ 3 thao tác : **Push, pop, front**.

Trong đó nếu thao tác là **push** thì thêm 1 phần tử vào cuối hàng đợi, thao tác là **pop** thì xóa phần tử khỏi đầu hàng đợi nếu hàng đợi không rỗng, **front** thì in ra đỉnh ở đầu hàng đợi nếu hàng đợi không rỗng, hàng đợi rỗng thì in ra **EMPTY**

Đầu vào

Dòng đầu tiên sẽ là **N** : số lượng thao tác.

N dòng tiếp theo mô tả loại thao tác, nếu là push sẽ có thêm 1 số nguyên đi kèm.

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán, mỗi thao tác 3 được in trên 1 dòng

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
push 968
pop
push 851
push 51
front
pop
push 159
push 561
push 840
```

Output 01

851

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**