



[Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 98. Sàng tổng ước

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[View as PDF](#)

Cho số nguyên dương **N**, liệt tính tổng ước của tất cả các số từ 1 tới **N** và in ra màn hình.

[Submit solution](#)

Đầu vào

- Số nguyên **N**

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^6$

Đầu ra

- In ra tổng ước của các số từ 1 tới N

Ví dụ :

Input 01

12

[Copy](#)

Output 01

1 3 4 7 6 12 8 15 13 18 12 28

[Copy](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖱️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

✍️ **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Comments[Report an issue](#)



^
-2
v



NTH11112222

commented 9:08:27 pm, 21/07/2025



```
vector<int> v(n + 1, 0); for(int i = 1; i <= n; i++){ for(int j = i; j <= n; j  
+= i){ v[j] += i; } } for(int i = 1; i <= n; i++) cout << v[i] << " ";
```

^
-7
v



willingtodo

commented 3:14:25 pm, 02/05/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

^
-2
v



bengokyeuanh99

commented 1:51:26 pm, 13/04/2025



Python thì tui chịu chết rồi qua c++ zậy

```
include <iostream>  
include <vector>
```

```
using i64 = long long;
```

```
std::vector<i64> sievesumdivisors(int n) { std::vector<i64> sumdiv(n  
+ 1, 0); for (int i = 1; i <= n; ++i) for (int j = i; j <= n; j += i) sumdiv[j]  
+= i; return sum_div; }
```

```
void printresult(const std::vector<i64>& data, std::ostream& out) { for  
(size_t i = 1; i < data.size(); ++i) out << data[i] << '\n'; }
```

```
int main() { std::ios::syncwithstdio(false); std::cin.tie(nullptr);
```

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```

if (!(std::cin >> n) || n < 1 || n > 1'000'000) {
    std::cerr << "Invalid input\n";
    return 1;
}

auto result = sieve_sum_divisors(n);
print_result(result, std::cout);
return 0;
}

```

^
 -4
 v



commented 3:59:32 pm, 11/04/2025

bengokyeuanh99



Ai cứu tui phát tui optimaze hết khả năng rồi vẫn bị lỗi quá thời gian của case 31->40

```

import sys from collections import defaultdict input =
sys.stdin.readline

```

```

def solve(): n = int(input()) res = defaultdict(int) for i in range(1, n +
1): for j in range(i, n + 1, i): res[j] += i output = [] for i in range(1, n +
1): output.append(str(res[i])) sys.stdout.write(' '.join(output) + '\n')

```

```

solve() res = array('L', [1] * (n + 1)) for i in range(2, n + 1): for j in
range(i, n + 1, i): res[j] += i print(' '.join(map(str, res[1:])))


```

```

solve()

```

^
 -1
 v



Longbaka

commented 10:00:37 pm, 07/09/2025



phải sàng mới AC bạn ui



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**