



✓ [Mảng Cộng Dồn - Mảng Hiệu]. Bài 11. Xây dựng mảng hiệu 2D



DSA

[View as PDF](#)

Cho mảng 2 chiều **A[]** gồm **N * M** phần tử, bạn hãy xây dựng mảng hiệu 2 chiều của mảng **A[]**.

[Submit solution](#)

Công thức xây dựng : $diff[i][j] = a[i][j] - a[i-1][j] - a[j-1] + a[i-1][j-1]$

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

- Dòng 1 là **N, M**
- N** dòng tiếp theo là mảng **A[]**

Giới hạn

- $1 \leq N, M \leq 10^3$

Đầu ra

- In ra mảng hiệu của mảng **A[]**

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
8 7 3 6 9 1 3 7 3 0
2 4 9 0 5 5 7 8 4 5
1 7 7 4 0 0 1 7 0 8
6 3 3 8 2 0 3 3 0 0
2 0 0 1 6 7 1 9 7 8
6 5 8 4 0 1 9 1 5 0
0 9 9 1 7 3 9 1 0 7
4 4 4 9 9 9 3 3 3 0
8 4 3 8 2 6 0 2 4 9
9 8 5 3 8 9 8 0 9 4
```

Output 01

```
8 -1 -4 3 3 -8 2 4 -4 -3
-6 3 9 -12 2 8 0 -3 0 4
-1 4 -5 6 -9 0 -1 5 -3 7
5 -9 0 8 -2 -2 2 -6 4 -8
-4 1 0 -4 11 3 -9 8 1 1
4 1 3 -5 -9 0 14 -16 6 -6
-6 10 -3 -4 10 -5 -2 0 -5 12
4 -9 0 13 -6 4 -12 8 1 -10
4 -4 -1 0 -6 4 0 2 2 8
1 3 -2 -7 11 -3 5 -10 7 -10
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**