



✓ [Hàng Đợi]. Bài 2. Thao tác cơ bản với hàng đợi 2

🔒 C++ NC
🔒 DSA

View as PDF

Yêu cầu bạn xây dựng một queue với các truy vấn sau đây:

PUSH x : Thêm phần tử **x** vào cuối của queue

PRINTFRONT : In ra phần tử đầu tiên của queue.

Nếu queue rỗng, in ra **NONE**.

POP : Xóa phần tử ở đầu của queue. Nếu queue rỗng, không làm gì cả.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số lượng truy vấn Q. Mỗi truy vấn có dạng như trên.

Giới hạn

$1 \leq Q \leq 100000$

Đầu ra

Với mỗi truy vấn **PRINT**, hãy in ra phần tử đầu tiên của queue. Nếu queue rỗng, in ra **NONE**.

Ví dụ :

Input 01

Submit solution

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
PUSH 681
POP
PUSH 405
PUSH 983
PUSH 147
POP
PUSH 417
PUSH 918
PRINTFRONT
POP
```

Output 01

983

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**