



✔ [Set & Map]. Bài 20. Điểm trung bình

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho thông tin điểm thi của các môn học của các sinh viên, bạn hãy tính điểm trung bình của sinh viên đó và in ra màn hình. Điểm trung bình được tính bằng cách lấy tổng hệ số điểm và số tín chỉ chia cho tổng số tín chỉ.

Ví dụ : Sinh viên X học môn A 2 tín chỉ và có điểm là 5, môn B 3 tín chỉ và có điểm là 4 thì điểm trung bình được tính $= (2 * 5 + 3 * 4) / (2 + 3)$.

Đầu vào

- Gồm nhiều dòng, mỗi dòng gồm 3 thông tin :
- Tên sinh viên (có 1 từ), số tín chỉ và điểm số tương ứng.
- Dữ liệu đảm bảo không có 2 sinh viên có cùng tên.

Giới hạn

- Điểm là số nguyên từ 0 tới 10, số tín chỉ là số nguyên dương

Đầu ra

- In ra danh sách sinh viên theo thứ tự từ điển giảm dần và điểm trung bình lấy 2 số sau dấu phẩy.

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✔ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Hanh 4 5
Lan 6 10
Phong 4 10
Nam 4 9
Phong 6 5
Lan 2 4
Phuong 6 1
Nhung 2 7
Nhung 6 9
Nhung 5 8
Nhung 4 10
Lan 3 1

Output 01

Phuong : 1.00
Phong : 7.00
Nhung : 8.71
Nam : 9.00
Lan : 6.87
Hanh : 5.00

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
0
v



commented 3:07:32 pm, 31/08/2025




Thangdam

test 5 la gi vay mn



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

4



nmtuong_cpp



Ôi vãi nhái bài này mình làm phát đầu chạy đúng luôn @@, điền vl.

Ở quá trình nhập liệu, bạn phải `while(cin>>....)` cho tới khi nào còn nhập được, hết dữ liệu thì `ctrl + z` rồi `enter`.

Cách làm của mình bài này là chia làm 1 `multimap<string, pair>` để lưu input, 1 `map<string, int>` thứ 2 để lưu tổng số tín chỉ của mỗi cá nhân từ cái `multimap` đầu. Và một `map<string, double>` thứ 3 để tính tổng số điểm của mỗi cá nhân theo hệ số tín chỉ cũng từ `multimap` đầu.

Hai map sau thì thứ tự tên là i chang, do cùng được sắp xếp và đọc lập.

Sau đó bạn duyệt mảng `map<string, double>` và đem thành phần thứ 2 của map thứ 3 chia cho tổng số tín chỉ ở map thứ 2 là oke.

New comment

Post!