





✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 12. Khiêu vũ

[View
as PDF](#)

Trong lớp học có **n** bạn nam và **m** bạn nữ. Các bạn nam có chiều cao là **a1, a2, ..., an**. Các bạn nữ có chiều cao là **b1, b2, ..., bm**.

[Submit solution](#)

Nhân dịp lễ tổng kết cuối năm, cả lớp dự định tổ chức buổi khiêu vũ nhưng có điều kiện là trong một đôi khiêu vũ bất kỳ, **bạn nam phải cao hơn bạn nữ**. Và mỗi bạn không tham gia quá 1 đôi khiêu vũ. Hãy tính số lượng cặp đôi nhiều nhất thỏa mãn yêu cầu trên.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng thứ nhất là hai số **n, m** mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Dòng thứ hai gồm **n** số nguyên **a1, a2, ..., an** là chiều cao các bạn nam.

Dòng thứ ba gồm **m** số nguyên **b1, b2, ..., bm** là chiều cao các bạn nữ.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
1

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Giới hạn

$$1 \leq n, m \leq 10^5$$

$$1 \leq a[i], b[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra số lượng cặp khiêu vũ nhiều nhất ghép được.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



```
1 7 8 9 2
3 4 4 5 8
```

Output 01

3

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-2
v



Kaybe

commented 7:39:51 am, 18/03/2025



```
include <stdio.h>
include <math.h>
include <stdlib.h>
```

```
int cmp(const void *a, const void *b){ int *x = (int *)a; int *y = (int *)b; return *x - *y; }
```

```
int main(){ int n, m; scanf("%d%d", &n, &m); int a[n], b[m]; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%d", &a[i]); } for(int i = 0; i < m; i++){ scanf("%d", &b[i]); } qsort(a, n, sizeof(int), cmp); qsort(b, m, sizeof(int), cmp); int cnt = 0; int i = 0, j = 0; while(i < n && j < m){ if(a[i] > b[j]){ ++cnt; ++i; ++j; } else{ ++i; } } printf("%d", cnt); }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**