



[Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 26. Tìm kiếm có hiệu bằng X

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[PYTHON](#)[View
as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử và số **X**. Nhiệm vụ của bạn là tìm cặp phần tử **A[i] - A[j] = X**. Nếu tồn tại **A[i] - A[j] = X** đưa ra **1**, ngược lại đưa ra **-1**.

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng thứ nhất là cặp số **N, X**

Dòng tiếp theo là **N** số **A[i]** là các phần tử của mảng **A[]**.

Giới hạn

 $1 \leq N \leq 10^5$ $1 \leq X, A[i] \leq 10^5$.

Đầu ra

In ra 1 nếu tìm thấy một cặp số có hiệu bằng **X**, ngược lại in ra **-1**.

Ví dụ :

Input 01

```
5 3
1 1 2 3 5
```

[Copy](#)

Output 01

```
1
```

[Copy](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



COMMENTS

[report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**