



[Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 28. Sắp đặt số 0

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **n** phần tử. Nhiệm vụ của bạn là hãy sắp đặt lại các phần tử của mảng sao cho các số 0 để ở cuối cùng, các phần tử khác 0 được bảo toàn thứ tự trước sau.

Ví dụ : **A[]** = {28, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 3, 6} ta có kết quả **A[]** = {28, 2, 1, 2, 3, 6, 0, 0, 0}.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên đưa vào **n** là số phần tử của mảng **A[]**

Dòng kế tiếp đưa vào **n** số **A[i]** của mảng

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^6.$$

Đầu ra

In ra kết quả trên một dòng

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖱 **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

✍ **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Ví dụ :

Input 01

```
9
28 1 1 2 0 0 0 3 6
```

[Copy](#)

Output 01



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**