





✓ [Xâu Ký Tự Cơ Bản]. Bài 16. Sắp xếp ký tự

[View as PDF](#)

Cho xâu ký tự **S**, tiến hành sắp xếp ký tự trong xâu **S** theo thứ tự tăng dần, giảm dần theo thứ tự từ điển rồi in ra màn hình.

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa xâu **S**

Giới hạn

$1 \leq \text{len}(S) \leq 1000$

S chỉ chứa ký tự là chữ cái hoặc chữ số.

Đầu ra

Dòng 1 in ra xâu **S** sau khi sắp tăng dần

Dòng 2 in ra xâu **S** sau khi sắp giảm dần

Ví dụ :

Input 01

wFJvCFumWtOt7U

[Copy](#)

Output 01

7CFFJOUWmttuvw
wvuttmWUOJFFC7

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Comments

[report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
0
v



commented 2:00:44 pm, 16/03/2026



qh_noel

```
include <stdio.h>  
include <string.h>
```

```
int main() { char a[1005]; scanf("%s",a);
```

Copy



```
for(long long i=0;i<n-1;i++)
{
    for(long long j=i+1;j<n;j++)
    {
        if(a[i]>a[j])
        {
            char t=a[i];
            a[i]=a[j];
            a[j]=t;
        }
    }
}

for(long long i=0;i<n;i++)
{
    printf("%c",a[i]);
}

printf("\n");

for(long long i=n-1;i>=0;i--)
{
    printf("%c",a[i]);
}

return 0;

}
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**