





✓ [Xâu Ký Tự Cơ Bản]. Bài 22. Char array to string



Cho mảng char **A[]** gồm **N** kí tự, bạn hãy ghép các ký tự trong mảng này thành 1 string.

Xây dựng chương trình theo khuôn mẫu hàm như sau

```
string array_to_string(char a[], int n){  
    //code here  
}  
  
int main(){  
    int n;  
    char a[10001];  
    cin >> n;  
    for(int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];  
    cout << array_to_string(a, n) << endl;  
}
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** : số lượng ký tự trong xâu
- Dòng 2 gồm **N** kí tự viết cách nhau 1 dấu cách

Giới hạn

$1 \leq N \leq 10000$

Các ký tự trong mảng **A[]** là chữ cái in thường hoặc chữ số

Đầu ra

In ra chuỗi ký tự kết quả



Input 01

```
6
2 8 t e c h
```

[Copy](#)

Output 01

```
28tech
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-2
v



commented 8:40:23 am, 08/04/2025



Kaybe

include <stdio.h>

```
void cmp(char c[], int n, char d[]){ for(int i = 0; i < n; i++){ d[i] = c[i]; }
d[n] = '\0'; } int main(){ int n; scanf("%d", &n); char c[10005],
d[10005]; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf(" %s", &c[i]); } cmp(c, n, d);
printf("%s\n", d); }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**