





✓ [Xâu Ký Tự]. Bài 13. Tần suất từ

[View
as PDF](#)

Cho một xâu kí tự **S** bao gồm các chữ cái và dấu cách, một từ được định nghĩa là các kí tự liên tiếp không chứa dấu cách, hãy đếm xem mỗi từ trong xâu xuất hiện bao nhiêu lần, đầu tiên hãy liệt kê các từ trong xâu kèm theo tần suất của mỗi từ theo thứ tự từ điển, sau đó liệt kê các từ trong xâu theo thứ tự xuất hiện.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa xâu S.

Giới hạn

 $1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$

Đầu ra

Đầu tiên in ra các từ trong xâu và tần suất của nó theo thứ tự từ điển.

Sau đó bỏ trống 1 dòng và in ra các từ trong xâu và tần suất của nó theo thứ tự xuất hiện trong xâu.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Ví dụ :

Input 01

```
bb aa bb cc aa bb cc 28tech
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)



aa 2
bb 3
cc 2

bb 3
aa 2
cc 2
28tech 1

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 1:55:14 pm, 13/10/2025



tuong_706

Nếu không dùng struct thì có thể code trâu :

```
include <stdio.h>  
include <stdlib.h>  
include <ctype.h>  
include <string.h>
```

```
// Sắp xếp các từ trong mảng memo theo thu tự từ điển, dùng hàm  
comparator int comp(const void *a, const void *b){ char *x = (char  
*)a; char *y = (char *)b; return strcmp(x, y); }
```

```
char memo[10000][1000] = {0}, memo1[10000][1000] = {0};
```

```
int main(){ // Nhập vào xâu kí tự c char c[100001]; fgets(c, 100001,  
stdin); // Cho kí tự enter mà fgets lùm phải trở thành NULL '\0'  
c[strlen(c) - 1] = '\0'; int n = 0; // Tách các từ bằng strtok và lưu vào  
mảng memo và mảng memo1 char *word = strtok(c, " "); while  
(word != NULL){ strcpy(memo1[n], word); strcpy(memo[n++], word);  
word = strtok(NULL, " "); } // Sort mảng memo theo thu tự từ điển  
qsort(memo, n, sizeof(memo[0]), comp); // In ra mảng memo theo
```



```
do for (int j=0; j<n; j++){ if (strcmp(memo[i], memo[j]) == 0){ checker = 0; } } if (checker == 0){
continue; } // Dem so lan xuat hien phia sau no int cnt = 1; for (int
j=i+1; j<n; j++){ if (strcmp(memo[i], memo[j]) == 0){ cnt++; } }
printf("%s %d\n", memo[i], cnt); } printf("\n"); // In ra mang memo1
theo thu tu xuat hien tang dan for (int i=0; i<n; i++){ // Neu da tung
xuat hien truoc do roi thi bo qua int checker = 1; for (int j=0; j<i;
j++){ if (strcmp(memo1[i], memo1[j]) == 0){ checker = 0; } } if
(checker == 0){ continue; } // Dem so lan xuat hien phia sau no int
cnt = 1; for (int j=i+1; j<n; j++){ if (strcmp(memo1[i], memo1[j]) ==
0){ cnt++; } } printf("%s %d\n", memo1[i], cnt); } return 0; }
```

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**