



✓ [Xâu Ký Tự]. Bài 30. Ghép xâu

[View
as PDF](#)

Cho một xâu kí tự **S** chỉ bao gồm các chữ cái và chữ số, hãy thực hiện tách các số xuất hiện trong xâu ra và ghép lại với nhau để tạo thành một số tự nhiên lớn nhất.

Ví dụ : với xâu **S** = "123abcda234kkf11tech28" thì ta sẽ tách được các số 123, 234, 11 và 28, trong trường hợp các số bắt đầu bằng chữ số 0 thì ta loại bỏ các số 0 vô nghĩa này. Sau đó ghép lại với nhau thành số 2823412311 là số lớn nhất có thể đạt được.

Đầu vào

Một dòng duy nhất chứa xâu **S**.

Giới hạn

$1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$

Đầu ra

In ra số lớn nhất ghép được.

Ví dụ :

Input 01

```
123abcda234kkf11tech28
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-1
v



hao476

commented 3:03:37 pm, 06/10/2025



cứu !

^
-3
v



hao476

commented 3:03:11 pm, 06/10/2025



tôi không biết làm cứu tôi với

^
0
v



dungdeptrai

commented 12:47:44 pm, 23/06/2025



Bạn nào xem giúp mình sao code bị sai mất 1 test số 41 với. Khó quá @@

```
include <iostream>  
include <vector>  
include <algorithm>
```

```
using namespace std;
```

```
bool cmp(string x, string y){ return x + y > y + x; }
```

```
int main(){ string s; cin >> s; vector<string> v;
```

Copy



```
for(int i = 0; i < (int)s.size(); i++){
    if(isdigit(s[i])){
        tmp += s[i];
    } else {
        if(!tmp.empty()){
            v.push_back(tmp);
            tmp.clear();
        }
    }
}
if(!tmp.empty()){
    v.push_back(tmp);
}

for(string &x : v){
    while((int)x.size() > 1 && x[0] == '0'){
        x.erase(0, 1);
    }
}

sort(v.begin(), v.end(), cmp);
bool check = true;

string res;

for(string x : v){
    res += x;
}

for(char x : res){
    if(x != '0'){
        check = false;
        break;
    }
}

if(check){
    cout << 0;
} else {
    cout << res;
}
```

```
}

```

^

-1

v



commented 9:08:30 pm, 23/06/2025

htgiaio404



thiếu trường hợp trong xâu s không có số nào nha b, nếu trong xâu s không có chữ số nào thì không in gì cả

^

0

v



dungdeptrai

commented 9:29:05 pm, 25/06/2025



Cảm ơn bạn. Tôi fix đc rồi

New comment

Post!



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.