



✓ [Xâu Ký Tự]. Bài 6. Ký tự xuất hiện ở cả 2 xâu

[C](#)[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[PYTHON](#)[View as PDF](#)

Cho 2 xâu ký tự **S1** và **S2** chỉ bao gồm chữ cái in hoa và in thường, hãy tìm các ký tự **xuất hiện trong xâu S1 mà không xuất hiện trong xâu S2**, và các ký tự chỉ **xuất hiện trong xâu S2 mà không xuất hiện trong xâu S1**.

Các ký tự được in ra theo thứ tự từ điển và chỉ liệt kê mỗi ký tự một lần.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là xâu **S1**.

Dòng thứ 2 là xâu **S2**.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

 $1 \leq \text{len}(S1) \leq 100000$ $1 \leq \text{len}(S2) \leq 100000$.

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

Dòng đầu tiên in ra các ký tự chỉ xuất hiện trong **S1** mà không xuất hiện trong **S2**.

Dòng thứ 2 in ra các ký tự chỉ xuất hiện trong **S2** mà không xuất hiện trong **S1**.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



aVUKULeRYw

Output 01

AIOTfsx

LRVYakw

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

0

**Khanh_Vy_NN_2007**

commented 10:49:56 pm, 13/05/2026

<https://onecompiler.com/cpp/44p6jqs7z>

-1

**Kaybe**

commented 9:44:48 am, 09/04/2025



```

include <stdio.h>
include <string.h>
include <ctype.h>
include <stdlib.h>

```

```

int cnt[256] = {0}; int main(){ char c[100005], d[100005]; scanf("%s
%s", c, d); int cnt1[256] = {0}, cnt2[256] = {0}; for(int i = 0; i <
strlen(c); i++){ cnt1[c[i]]++; } for(int i = 0; i < strlen(d); i++){
cnt2[d[i]]++; } for(int i = 0; i < 256; i++){ if(cnt1[i] != 0 && cnt2[i] ==
0){ printf("%c", i); } } printf("\n"); for(int i = 0; i < 256; i++){ if(cnt1[i]
== 0 && cnt2[i] != 0){ printf("%c", i); } } }

```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**