



✓ [Vector]. Bài 17. Số nhị phân

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho số **N** không âm **64** bit, bạn hãy in ra dạng nhị phân của **N**, lưu ý bạn cần in đủ 64 bit của **N** và triển khai code theo mẫu sau :

[Submit solution](#)

```
vector<char> convert_number(long long n){  
  
}  
  
int main(){  
    int t; cin >> t;  
    while(t--){  
        long long n;  
        cin >> n;  
        vector<char> bin = convert_number(n);  
        for(char x : bin){  
            cout << x;  
        }  
        cout << endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 là **T** : số test case
- **T** dòng tiếp theo mỗi dòng là số nguyên **N**

Giới hạn

- $1 \leq T \leq 1000$
- $0 \leq N \leq 10^{18}$



- Đối với mỗi test in ra dạng nhị phân của N

Ví dụ :

Input 01

5
61
16
16
13
93

Copy

Output 01

[illegible]

Copy



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

1
▼

nmtuong_cpp



Bài này khi bạn chia số đuôi cho 2 thì chỉ có trường hợp là 0 và 1. Bạn gắn vào đuôi vector '0' hoặc '1' bằng cách duyệt từ đuôi lên trước là được. Còn cách ép kiểu thì phải hiểu là kiểu char sẽ lưu giá trị số, từ giá trị số đó nó sẽ ánh xạ sang một ký tự nào đó. Muốn lưu vào mảng char ký tự '0' thì phải lưu cho biến char giá trị số của '0' theo mã ascii. Bài này lúc đầu mình ép kiểu ngu xong ngồi nhìn nửa buổi mới hiểu xD.

^
-26
▼

Dummy

commented 5:04:45 pm, 15/08/2024



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

New comment

Post!