



✓ [Vector]. Bài 7. Vector và pair

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho **N** điểm trong hệ tọa độ Oxy, bạn hãy dùng **vector<pair<int, int>>** để lưu tọa độ các điểm này.

[Submit solution](#)

Sau đó duyệt vector và tính khoảng cách từ các điểm này về gốc tọa độ và lưu vào 1 vector sau đó in ra các phần tử trong vector khoảng cách này lấy 2 số sau dấu phẩy.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng 1 là **N** : số lượng điểm. **N** dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số là tung độ và hoành độ.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$

Tọa độ là số nguyên có trị tuyệt đối không quá 100;

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
5 27
69 84
92 51
12 70
26 70
76 47
36 94
55 2
26 20
85 97
17 31
33 88
10 75
```

Output 01

```
27.46 108.71 105.19 71.02 74.67 89.36 100.66 55.04 32.80
128.97 35.36 93.98 75.66
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**