

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
LẬP TRÌNH MẠNG

**Đề tài: Ironfront Reborn – Trò chơi bắn súng nhiều người chơi
với tầng mạng TCP/UDP tự xây dựng**

Lớp: D23CTPM01-B

Nhóm bài tập lớn: 10

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Nghĩa

Mã sinh viên: B23DCCN600

Báo cáo kiến trúc và giao diện hệ thống

**Phần cá nhân: *Phân hệ đồng bộ trạng thái và mô phỏng server*
*(Replication)***

Hà Nội – 2026

Mục lục

I. NỘI DUNG NHÓM	3
1. Mô tả kiến trúc chung của hệ thống	3
1.1. Bài toán và phạm vi	3
1.2. Kiến trúc ba tiến trình	3
1.3. Phân chia TCP và UDP theo đặc tính dữ liệu	5
1.4. Kiến trúc phân lớp mã nguồn	5
1.5. Kiến trúc triển khai	6
1.6. Phân công theo phân hệ	7
2. Mô tả thiết kế chung của hệ thống	7
2.1. Mô hình thẩm quyền	7
2.2. Luồng nghiệp vụ đầu – cuối	8
2.3. Các kỹ thuật netcode cốt lõi	9
2.4. Thiết kế giao thức	9
2.5. Tham số thời gian	10
2.6. Phân loại đối tượng đồng bộ	11
2.7. Bảo mật ở mức phù hợp phạm vi	11
2.8. Các quyết định kiến trúc đã chốt	11
2.9. Quy trình phát triển và bảo đảm chất lượng	11
II. NỘI DUNG CÁ NHÂN – Phân hệ đồng bộ trạng thái và mô phỏng server (Replication).	13
3. Biểu đồ và giao diện nội dung cá nhân thực hiện	13
3.1. Kiến trúc phân hệ Replication	13
3.2. Vòng tick có thẩm quyền của server	14
3.3. Đường ống nén snapshot	14
3.4. Delta theo baseline đã xác nhận	15
3.5. Quản lý vùng quan tâm	15
3.6. Bắn có thẩm quyền và bù trễ	16
3.7. Máy trạng thái trận đấu	17
4. Luồng xử lý và giải pháp đã ứng dụng	17
4.1. Luồng người chơi vào trận và spawn	18
4.2. Luồng input và vòng tick có thẩm quyền	19
4.3. Luồng tạo, nén và gửi snapshot	20
4.4. Luồng phân xử phát bắn với bù trễ	21
4.5. Luồng trận đấu, điểm chiếm cứ và báo kết quả	22
4.6. Luồng người chơi rời trận	23

I. NỘI DUNG NHÓM

1. Mô tả kiến trúc chung của hệ thống


1.1. Bài toán và phạm vi

Ironfront Reborn chuyển mã nguồn trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất *Ravenfield Beta 5* (Unity 6000.3, vốn chỉ chơi đơn) thành một trò chơi **nhiều người chơi, máy chủ nắm quyền quyết định** (server-authoritative). Yêu cầu cốt lõi của môn Lập trình mạng: **toàn bộ tầng mạng được viết tay trên socket TCP và UDP** thô qua `System.Net.Sockets` — không dùng Mirror, Photon, Netcode for GameObjects, KCP, gRPC hay WebSocket.

Tiêu chí	Giá trị thiết kế
Quy mô một trận	16 người chơi thật + 32 bot AI (tối đa 64 actor, 16 phương tiện)
Tần số mô phỏng / snapshot / gửi input	30 Hz / 20 Hz / 30 Hz
Băng thông xuống mỗi client	≤ 8 KB/s (do trên server đã triển khai: 1,67 KB/s)
Triển khai	LAN trước, sau đó VPS công cộng (Docker Compose, TLS cho kênh TCP)
Công nghệ	.NET 8 (master server, công cụ), netstandard2.1 (thư viện dùng chung), Unity 6 (client và game server headless)

1.2. Kiến trúc ba tiến trình

Hệ thống gồm **ba loại tiến trình** độc lập, giao tiếp qua **hai giao thức tự định nghĩa**: **MSP** (Master Server Protocol, trên TCP) cho dịch vụ sảnh chờ và **GSP** (Game Server Protocol, trên UDP) cho lưu lượng trong trận. Hai giao thức gặp nhau ở đúng một điểm: **joinTicket** được master ký HMAC và game server tự kiểm tra.



Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể ba tiến trình và hai giao thức MSP/GSP

Tiến trình	Nền tảng	Trách nhiệm chính	Giao tiếp
Client	Unity 6, bản build thường	Hiển thị, nhận input, dự đoán chuyển động người chơi cục bộ, nội suy actor ở xa, giao diện sảnh và HUD	TCP tới Master; UDP tới Game Server
Game Server	Unity 6 headless (UNITY_SERVER)	Chạy mô phỏng có thẩm quyền (vật lý, AI, bắn, điểm chiếm), tạo snapshot riêng cho từng client, bù trễ	Nhận UDP từ client; TCP tới Master
Master Server	.NET 8 console, SQLite	Tài khoản, phiên, phòng, ghép trận, chat sảnh, registry game server, cấp joinTicket	Nhận TCP từ client và game server


1.3. Phân chia TCP và UDP theo đặc tính dữ liệu

Đặc tính	TCP – Master Server	UDP – Game Server
Dùng cho	Đăng nhập, danh sách phòng, tạo/vào phòng, ghép trận, chat sảnh, heartbeat server	Mọi lưu lượng trong trận: input, snapshot, sự kiện gameplay
Tần suất	Vài gói/phút mỗi client	20–60 gói/giây mỗi chiều
Mất gói	Không chấp nhận (mất LOGIN_RES là treo màn hình)	Chấp nhận với trạng thái: snapshot sau thay thế snapshot trước
Nếu đổi chỗ	Phải tự viết lại độ tin cậy mà TCP đã làm tốt	Head-of-line blocking: một gói mất chặn mọi gói sau; Nagle + delayed ACK thêm 40–200 ms
Đóng khung	Tiền tố độ dài 4 byte + JSON	Datagram tự nhiên, header nhị phân 16 byte

Không dùng WebSocket: WebSocket chạy trên TCP nên thừa hưởng nguyên vẹn head-of-line blocking, cộng thêm chi phí bắt tay HTTP — một ràng buộc chỉ cần cho trình duyệt, không cần cho client desktop.

1.4. Kiến trúc phân lớp mã nguồn


Mã nguồn chia thành các thư viện .NET thuần (netstandard2.1) **không bao giờ tham chiếu** UnityEngine; dự án Unity dùng chúng dưới dạng DLL do tools/build-libs.ps1 sinh vào Assets/Plugins. Nhờ vậy logic mạng được kiểm thử bằng xUnit trong vài giây, không cần mở Unity Editor.



Hình 1.2. Phân lớp thư viện và quan hệ phụ thuộc giữa các project trong solution

Project	Loại	Dòng mã	Vai trò
Ironfront.Net.Protocol	netstandard2.1	5 300	Nguồn sự thật duy nhất của định dạng dây
Ironfront.Net.Transport	netstandard2.1	4 100	Độ tin cậy trên UDP, kênh, phân mảnh, nghẽn, giả lập mạng
Ironfront.Net.Replication	netstandard2.1	18 500	Snapshot, delta, interest, tick server, bù trễ, trận đấu
Ironfront.MasterServer	net8.0 exe	4 300	Framing, dispatch, xác thực, sánh, ghép trận, TLS, metrics
MasterClient, MasterLink	netstandard2.1	1 250	API cho client Unity và liên kết game server – master
Assets/Scripts/Net	Unity C#	14 600	Lớp keo Unity: bootstrap, dự đoán, hiển thị, giao diện

1.5. Kiến trúc triển khai



Hình 1.3. Sơ đồ triển khai trên một máy ảo: một master và hai game server headless

Image được kéo từ GHCR theo digest cố định; bí mật (IRONFRONT_SHARED_SECRET, chứng chỉ TLS) lấy từ tệp .env không commit. Sao lưu và cảnh báo chạy bằng systemd timer *ngoài* container, vì bộ phát hiện sự cố phải nằm ngoài thứ nó giám sát. Hạ tầng còn có cấu hình Terraform (tạo VM, cloud-init) và fly.io làm phương án thay thế.

1.6. Phân công theo phân hệ

Sinh viên	Mã SV	Phân hệ	Phạm vi mã nguồn chính
Nguyễn Thành Trung	B23DCCN861	Client Unity	Assets/Scripts/Net/Client, Net/Input
Nguyễn Minh Toàn	B23DCCN832	Tầng giao vận UDP	Ironfront.Net.Transport
Nguyễn Duy Nghĩa	B23DCCN600	Replication, mô phỏng server	Ironfront.Net.Replication, Net/Server
Nguyễn Tự Kiên	B23DCCN465	Master Server TCP, hạ tầng	Ironfront.MasterServer, MasterClient, infra


2. Mô tả thiết kế chung của hệ thống

2.1. Mô hình thẩm quyền

Hệ thống **hoàn toàn do server quyết định**: client chỉ gửi *ý định* (input), không bao giờ gửi kết quả. Nhờ vậy gian lận tốc độ, dịch chuyển tức thời, bắn nhanh hay đạn vô hạn trở nên bất khả thi về cấu trúc thay vì chỉ bị phát hiện.


Vấn đề	Ai quyết định	Client được làm gì
Vị trí nhân vật	Server	Dự đoán ngay, sau đó hoà giải với server
Trúng đạn, sát thương	Server	Hiện hiệu ứng dự đoán, chờ S_HIT_CONFIRM
Máu, chết, hồi sinh	Server	Chỉ hiển thị
Độ tản đạn, giật súng	Server	Giật cục bộ cho cảm giác, không ảnh hưởng viên đạn thật
Bot AI, điểm chiếm, điểm số	Server	Nội suy, hiển thị
Lên xuống ghế phương tiện	Server	Gửi yêu cầu C_SEAT_REQUEST
Camera, UI, âm thanh, ragdoll	Client	Toàn quyền, không đồng bộ

2.2. Luồng nghiệp vụ đầu – cuối



Hình 2.1. Luồng đầu – cuối: đăng nhập, vào phòng, kết nối game server, chơi, kết thúc trận

2.3. Các kỹ thuật netcode cốt lõi




Hình 2.2. Dự đoán phía client, hoà giải với server và nội suy actor ở xa

Kỹ thuật	Mục đích	Tham số
Dự đoán phía client	Người chơi cục bộ di chuyển ngay khi nhấn phím	Cùng MovementSimulation ở client và server
Hoà giải	Sửa sai khi dự đoán lệch, phát lại input chưa xác nhận	Ngưỡng lệch 0,25 m
Nội suy thực thể	Actor ở xa chuyển động mượt dù snapshot chỉ 20 Hz	Bộ đệm 100 ms
Bù trễ	Người ping cao vẫn bắn trúng thứ họ thấy	Tua tối đa 200 ms, lịch sử hitbox 1 s

2.4. Thiết kế giao thức

2.4.1. GSP – cấu trúc một datagram PAYLOAD



Hình 2.3. Ba lớp của một datagram PAYLOAD: header GSP, envelope kênh của transport, frame message của ứng dụng

Kênh	Kiểu	Dữ liệu	Khi mất gói
0	Không tin cậy, không thứ tự	Ping/pong	Bỏ qua
1	Không tin cậy, có thứ tự (server → client)	S_SNAPSHOT, S_WEAPON_FIRE, S_VEHICLE_SNAPSHOT	Bỏ qua; gói cũ bị hủy
2	Tin cậy, có thứ tự	Sự kiện gameplay, spawn/despawn, chat, C_ACK_BASELINE	Gửi lại tối khi được ack
3	Không tin cậy, có thứ tự (client → server)	C_INPUT, C_VEHICLE_INPUT	Bỏ qua; bù bằng dư thừa

Độ tin cậy áp dụng **theo kênh**, không theo kết nối: một sự kiện bị mất trên kênh 2 không làm nghẽn snapshot trên kênh 1 — ưu điểm cốt lõi so với TCP vốn ép mọi thứ vào một luồng.

2.4.2. MSP – khung tin trên TCP

length u32, big-endian	msgType u16, little-endian	body UTF-8 JSON, tối đa 64 KB
----------------------------------	--------------------------------------	---

Hình 2.4. Khung tin MSP: tiền tố độ dài giải quyết bài toán ranh giới thông điệp trên luồng byte TCP

2.4.3. joinTicket – cầu nối TCP và UDP

playerId u32	serverId u16	roomId u16	expiresAtUnixMs u64 (60 s)	displayName 16 byte UTF-8	hmac HMAC-SHA256, 32 byte
32 byte dữ liệu được ký					32 byte chữ ký

Hình 2.5. Cấu trúc joinTicket 64 byte

Master ký vé bằng SHARED_SECRET; game server kiểm tra chữ ký bằng FixedTimeEquals và kiểm hạn dùng. Không cần gọi lại master, nên **master có thể dừng giữa trận mà trận vẫn tiếp tục**.

2.5. Tham số thời gian

Tham số	Giá trị	Ghi chú
Tick mô phỏng server	30 Hz (33,3 ms)	Theo đồng hồ thực, không theo số lần FixedUpdate
Snapshot	20 Hz (50 ms)	Rẻ hơn 30 Hz, nội suy bù độ mượt
Gửi input	30 Hz	Mỗi gói lặp lại các frame gần nhất
Bộ đệm nội suy	100 ms	Chịu được mất một snapshot
Cửa sổ bù trễ / lịch sử hitbox	200 ms / 1 s	Chặn lạm dụng ping giả
Keep-alive / timeout UDP	1 s / 10 s	
Heartbeat MSP client / game server	15 s	Phát hiện kết nối TCP nửa mở

2.6. Phân loại đối tượng đồng bộ

Loại	Ví dụ	Cách xử lý
Actor được đồng bộ	Người chơi, bot	Có actorId u16, có trong snapshot, mã hoá delta
Phương tiện	Xe, trực thăng, tàu	Luồng riêng S_VEHICLE_SNAPSHOT
Chỉ ở server	Lịch sử hitbox, dữ liệu AI	Không bao giờ gửi
Chỉ ở client	Camera, UI, particle, ragdoll, âm thanh	Không bao giờ gửi
Sự kiện một lần	Chết, nổ, phát súng, chiếm điểm	Kênh tin cậy có thứ tự
Tĩnh	Địa hình, công trình, điểm hồi sinh	Có sẵn trong scene hai phía

2.7. Bảo mật ở mức phù hợp phạm vi

Mối đe dọa	Biện pháp	Tầng
Tăng tốc, dịch chuyển, bắn nhanh, đạn vô hạn	Server chỉ nhận input; kẹp tốc độ; tự quản lý cooldown và đạn	Replication
Mạo danh người chơi	connectionId gắn với playerId trong joinTicket đã ký	Transport
Khuếch đại giả mạo IP	Bắt tay challenge không lưu trạng thái (cookie HMAC)	Transport
Gói rác, lụt gói	Kiểm protocolId; giới hạn tốc độ theo IP; giới hạn nhóm phân mảnh	Transport
Nghe lén mật khẩu	TLS và ghim vân tay chứng chỉ; SHA-256 phía client, bcrypt phía server	Master
Tràn bộ nhớ, Slowloris	Khung tối đa 64 KB; hạn 30 s trước xác thực; 5 kết nối/IP	Master
SQL injection, dò mật khẩu	Truy vấn tham số hoá; 5 lần/phút/IP; khoá 15 phút sau 10 lần sai	Master

2.8. Các quyết định kiến trúc đã chốt

Mã	Quyết định	Lý do
AD-1	Server nắm quyền, không có listen-server	Thẩm quyền rõ ràng; tránh sửa 21 singleton
AD-2	Game server là Unity headless	Tái dùng PhysX, A*, AI; tiết kiệm 8–12 tuần
AD-3	Không theo đuổi tất định (lockstep)	Random rải rác 27 tệp; PhysX không tất định
AD-4	Ragdoll chỉ là hiệu ứng cục bộ	Tiết kiệm khoảng 1,7 MB/s
AD-5	Transport, Replication là thư viện .NET thuần	Kiểm thử bằng xUnit, tránh xung đột Unity
AD-7	Snapshot không tin cậy, sự kiện tin cậy	Đúng bản chất trạng thái và sự kiện
AD-8	Không dùng WebSocket	Yêu cầu môn học và head-of-line blocking

2.9. Quy trình phát triển và bảo đảm chất lượng

- **Đặc tả giao thức đóng băng** và `ProtocolConstants.cs` là nguồn sự thật duy nhất; `tools/SpecChecker` làm hỏng build nếu hai bên lệch nhau.
- **Tách người viết và người kiểm:** phân hệ Transport viết bit-packing, phân hệ Replication viết bộ test conformance bằng hex viết tay theo đặc tả.
- **CI** chạy trên Ubuntu và Windows: build coi cảnh báo là lỗi, chạy test, kiểm tra lệch đặc tả.


- **Definition of Done:** đã chạy và xem đầu ra, test phân hệ xanh, toàn bộ test xanh, Unity biên dịch sạch, đã merge và viết báo cáo phase.

II. NỘI DUNG CÁ NHÂN – Phân hệ đồng bộ trạng thái và mô phỏng server (Replication).

3. Biểu đồ và giao diện nội dung cá nhân thực hiện


Phân hệ Replication đứng giữa: **nhận byte từ Transport và biến thành trạng thái trò chơi**, và ngược lại. Nhiệm vụ gồm: nén trạng thái thể giới (lượng tử hoá, delta, quản lý vùng quan tâm) để 48 actor vừa ngân sách 8 KB/s; vòng mô phỏng có thẩm quyền 30 Hz chống gian lận; bù trễ khi bắn; MovementSimulation dùng chung client và server; và bộ test conformance làm trọng tài cho giao thức.

3.1. Kiến trúc phân hệ Replication




Hình 3.1. Kiến trúc phân hệ: lớp keo Unity mở gọi vào thư viện Replication kiểm thử được bằng xUnit

3.2. Vòng tick có thẩm quyền của server



Hình 3.2. Các bước của một tick mô phỏng có thẩm quyền trên game server

3.3. Đường ống nén snapshot




Hình 3.3. Đường ống nén từ trạng thái mô phỏng đến gói S_SNAPSHOT

Cấu hình (16 người + 32 bot, bản đồ Dustbowl, 5 phút)	KB/s mỗi client	Snapshot trung bình	Tiết kiệm lũy kế
Gốc: snapshot đầy đủ, căn byte, không interest	19,86	1017 byte	—
+ bit-packing (đo, không đưa vào bản chạy)	19,04	975 byte	4,1%
+ delta encoding	9,94	509 byte	49,9%
+ quản lý vùng quan tâm	1,50	77 byte	92,4%
Server đã triển khai (dịnh dạng v1 căn byte)	1,67	—	21% ngân sách 8 KB/s


Hình 3.4. Kết quả đo đóng góp của từng kỹ thuật nén (in bởi Phase04ExperimentTests)

3.4. Delta theo baseline đã xác nhận



Hình 3.5. Delta chỉ so với baseline client đã xác nhận: một gói mất không làm hỏng chuỗi delta

3.5. Quản lý vùng quan tâm




- Near: dưới 60 m hoặc chính mình → 20 Hz
- Mid: 60–150 m, đồng đội trong 300 m → 10 Hz
- Far: 150–500 m → 4 Hz
- Trong nón nhìn 15°: không bị cắt
- Culled: trên 500 m, ngoài nón nhìn → không gửi

Actor ngoài 300 m bị bỏ khỏi snapshot nhưng không despawn (tránh nhấp nháy). Đồng đội được nâng tối thiểu lên Mid, không bị hạ từ Near xuống Mid.

Hình 3.6. Các vùng quan tâm theo khoảng cách từ người xem và tần số cập nhật (không theo tỉ lệ)

3.6. Bắn có thẩm quyền và bù trễ




Hình 3.7. Luồng phân xử phát bắn có thẩm quyền với bù trễ tối đa 200 ms

RTT	0 ms	50 ms	100 ms	150 ms	200 ms	300 ms
Có bù trễ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Không bù trễ	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Hình 3.8. Tỷ lệ trúng mục tiêu chạy ngang 5 m/s theo RTT (mục tiêu đứng yên: 20/20 trong cả hai trường hợp)

3.7. Máy trạng thái trận đấu




Hình 3.9. MatchStateMachine – pha trận được phát tới client qua `S_MATCH_STATE`

4. Luồng xử lý và giải pháp đã ứng dụng

Mục này trình bày chi tiết các luồng mà phân hệ Replication hiện thực trên game server và thư viện Ironfront.Net. Replication: người chơi vào trận và được spawn, input đi vào vòng tick có thẩm quyền, snapshot được nén và gửi riêng cho từng client, phát bắn được phân xử với bù trễ, trận đấu đi qua các pha và báo kết quả về master, người chơi rời trận. Mỗi luồng gồm sơ đồ tuần tự (tên lớp đúng như trong mã nguồn), diễn giải và các giải pháp đã áp dụng.


4.1. Luồng người chơi vào trận và spawn



Hình 4.1. Biểu đồ tuần tự người chơi vào trận, chọn trang bị và hồi sinh

Vấn đề	Giải pháp đã áp dụng
Snapshot (kênh 1) vượt trước S_SPAWN_ACTOR (kênh 2) vì hai kênh không ràng buộc thứ tự, actor “biến mất” tới lượt snapshot sau	Sắp thứ tự ở phía gửi: SpawnAckTracker giữ actor khỏi snapshot của một client cho tới khi spawn của actor đó đã được đưa cho Transport; kênh tin cậy bảo đảm spawn tới trước
Người vào sau thừa hưởng “xác chết” của người rời trước ở cùng chỗ	Khi nhận chỗ, đặt lại Health, IsAlive, vũ khí và băng đạn trước snapshot đầu tiên
Client sửa đổi bỏ qua thời gian chờ hồi sinh	ServerRespawnGate là nơi quyết định, đọc cùng hằng số RESPAWN_SECONDS với đồng hồ đếm ngược phía client
Id actor được cấp lại khi snapshot của chủ cũ còn trên đường	ActorIdPool giữ id đã thu hồi trong 5 s (lâu hơn hạn ghép mảnh 2 s, ngắn hơn timeout 10 s) trước khi cấp lại; với 64 id và tối đa 48 actor luôn còn id rảnh

4.2. Luồng input và vòng tick có thẩm quyền




Hình 4.2. Biểu đồ tuần tự nhận input và chạy vòng tick 30 Hz có thẩm quyền

Vấn đề	Giải pháp đã áp dụng
Tick mạng phụ thuộc FixedUpdate của Unity (dự án đổi fixedDeltaTime lúc chạy)	ServerTickScheduler tính tick theo đồng hồ thực với bộ tích lũy, độc lập với tốc độ vật lý
Server chậm một lần rồi không bao giờ đuổi kịp (vòng xoáy tử thần)	Nợ tối đa 3 tick; phần thừa bị bỏ và đếm DroppedTicks để thấy được
Mất gói input	Client gửi lặp các frame gần nhất trong mỗi gói; server thiếu frame thì lặp frame trước tối đa 3 tick (100 ms) rồi dừng — không để người mất kết nối chạy mãi về một hướng
Gian lận tốc độ, đi chéo nhanh $\sqrt{2}$ lần	Chuẩn hoá vector di chuyển; sau khi di chuyển so quãng đường với giới hạn 1,3 lần, tính cả phương đứng để không kéo người đang nhảy xuống đất
Tick giả làm hỏng vòng đệm input	Bỏ frame có tick nhảy quá 60 tick (2 s) so với frame gần nhất

Đo: client gửi giá trị trực tối đa của 18 trên cả hai trục không đi xa hơn người chạy nước rút trung thực.

4.3. Luồng tạo, nén và gửi snapshot




Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự đường ống snapshot: lượng tử hoá, vùng quan tâm, delta theo baseline đã xác nhận

Giải pháp và lý do.

- **Lưu giá trị đã lượng tử hoá trong WorldSnapshot.** Nếu lưu float, vật lý làm vị trí của actor đứng yên rung ở chữ số thập phân thứ mười nên phép so “có thay đổi không” luôn trả lời có và delta không tiết kiệm được gì.
- **Delta so với baseline client đã xác nhận, không so với snapshot liền trước.** Delta liền trước là nhỏ nhất nhưng mất một gói là mọi snapshot sau đều không giải được. Với baseline đã ack (C_ACK_BASELINE qua kênh tin cậy), mất một snapshot chỉ mất đúng gói đó. Chi phí: 32 snapshot lịch sử mỗi client. Kiểm thử: mất ngẫu nhiên 20% gói trong 1 000 tick, trạng thái cuối khớp chính xác với 4 hạt giống.
- **Vùng quan tâm theo người xem.** Near < 60 m hoặc chính mình: 20 Hz; Mid 60–150 m hoặc đồng đội trong 300 m: 10 Hz; Far 150–500 m: 4 Hz; ngoài 500 m và ngoài nón nhìn 15°: không gửi. Đồng đội được nâng **tối thiểu** lên Mid chứ không bị hạ từ Near xuống Mid. Actor xa bị bỏ khỏi snapshot nhưng không despawn để không nhấp nháy.
- **Kết quả.** 16 người + 32 bot trên Dustbowl: từ 19,86 KB/s xuống 1,50 KB/s mỗi client (Hình 3.4); server đã triển khai đo 1,67 KB/s, bằng 21% ngân sách 8 KB/s.


4.4. Luồng phân xử phát bắn với bù trễ



Hình 4.4. Biểu đồ tuần tự phân xử phát bắn: kiểm tra rẻ trước, tua hitbox bằng dữ liệu lịch sử, hỏi Unity về tường chắn

Vấn đề	Giải pháp đã áp dụng
Bắn nhanh / đạn vô hạn	Server tự quản lý cooldown và số đạn; kiểm tra còn sống, cooldown, đạn trước mọi phép toán kếm: 100 lệnh bắn trong 1 s với cooldown 0,1 s chỉ 10 lệnh được xử lý, 90 lệnh bị từ chối không trừ đạn, không raycast
Người chơi nhìn thấy quá khứ (trễ mạng + 100 ms nội suy) nên bắn trúng mục tiêu đang chạy luôn trượt	Lưu 1 s hộp va chạm (30 tick × 4 hộp mỗi actor) và kiểm tra tia với hộp tại thời điểm người bắn nhìn thấy; mục tiêu chạy ngang 5 m/s: 100% trúng với mọi RTT 0–300 ms, không bù trễ: 0%
Tua bằng cách dời collider rồi trả về để để lại hitbox “kẹt trong quá khứ” khi có ngoại lệ	Lịch sử lưu hộp toạ độ thế giới : tua là đọc một giá trị, không di chuyển gì; chỉ câu hỏi “có tường không” mới gọi vào Unity
Khai RTT giả để được tua xa	Dùng RTT server tự do, kẹp tối đa 6 tick (200 ms)
Actor vừa trở nên liên quan chưa có lịch sử	Dùng tư thế hiện tại, gán cờ trong kết quả và tăng bộ đếm (không im lặng)


4.5. Luồng trận đấu, điểm chiếm cứ và báo kết quả



Hình 4.5. Biểu đồ tuần tự luật trận: tick, điểm chiếm cứ, trừ vé, kết thúc và báo kết quả về master

Luật trong đề	Hiện thực (MatchRules, MatchStateMachine, CapturePointState)
Năm pha: chờ người, khởi động, đang đánh, kết thúc, dọn dẹp	WaitingForPlayers → Warmup → Playing → Ended → Resetting (Hình 3.9)
Ít nhất 2 người thật, bot không tính; đếm ngược 20 s	MinPlayersToStart=2 tính trên người chơi thật; WarmupSeconds=20; người rời làm thiếu người thì quay về chờ
Mỗi phe 200 vé, mỗi lần chết mất 1 vé	StartTickets=200, TicketsPerDeath=1, áp dụng cho người, bot và tự chết
Phe giữ ít điểm hơn mất 0,5 vé/giây cho mỗi điểm chênh	BleedPerPointPerSecond=0, 5; bảng điểm thì không ai bị trừ
Tốc độ chiếm theo chênh lệch quân số, chỉ tới 4 người; bằng người thì tranh chấp	MaxCaptureHeadcount=4; chênh lệch 0 thì thanh chiếm đứng yên; chỉ gửi cập nhật khi thanh đổi quá 2% (CaptureSendThreshold)
Mất toàn bộ điểm hồi sinh thì thua	Đếm điểm hồi sinh mỗi phe; luật chỉ áp dụng sau 1 s đầu vòng (EliminationGraceSeconds) — bản đồ có mọi điểm trung lập lúc đầu sẽ không bị xử hoà ngay tick đầu tiên
Hết trận hiện bảng điểm 20 s rồi chơi tiếp	PostMatchSeconds=20; Resetting despawn actor, đặt lại điểm chiếm và vé, không cần thoát phòng

4.6. Luồng người chơi rời trận



Hình 4.6. Biểu đồ tuần tự rời trận: thông báo cho người còn lại trước, rồi mới giải phóng tài nguyên

Thứ tự gửi S_DESPAWN_ACTOR trước khi xoá bảng là có chủ đích: nếu xoá trước, người còn lại thấy một “hình nộm” đứng bất động, vẫn bắn trúng được, ở vị trí cuối của người đã rời cho tới hết trận. Transport coi client im lặng quá 10 s là rời trận và luồng này xử lý hết trường hợp chủ động thoát, đúng yêu cầu trong đề.