

Image Scanner

RICOH SP-1125N

Datasheet

Scanner

RICOH
imagine. change.



Máy quét kết nối mạng cho doanh nghiệp

Máy quét SP-1125N quét tài liệu tốc độ 25 ppm / 50 ipm (A4 dọc 200/300 dpi) và khay giấy 50 tờ. Với một thiết kế nhỏ gọn và tương thích với mạng, chiếc máy này có thể đáp ứng được các nhu cầu cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ quét an toàn và đáng tin cậy

SP-1125N được trang bị lò tách giấy có khả năng tách giấy chính xác và ngăn chặn lỗi nạp giấy nhiều tờ. Sự kết hợp của cơ chế này và cảm biến siêu âm cho khả năng nạp giấy ổn định và tránh mọi tiềm năng mất thông tin, cho phép quét bộ tài liệu giấy và thẻ nhựa hỗn hợp tại văn phòng với độ chính xác và hiệu quả tối đa. Ví dụ, đơn đăng ký và chứng minh thư ở quầy lễ tân được quét cùng trong một lần cho phép xử lý nhanh chóng và giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.

Hoạt động linh hoạt và dễ dàng để cải thiện quy trình làm việc hàng ngày

USB 3.2 Gen 1x1 tốc độ cao và kết nối mạng có dây mở rộng tính linh hoạt trong hoạt động của người dùng để người dùng không còn bị gò bó khi thao tác gần máy tính. Giờ đây, có thể vận hành ở nhiều địa điểm hơn, với sự hỗ trợ môi trường mạng đáng tin cậy. SP-1125N cũng có kích thước nhỏ gọn, làm cho nó trở thành máy quét hoàn hảo để sử dụng trên bàn

làm việc hoặc nơi tiếp khách, nơi không gian hạn chế. Với thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản chỉ với 2 nút để lựa chọn: “Quét / Dừng” và “BẬT / TẮT nguồn”. Thiết kế đơn giản và dễ sử dụng này giảm thiểu các quy trình quét và lỗi của con người trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Tất cả các tính năng này kết hợp với nhau, cho phép mọi người vận hành máy quét ở bất cứ đâu.

Phần mềm cho hiệu quả kinh doanh cao nhất

PaperStream IP for SP Series, trình điều khiển máy quét hỗ trợ cả TWAIN và ISIS, cho phép quét không phức tạp để người vận hành không cần phải điều chỉnh cài đặt hình ảnh phục vụ OCR. Phần mềm tự động chuyển đổi hình ảnh được quét thành hình ảnh đặc biệt sạch sẽ, nâng cao độ chính xác của OCR, ngay cả khi quét tài liệu bị nhăn và bẩn hoặc tài liệu có hình nền. Với PaperStream Capture, chụp hàng loạt ở mọi kích thước với hiệu quả cao nhất.

Phần mềm tài liệu để tăng tính linh hoạt tối đa

Dễ dàng tìm thấy thông tin bạn cần bằng ABBYY FineReader Sprint. Chuyên về xử lý OCR, phần mềm tương thích với hơn 190 ngôn ngữ và tạo ra cả tài liệu PDF có thể tìm kiếm và Microsoft Office.

Thông tin kĩ thuật

Loại máy quét	ADF (Khay nạp tài liệu tự động), Hai mặt
Tốc độ quét ^{*1} (A4 dọc) (Màu ^{*2} /Thang độ xám ^{*2} / Đơn sắc ^{*3})	Một mặt: 25 ppm (200/300 dpi) Hai mặt: 50 ipm (200/300 dpi)
Đèn quét	Dòng đơn CMOS-CIS x 2 (trước x 1, sau x 1)
Nguồn sáng	LED RGB x 2 (trước x 1, sau x 1)
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải đầu ra ^{*4} (Màu / Thang độ xám / đơn sắc)	50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo khoảng tăng 1 dpi) 1.200 dpi (trình điều khiển) ^{*5}
Định dạng đầu ra	Màu: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit
Màu nền	Trắng
Kích thước tài liệu	
Tối đa ^{*6}	216 x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)
Tối thiểu	52 x 74 mm (2.0 x 2.9 in.)
Quét trang dài ^{*7} (Tối đa)	3,048 mm (120 in.)
Trọng lượng giấy (Độ dày)	
Giấy	50 đến 209 g / m ² (13,4 đến 56 lb) ^{*7}
Thẻ nhựa	0,76 mm (0,0299 in.) Trở xuống ^{*8}
Khay ADF ^{*11*12}	50 tờ (A4 80 g / m ² hoặc Letter 20 lb)
Khối lượng dự kiến hàng ngày ^{*13}	4.000 tờ
Phát hiện kéo nhiều tờ	Phát hiện chống chéo (Cảm biến siêu âm)
Giao diện	
USB ^{*12*13}	USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1
Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Nguồn điện	AC 100 đến 240 V ± 10%
Tiêu thụ điện	
Chế độ vận hành	18 W trở xuống
Chế độ ngủ	2 W trở xuống
Chế độ chờ tự động (Tắt)	0,3 W trở xuống
Môi trường hoạt động	
Nhiệt độ	5 đến 35 ° C (41 đến 95 ° F)
Độ ẩm tương đối	20 đến 80% (không ngưng tụ)

Tuân thủ môi trường	ENERGY STAR®, RoHS
Kích thước ^{*14} (Rộng x Sâu x Cao)	298 x 135 x 133 mm (11.7 x 5.3 x 5.2 in.)
Cân nặng	2.5 kg (5.5 lb)
Hệ điều hành được hỗ trợ	Windows® 11 ^{*15} , Windows® 10 ^{*15} , Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, macOS ^{*16} , Linux (Ubuntu) ^{*16}
Phần mềm / Trình điều khiển	PaperStream IP for SP Series (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver ^{*17} , Image Scanner Driver for macOS (ICA) ^{*17*18} , Image Scanner Driver for Linux (SANE) ^{*17*18} , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan ^{*18} , Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap ^{*18} , Scanner Central Admin Server, ABBYY™ FineReader Sprint™ ^{*19} , Network Setup Tool for SP Series, SP Series Online Update
Chức năng xử lý hình ảnh	Nhiều đầu ra hình ảnh, Phát hiện màu tự động, Tự động phát hiện kích thước trang, Phát hiện trang trống, Ngưỡng động (iDTC), DTC nâng cao, SDTC, Khuếch tán lỗi, Hòa sắc, Khử màn hình, Nhấn mạnh, Bỏ màu (Không có / Đỏ / Xanh lục / Xanh lam / Trắng / Bảo hòa / Tùy chỉnh), đầu ra sRGB, Tách hình ảnh, Khử nét xiên, Bỏ đệm cạnh, Giảm vết dọc, Chứng thực kỹ thuật số, Loại bỏ mẫu nền, Độ dày ký tự, Tăng ký tự, Trích xuất ký tự
Phụ kiện kèm máy	Bộ chuyển đổi AC, cáp USB, DVD-ROM cài đặt

Các tùy chọn

PaperStream Capture Pro Scan Station (WG)	PA43404-A665	PaperStream Capture Pro optional license
--	--------------	---

Vật tư tiêu hao

Bộ lô nạp giấy	PA03708-0001	Lô tách giấy Lô nhặt giấy	Sau 100.000 tờ hoặc một năm
----------------	--------------	------------------------------	--------------------------------

^{*1} Tốc độ quét có thể thay đổi do môi trường hệ thống. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web địa phương của chúng tôi. ^{*2} Tốc độ được chỉ định là từ việc sử dụng nén JPEG ^{*3} Tốc độ được chỉ định là từ việc sử dụng nén TIFF CCITT Nhóm 4. ^{*4} Độ phân giải tối đa có thể lựa chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào độ dài của tài liệu được quét. ^{*5} Các giới hạn có thể áp dụng cho kích thước của tài liệu có thể được quét, tùy thuộc vào môi trường hệ thống, khi quét ở độ phân giải cao (trên 600 dpi). ^{*6} Chiều rộng tài liệu tối đa có thể quét là 240 mm (9,5 inch). ^{*7} Để sử dụng với PaperStream NX Manager, độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 400 dpi, với độ dài tối đa khác nhau tùy theo độ phân giải. Một mặt: 1.828,8 mm (72 inch) [dưới 300 dpi], 355,6 mm (14 inch) [dưới 400 dpi]. In hai mặt: 863,6 mm (34 inch) [dưới 300 dpi], 355,6 mm (14 inch) [dưới 400 dpi]. ^{*8} Độ dày lên tới 128 đến 209 g/m² (34 đến 56 lb) có thể được quét cho các khổ A8 (52 x 74 mm / 2,1 x 2,9 inch). ^{*9} Quá trình quét sách nhỏ yêu cầu sử dụng Tờ bia đựng sách. Độ dày được chỉ định bao gồm độ dày của Tờ bia đựng sách. ^{*10} Hỗ trợ nạp liên tục khi quét tối đa 10 thẻ không dập nổi có độ dày từ 0,76 mm trở xuống. ^{*11} Dung lượng tối đa tùy thuộc vào trọng lượng giấy và có thể khác nhau. ^{*12} Có khả năng thiết lập các tài liệu bổ sung trong khi quét. ^{*13} Số được tính bằng cách sử dụng tốc độ quét và số giờ sử dụng máy quét điển hình và không nhằm đảm bảo khối lượng hàng ngày hoặc độ bền của thiết bị. ^{*14} Không bao gồm màng và khay xếp giấy ADF. ^{*15} Máy quét Sê-ri fi không chạy với PC chạy Windows® 11 và 10 ARM. ^{*16} Chỉ hỗ trợ kết nối USB. ^{*17} Các chức năng tương đương với các chức năng do PaperStream IP cung cấp có thể không khả dụng với Trình điều khiển máy quét hình ảnh cho macOS/Linux hoặc Trình điều khiển WIA. ^{*18} Tham khảo Trang web Hỗ trợ Sê-ri fi để tải xuống trình điều khiển/phần mềm và toàn bộ dòng sản phẩm của tất cả các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ. ^{*19}

Nhãn hiệu

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR của ABBYY. ABBYY và FineReader là các nhãn hiệu của ABBYY Software, Ltd. có thể được đăng ký ở một số khu vực pháp lý. ISIS là nhãn hiệu của Văn bản Mở. Microsoft, Windows và Windows Server là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. Bất kỳ sản phẩm hoặc tên công ty nào khác xuất hiện trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Đảm bảo đọc kỹ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này và sử dụng thiết bị này theo hướng dẫn. Không đặt thiết bị này ở những nơi ẩm ướt, ẩm ướt, nhiều bụi bẩn hoặc nhiều dầu. Sử dụng sản phẩm này trong những điều kiện như vậy có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc làm hỏng sản phẩm này. Đảm bảo giới hạn việc sử dụng sản phẩm này đối với các xếp hạng công suất được liệt kê.

NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG®

PFU Limited, một công ty Fujitsu, đã xác định rằng sản phẩm này đáp ứng các hướng dẫn của ENERGY STAR® về hiệu quả năng lượng. ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã đăng ký của Hoa Kỳ.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Truy cập trang web Fujitsu địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

PFU Limited

RICOH và logo RICOH là các thương hiệu đã đăng ký của Ricoh Co., Ltd. Các tên sản phẩm khác là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Truy cập trang web Sê-ri fi để biết thêm thông tin.

© PFU Limited 2023

Singapore <https://www.pfu-apac.ricoh.com/sg/scanners/fi/fi8150u>

Malaysia <https://www.pfu-apac.ricoh.com/my/scanners/fi/fi8150u>

Philippines <https://www.pfu-apac.ricoh.com/ph/scanners/fi/fi8150u>

Indonesia <https://www.pfu-pac.ricoh.com/id/en/scanners/fi/fi8150u>

Thái Lan <https://www.pfu-pac.ricoh.com/th/en/scanners/fi/fi8150u>

Việt Nam <https://www.pfu-pac.ricoh.com/vn/vi/scanners/fi/fi8150u>

<https://www.pfu.ricoh.com/global/>