

Image Scanner

RICOH fi-7700

Datasheet

Scanner

RICOH
imagine. change.



Máy quét phẳng dùng cho mục đích chuyên nghiệp cho phép quét linh hoạt và công suất cao

Máy fi-7700 quét tài liệu ở tốc độ 100 trang/phút/200 hình/phút (khổ A4 ngang 200/300 dpi) và cải thiện hiệu quả công việc nhờ khả năng quét nhiều loại tài liệu cũng như khả năng nạp 300 tờ cùng một lúc.

Hỗ trợ quét an toàn và đáng tin cậy

Cấu trúc đường dẫn giấy thẳng được thiết kế để đảm bảo quét ổn định bất kể tình trạng và loại tài liệu. Với chế độ Thủ công/Quét 1 tờ, quét các tài liệu dày như bản vẽ gấp đôi, biên lai nhiều lớp và phong bì mà không cần thao tác cụ thể. Giảm thiểu nguy cơ hư hỏng tài liệu với chức năng nạp giấy ổn định mà chức năng Bảo vệ giấy cung cấp thông qua việc phát hiện các bất thường về âm thanh và theo dõi khoảng cách nạp giấy. Các cạnh bị thiếu cũng không còn là vấn đề nữa với cơ chế Giảm độ lệch của máy quét.

Thiết kế linh hoạt và chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng

Máy fi-7700 được trang bị ADF có thể trượt sang phải hoặc trái, cũng như xoay 180 độ, cho phép nạp tài liệu dễ dàng với khả năng điều chỉnh ADF để phù hợp với môi trường làm việc hoặc điều kiện vật lý.

Theo dõi các hoạt động của máy quét như cài đặt quét tài liệu, số tờ đã quét cũng như bất kỳ trạng thái lỗi nào hiện có, bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoạt động LCD. Nạp tài liệu dễ dàng và giảm khối lượng công việc của bạn trước và sau khi quét, với các thanh dẫn hướng bên độc lập của máy quét giúp bạn căn chỉnh các cạnh của các tài liệu có kích thước khác nhau. Bây giờ bạn cũng có thể quét các tài liệu dày hoặc dễ vỡ với nắp tài liệu được mở, nhờ chức năng Cất mở nắp.

Phần mềm tiên tiến cho hiệu quả tối đa

Bỏ qua sự bất tiện khi phải điều chỉnh các thiết lập OCR với trình điều khiển máy quét PaperStream IP, hỗ trợ cả TWAIN và ISIS. Phần mềm tự động chuyển đổi hình ảnh được quét thành hình ảnh cực kỳ sạch, hỗ trợ độ chính xác của OCR ngay cả khi quét tài liệu có hoa văn nền hoặc tài liệu nhẵn và bẩn. Được liên kết liền mạch với PaperStream IP, PaperStream Capture cung cấp thông tin hiệu quả và hiệu suất vào quy trình làm việc của tổ chức bạn với nhiều tính năng chụp quét hàng loạt khác nhau. Tự động sử dụng dữ liệu được trích xuất từ mã vạch và mã vảy, phần mềm cũng xác định đích lưu ưa thích của bạn và loại bỏ thời gian dành cho các tác vụ thường xuyên.

Thông tin kỹ thuật

Loại máy quét	ADF (Bộ nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công / Quét phẳng, Hai mặt	
Tốc độ quét*1 (A4 Ngang) (Màu*2/Thang độ xám*2/Đơn sắc*3)		
ADF	Một mặt: 100 trang/phút (200/300 dpi)	
	Hai mặt: 200 trang/phút (200/300 dpi)	
Quét phẳng	0,6 giây (200/300 dpi)	
Tốc độ quét*1 (A4 Ngang) (Màu*2/Thang độ xám*2/Đơn sắc*3)		
ADF	Một mặt: 80 trang/phút (200/300 dpi)	
	Hai mặt: 160 trang/phút (200/300 dpi)	
Quét phẳng	0,9 giây (200/300 dpi)	
Loại cảm biến hình ảnh	CCD màu x 3 (mặt trước x 1, mặt sau x 1, Quét phẳng x 1)	
Nguồn sáng	Mảng đèn LED trắng x 6 (mặt trước x 2, mặt sau x 2, quét phẳng x 2)	
Độ phân giải quang học	600 dpi	
Độ phân giải đầu ra*4 (Màu / Xám / Đơn sắc)	50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo mức tăng 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển)*5	
Định dạng đầu ra	Màu: 24-bit, Xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit	
Màu nền	ADF: Trắng / Đen (có thể lựa chọn) Quét phẳng: Trắng (hoặc tùy chọn màu đen)	
Kích thước tài liệu		
ADF	Tối đa	304,8 x 431,8 mm (12 x 17 in.)
	Tối thiểu	50,8 x 69 mm (2 x 2,7 in.) (Giấy để đọc)
	Quét trang dài*6	5.588 mm (220 in.)
Quét phẳng	Tối đa	304,8 x 457,2 mm (12 x 18 in.)
Trọng lượng giấy (Độ dày)*7		
Giấy	20 đến 413 g/m² (5,3 đến 110 lb) Kích thước nhỏ hơn A8: 128 đến 209 g/m² (34 đến 56 lb)	
Thẻ nhựa	Lên đến 1,4 mm*8	
Dung lượng ADF*9	300 tờ (A4 80 g/m² hoặc Letter 20 lb)	
Khối lượng hàng ngày dự kiến*10	44.000 tờ	
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu	Phát hiện chống chéo (Cảm biến siêu âm), Phát hiện chiều dài	
Bảo vệ giấy	Phát hiện độ trễ, Phát hiện âm thanh (iSOP)*11	
Giao diện	USB 3.1 Thế hệ 1 / USB 2.0 / USB 1.1	
Yêu cầu về nguồn điện	AC 100 đến 240 V ±10 %	
Tiêu thụ điện năng		
Chế độ hoạt động	64 W hoặc ít hơn	
Chế độ ngủ	1,7 W hoặc ít hơn	
Chế độ chờ tự động (Tắt)	0,35 W hoặc ít hơn	

Môi trường hoạt động	
Nhiệt độ	5 đến 35 °C (41 đến 95 °F)
Độ ẩm tương đối	20 đến 80% (không ngưng tụ)
Tuân thủ môi trường	ENERGY STAR®, RoHS
Kích thước*12 (Rộng x Sâu x Cao)	706 x 500 x 345 mm (27,8 x 19,7 x 13,6 in.)
Cân nặng	35 kg (77 lb)
Hệ điều hành được hỗ trợ	Windows® 11*13, Windows® 10*13, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012
Phần mềm / Trình điều khiển	PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*14, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*15, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*15, Scanner Central Admin Server
Xử lý hình ảnh	Xuất nhiều hình ảnh, Tự động phát hiện màu, Phát hiện trang trống, Ngưỡng động (IDTC), DTC nâng cao, SDTC, Khuếch tán lỗi, Dither, De-Screen, Nhấn mạnh, Bỏ màu (Không/Đỏ/Xanh lá/Xanh lam/Trắng/Bảo hòa/Tùy chỉnh), Đầu ra sRGB, Xóa lỗi đục, Cắt tab chỉ mục, Chia hình ảnh, Giảm độ nghiêng, Hiệu chỉnh cạnh, Giảm vết đọc, Cắt, Ngưỡng tính, Chia trang dài
Phụ kiện kèm máy	Khay xếp chồng, khay giấy ADF, cáp AC, bộ đổi nguồn AC, cáp USB, DVD-ROM cài đặt

Các tùy chọn

Black Document Pad (FI-575BK)	PA03338-D960	Tấm lót nền phẳng màu đen
PaperStream Capture Pro Scan Station (LV)	PA43404-A685	Giấy phép tùy chọn PaperStream Capture Pro

Vật tư tiêu hao

Lô tách giấy	PA03740-K010	Mỗi 250.000 tờ hoặc một năm
Lô nhát giấy	PA03740-K011	Mỗi 250.000 tờ hoặc một năm

*1 Tốc độ quét có thể thay đổi tùy theo môi trường hệ thống. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/>. *2 Tốc độ được chỉ định là từ việc sử dụng nén JPEG. *3 Tốc độ được chỉ định là từ việc sử dụng nén TIFF CCITT Nhóm 4. *4 Độ phân giải tối đa có thể lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dài của tài liệu được quét. *5 Có thể áp dụng giới hạn đối với kích thước tài liệu có thể quét, tùy thuộc vào môi trường hệ thống, khi quét ở độ phân giải cao (trên 600 dpi). *6 Có khả năng quét các tài liệu dài hơn khổ Legal. Quét trang dài hỗ trợ các tài liệu có chiều dài lên tới 5.588 mm (220 in.) khi độ phân giải được đặt thành 200 dpi trở xuống. Có thể quét các tài liệu dài tới 200m (218,8 yd.) nếu các bản quét tài liệu dài được chia thành nhiều trang. *7 Giới hạn trọng lượng giấy chỉ áp dụng khi sử dụng ADF. Không có giới hạn nào khi sử dụng mặt phẳng. *8 Có khả năng quét tối đa 3 thẻ cùng lúc khi sử dụng ADF. (Lưu ý: chỉ có thể quét một thẻ đáp nối tại một thời điểm). *9 Công suất tối đa phụ thuộc vào trọng lượng giấy và có thể thay đổi. *10 Các con số được tính toán bằng cách sử dụng tốc độ quét và số giờ sử dụng máy quét thông thường và không nhằm mục đích đảm bảo khối lượng hàng ngày hoặc độ bền của đơn vị. *11 Bảo vệ giấy bằng sóng âm thông minh. *12 Không bao gồm phễu và bộ xếp chồng ADF. *13 Máy quét dùng fi không chạy với PC chạy Windows® 11 và 10 ARM. *14 Các chức năng tương đương với những chức năng do PaperStream IP cung cấp có thể không khả dụng với Trình điều khiển WIA. *15 Tham khảo Trang hỗ trợ động fi để tải xuống trình điều khiển/phần mềm và danh sách đầy đủ tất cả các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.

Thương hiệu
ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR của ABBYY. ABBYY và FineReader là thương hiệu của ABBYY Software, Ltd. có thể được đăng ký tại một số khu vực pháp lý. ISIS là thương hiệu của Open Text. Microsoft, Windows và Windows Server là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. macOS là thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Linux là thương hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bất kỳ sản phẩm hoặc tên công ty nào khác xuất hiện trong tài liệu này đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.
Biện pháp phòng ngừa an toàn
Đảm bảo đọc kỹ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này và sử dụng thiết bị này theo hướng dẫn. Không đặt thiết bị này ở những nơi ẩm ướt, ẩm ướt, nhiều hơi nước, bụi bặm hoặc có dầu. Sử dụng sản phẩm này trong những điều kiện như vậy có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm này. Đảm bảo giới hạn việc sử dụng sản phẩm này ở mức công suất được liệt kê.
ENERGY STAR®
PFU Limited đã xác định rằng sản phẩm này đáp ứng các hướng dẫn của ENERGY STAR® về hiệu quả năng lượng. ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã đăng ký của Hoa Kỳ.