

Image Scanner

RICOH fi-8170

Datasheet

Scanner

RICOH
imagine. change.



Hiệu quả hơn với bộ nạp giấy mới

- Đáng tin cậy.
- Hình ảnh chất lượng.
- Xử lý giấy.

Công nghệ nạp giấy hiện đại - hợp lý hóa quy trình làm việc

Trong "Chế độ nạp thủ công", fi-8170 quét các tài liệu và hộ chiếu hoặc tập tài liệu có độ dày 7 mm bằng kẹp carrier sheet. Phát hiện giấy kéo đứt chính xác trên nhiều loại tài liệu như thẻ nhựa và tài liệu có tệp đính kèm, cho phép quét liên tục với cùng một cấu hình. Ngoài ra, "Điều khiển tách tự động" tối ưu hóa nguồn cấp giấy để phù hợp với số lượng tờ được nạp, ngăn chặn sự gián đoạn. "Giám sát hình ảnh" cũng thực hiện kiểm tra, thời gian thực, đối với độ lệch của hình ảnh và cung cấp khả năng bảo vệ giấy nâng cao.

Hình ảnh chất lượng cao được tối ưu hóa

fi-8170 đi kèm với "PFU Clear Image Capture", một công nghệ chỉnh sửa hình ảnh chuyên dụng và độc đáo giúp tạo ra những hình ảnh có độ phân giải cao, trong khi vẫn giữ mức tiêu thụ điện năng ở mức tối thiểu. Hình ảnh chất lượng không bị thiếu cạnh có thể được đảm bảo bằng cơ chế Skew Reducer của máy quét.

Khả năng sử dụng tốt hơn và linh hoạt cho mọi môi trường

fi-8170 hỗ trợ nhiều chế độ hoạt động tùy theo môi trường của người dùng, có thể yêu cầu chia sẻ giữa các nhóm với đồng nghiệp không có PC hoặc kết nối mạng LAN và USB 3.2.

Tính linh hoạt khi sử dụng với các tùy chọn máy in chìm mở ra khả năng quản lý toàn bộ tài liệu và hỗ trợ các yêu cầu lưu trữ tài liệu phổ biến trong nhiều ngành.

Tối ưu hóa hiệu quả, đạt được sự đơn giản, với các chức năng phần mềm mở rộng

Trình điều khiển máy quét, PaperStream IP, đi kèm với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng, cung cấp khả năng hiển thị biểu tượng để dễ dàng cài đặt cấu hình. Người dùng có thể liên tục có được hình ảnh được quét theo hướng chính xác với chức năng "Xoay tự động" và lưu trữ các tài liệu được quét thường xuyên ở các định dạng cụ thể bằng phương pháp "khớp mẫu". Hiệu quả với sự đơn giản hóa mang lại cho người dùng, giảm thời gian thao tác - đối với các thao tác thường xuyên và thường xuyên như xóa các trang trống hoặc sửa hướng trang, chỉ bằng cách thực hiện theo các cài đặt tối ưu do "Trợ lý cài đặt" trên phần mềm PaperStream Capture tích hợp để xuất. Có thể truy xuất tài liệu hiệu quả hơn với chức năng "Cài đặt từ khóa PDF", thay vì chỉ bị giới hạn ở tên tệp.

Thông tin kĩ thuật

Loại máy quét	ADF (Khay nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công, Quét hai mặt
Tốc độ quét ^{*1} (A4 đề đọc) (Màu ^{*2} /Thang độ xám ^{*2} /Đơn sắc ^{*3})	Một mặt: 70 ppm (200/300 dpi) Hai mặt : 140 ipm (200/300 dpi)
Đèn quét	CIS x 2 (trước x 1, sau x 1)
Nguồn sáng	RGB LED x 2 (trước x 1, sau x 1)
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải đầu ra ^{*4} (Màu / Thang độ xám / đơn sắc)	50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo gia số 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển) ^{*5}
Định dạng đầu ra	Màu: 24-bit, Thang xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit
Màu nền	Trắng / Đen (có thể lựa chọn)
Kích thước tài liệu	
Tối đa ^{*6}	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)
Tối thiểu	48 x 50 mm (1.9 x 2 inch)
Quét trang dài ^{*7}	6,096 mm (240 inch)
Trọng lượng giấy (Độ dày)	
Giấy	20 đến 465 g/m2 (5,3 đến 124 lb) ^{*8}
Sách	Nhỏ hơn 7 mm (0,276 inch) ^{*9}
Thẻ nhựa	1,4 mm (0,055 inch) trở xuống ^{*10}
Khay ADF ^{*11*12}	100 tờ (A4 80 g/m2 hoặc Letter 20 lb)
Khối lượng dự kiến hàng ngày ^{*13}	10.000 tờ
Phát hiện kéo nhiều tờ	Phát hiện chống chéo (Cảm biến siêu âm), Phát hiện chiều dài
Bảo vệ giấy	Giám sát hình ảnh, Cảm biến âm thanh (iSOP) ^{*14}
Giao diện	
USB	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1
Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Nguồn điện	AC 100V - 240V 50/60 Hz
Tiêu thụ điện	
Chế độ vận hành	28 W trở xuống / 17 W (Chế độ tiết kiệm)
Chế độ ngủ	2,0 W trở xuống (LAN) / 1,4 W trở xuống (USB)
Chế độ chờ tự động (Tắt)	0,2 W trở xuống
Môi trường hoạt động	
Nhiệt độ	5 đến 35 °C (41 đến 95 °F)
Độ ẩm tương đối	15 đến 80% (không ngưng tụ)

Tuân thủ môi trường	ENERGY STAR®, RoHS
Kích thước ^{*14} (Rộng x Sâu x Cao)	300 x 170 x 163 mm (11,8 x 6,7 x 6,4 inch)
Cân nặng	4 kg (8.8 lb)
Hệ điều hành được hỗ trợ	Windows® 11 ^{*16} , Windows® 10 ^{*16} , Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, macOS ^{*17} , Linux (Ubuntu) ^{*17}
Phần mềm / Trình điều khiển	PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver ^{*18} , Image Scanner Driver for macOS (ICA) ^{*18*19} , Image Scanner Driver for Linux (SANE) ^{*18*19} , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan ^{*19} , Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™ ^{*19} , Scanner Central Admin Server
Chức năng xử lý hình ảnh	Đầu ra nhiều hình ảnh, Phát hiện màu tự động, Phát hiện trang trắng, Ngưỡng động (iDTC), DTC nâng cao, SDTC, Phân tán lỗi, Hòa sắc, Giảm màn hình, Nhấn mạnh, Bỏ màu (Không bỏ màu/Đỏ/Lục/Xanh lam/Trắng/Độ bão hòa/Tùy chỉnh), đầu ra sRGB, Loại bỏ lỗ bấm, Cắt tab chỉ mục, Tách hình ảnh, Khử nghiêng, Tự lắp canh, Giảm vết đọc, Loại bỏ màu nền, Cắt viền, Ngưỡng tĩnh
Phụ kiện kèm máy	Khay giấy ADF, cáp AC, bộ chuyển đổi AC, cáp USB, đĩa cài DVD-ROM

Các tùy chọn

Post Imprinter (FI-819PRB)	PA03810-D201	In ở mặt sau của tài liệu
Carrier Sheets	PA03360-0013	Gói 5 tờ
Photo Carrier Sheets	PA03770-0015	Gói 3 tờ
Booklet Carrier Sheets	PA03810-0020	Gói 1 tờ
PaperStream Capture Pro Scan Station (WG)	PA43404-A665	PaperStream Capture Pro optional license

Vật tư tiêu hao

Lò tách giấy	PA03810-0001	Mỗi 200.000 tờ hoặc một năm
Lò nhặt giấy	PA03670-0002	Mỗi 200.000 tờ hoặc một năm
Mực in	CA00050-0262	4.000.000 ký tự in hoặc 6 tháng sau khi mở hộp

^{*1} Tốc độ quét có thể thay đổi do môi trường hệ thống. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web địa phương của chúng tôi. ^{*2} Tốc độ được chỉ định là từ việc sử dụng nén JPEG ^{*3} Tốc độ được chỉ định là từ việc sử dụng nén TIFF CCITT Nhóm 4. ^{*4} Độ phân giải tối đa có thể lựa chọn có thể khác nhau tùy thuộc vào độ dài của tài liệu được quét. ^{*5} Các giới hạn có thể áp dụng cho kích thước của tài liệu có thể được quét, tùy thuộc vào môi trường hệ thống, khi quét ở độ phân giải cao (trên 600 dpi). ^{*6} Chiều rộng tài liệu tối đa có thể quét là 240 mm (9,5 inch). ^{*7} Để sử dụng với PaperStream NX Manager, độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 400 dpi, với độ dài tối đa khác nhau tùy theo độ phân giải. Một mặt: 1.828,8 mm (72 inch) [dưới 300 dpi], 355,6 mm (14 inch) [dưới 400 dpi]. In hai mặt: 863,6 mm (34 inch) [dưới 300 dpi], 355,6 mm (14 inch) [dưới 400 dpi]. ^{*8} Độ dày lên tới 128 đến 209 g/m² (34 đến 56 lb) có thể được quét cho các khổ A8 (52 x 74 mm / 2,1 x 2,9 inch). ^{*9} Quá trình quét sách nhỏ yêu cầu sử dụng Tờ bia đựng sách. Độ dày được chỉ định bao gồm độ dày của Tờ bia đựng sách. ^{*10} Hỗ trợ nạp liên tục khi quét tối đa 10 thể không dập nổi có độ dày từ 0,76 mm trở xuống. ^{*11} Dung lượng tối đa tùy thuộc vào trọng lượng giấy và có thể khác nhau. ^{*12} Có khả năng thiết lập các tài liệu bổ sung trong khi quét. ^{*13} Số được tính bằng cách sử dụng tốc độ quét và số giờ sử dụng máy quét điển hình và không nhằm đảm bảo khối lượng hàng ngày hoặc độ bền của thiết bị. ^{*14} Không bao gồm máng và khay xếp giấy ADF. ^{*15} Máy quét Sê-ri 15 fi không chạy với PC chạy Windows® 11 và 10 ARM. ^{*16} Chỉ hỗ trợ kết nối USB ^{*17} Các chức năng tương đương với các chức năng do PaperStream IP cung cấp có thể không khả dụng với Trình điều khiển máy quét hình ảnh cho macOS/Linux hoặc Trình điều khiển WIA. ^{*18} Tham khảo Trang web Hỗ trợ Sê-ri fi để tải xuống trình điều khiển/phần mềm và toàn bộ dòng sản phẩm của tất cả các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.

Nhãn hiệu

ISIS là thương hiệu của Open Text. Microsoft, Windows và Windows Server là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. macOS là một nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Linux là nhãn hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bất kỳ sản phẩm hoặc tên công ty nào khác xuất hiện trong tài liệu này đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Vui lòng đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng thiết bị này và làm theo các hướng dẫn được khuyến nghị để sử dụng đúng cách. Không đặt thiết bị này ở những nơi ẩm ướt, ẩm ướt, nhiều bụi bẩn hoặc nhiều dầu mỡ.

Sử dụng thiết bị này trong những điều kiện như vậy có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc hư hỏng thiết bị. Vui lòng sử dụng thiết bị này trong phạm vi xếp hạng công suất được liệt kê.

NGÔI SAO NĂNG LƯỢNG[®]

PFU Limited đã xác định rằng sản phẩm này đáp ứng các hướng dẫn của ENERGY STAR® về hiệu quả năng lượng. ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã đăng ký của Hoa Kỳ.