

Bảng dữ liệu

Máy quét tài liệu RICOH fi-7460

Máy quét A3 nhỏ gọn nhất có thể xử lý đáng tin cậy các tài liệu hỗn hợp và kích thước lớn



Là máy quét nhỏ nhất trong phân khúc, fi-7460 quét các tài liệu ở tốc độ 60 ppm / 120 ipm (200/300 dpi) và nạp giấy lên đến 100 tờ cùng một lúc.

Hỗ trợ quét an toàn và đáng tin cậy

Fi-7460 sở hữu các cơ chế nạp giấy ổn định đa dạng, với các con lăn hãm hoạt động như cơ chế cơ bản để tách từng tài liệu được quét. Giảm thiểu rủi ro làm hỏng tài liệu với khả năng nạp giấy ổn định mà chức năng Bảo vệ Giấy cung cấp thông qua việc phát hiện các bất thường trong âm thanh và giám sát khoảng cách nạp giấy. Tài liệu được quét ngay ngắn với cơ chế chống xiên giấy của máy quét. Khả năng mất thông tin, do nhiều tờ được nạp qua máy quét cùng một lúc, cũng không còn là vấn đề với tính năng phát hiện nạp giấy nhiều tờ bằng siêu âm.

Quy trình làm việc tăng cường với nhiều chức năng khác nhau

Máy quét có khả năng quét nhiều loại tài liệu khác nhau: tài liệu A8 đến A3 và thẻ nhựa cũng như tài liệu gấp dày, khổ giấy A2/bản vẽ được gấp đôi, biên lai nhiều lớp và phong bì bằng cách chuyển đổi giữa chế độ Thủ công / Một chức năng. Nạp tài liệu một cách dễ dàng và giảm khối lượng công việc của bạn trước và sau khi quét, với các thanh dẫn bên độc lập của máy quét giúp bạn căn chỉnh các cạnh của các tài liệu có kích thước khác nhau. Theo dõi các hoạt động của máy quét và quét tới 50 công việc đã đăng ký trước đó, sử dụng các bảng thao tác LCD. Chức năng Kiểm soát xếp chồng, một cơ chế nạp giấy ổn định chính, cũng hỗ trợ kiểm soát tốc độ đầu ra giấy và đảm bảo rằng tài liệu được đẩy ra một cách gọn gàng. Hoạt động của tất cả các chức năng này khá đơn giản và đảm bảo người dùng được hỗ trợ quy trình làm việc hiệu quả.

Phần mềm tiên tiến để đạt hiệu quả tối đa

Bỏ qua sự bất tiện khi thực hiện các điều chỉnh đối với cài đặt OCR bằng trình điều khiển máy quét IP PaperStream, hỗ trợ cả TWAIN và ISIS. Phần mềm tự động chuyển đổi hình ảnh quét thành hình ảnh đặc biệt sạch sẽ, hỗ trợ độ chính xác OCR ngay cả khi quét tài liệu có mẫu nền hoặc tài liệu bị nhăn và bẩn. Được liên kết liền mạch với PaperStream IP, PaperStream Capture cung cấp thông tin vào quy trình làm việc của tổ chức bạn một cách hiệu quả và hiệu quả với các tính năng chụp quét hàng loạt khác nhau của nó. Tự động sử dụng dữ liệu được trích xuất từ mã vạch và mã vâ, phần mềm cũng xác định các vị trí lưu ưa thích của bạn và loại bỏ thời gian được phân bổ cho các tác vụ thông thường.

Thông số kỹ thuật

Loại máy	ADF (Khay nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công, Đảo mặt
Tốc độ quét ^{*1} A4 (ngang) (Màu ^{*2} / Thang độ xám ^{*2} / Đơn sắc ^{*3})	Một mặt: 60 ppm (200/300 dpi) Hai mặt: 120 ipm (200/300 dpi)
Tốc độ quét ^{*1} (A4 dọc) (Màu ^{*2} / Thang độ xám ^{*2} / Đơn sắc ^{*3})	Một mặt: 50 ppm (200/300 dpi) Hai mặt: 100 ipm (200/300 dpi)
Tốc độ quét (A3) (Màu / Thang độ xám / Đơn sắc)	Một mặt: 38 ppm (200/300 dpi) Hai mặt: 77 ipm (200/300 dpi)
Cảm biến hình ảnh	CCD màu x 2 (trước x 1, sau x 1)
Nguồn sáng	Đèn LED trắng x 4 (trước x 2, sau x 2)
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Độ phân giải đầu ra ^{*4} (Màu / Thang độ xám / Đơn sắc)	50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh theo khoảng tăng 1 dpi) 1.200 dpi (trình điều khiển) ^{*5}
Định dạng đầu ra	Màu: 24-bit, Thang độ xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit
Màu nền	Trắng / Đen (có thể lựa chọn)
Kích thước tài liệu	
Tối đa	304,8 x 431,8 mm (12 x 17 inch)
Tối thiểu	50,8 x 69 mm (2 x 2,7 inch) (Dọc)
Quét trang dài ^{*6}	5.588 mm (220 inch)
Định lượng giấy (Độ dày)	
Giấy	27 đến 413 g/m² (7,2 đến 110 lb) Kích thước A8: 127 đến 209 g/m² (34 đến 56 lb)
Thẻ nhựa	Lên đến 1,4 mm ^{*7}
Dung lượng ADF ^{*8}	100 tờ (A4 80 g/m² hoặc Letter 20 lb)
Công suất quét ngày ^{*9}	18.000 tờ
Phát hiện nạp giấy nhiều tờ	Phát hiện chống chéo (Cảm biến siêu âm), Cảm biến độ dài
Bảo vệ giấy	Phát hiện độ trễ, phát hiện âm thanh (iSOP) ^{*10}
Cổng giao tiếp	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1
Yêu cầu về nguồn điện	AC 100 đến 240 V ± 10%
Tiêu thụ năng lượng	
Chế độ hoạt động	36 W trở xuống
Chế độ ngủ	1,4 W trở xuống
Chế độ chờ tự động (Tắt)	Dưới 0,35 W

Môi trường hoạt động	
Nhiệt độ	5 đến 35 ° C (41 đến 95 ° F)
Độ ẩm tương đối	20 đến 80% (không ngưng tụ)
Tuân thủ Môi trường	ENERGY STAR®, RoHS
Kích thước ^{*11} (Rộng x Sâu x Cao)	380 x 209 x 168 mm (15,0 x 8,2 x 6,6 inch)
Cân nặng	7,6 kg (16 lb)
Hệ điều hành được hỗ trợ	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 ^{*12} , Linux (Ubuntu)
Phần mềm / Trình điều khiển đi kèm	PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver ^{*13} , Image Scanner Driver for Linux (SANE) ^{*13*14} , PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™ ^{*14} , Scanner Central Admin, 2D Barcode for PaperStream ^{*14}
Chức năng xử lý hình ảnh	Nhiều đầu ra hình ảnh, Phát hiện màu tự động, Phát hiện trang trống, Ngưỡng động (iDTC), DTC nâng cao, SDTC, Khuếch tán lỗi, Hòa sắc, Khử màn hình, Nhấn mạnh, Bỏ màu (Không có / Đỏ / Xanh lá / Xanh dương / Trắng / Bảo hòa / Tùy chỉnh), đầu ra sRGB, Loại bỏ đục lỗ, Cắt tab chỉ mục, Tách hình, Khử xiên, Chính cạnh, Giảm vết đọc, Cắt lẻ, Ngưỡng tinh
Định dạng file scan	Bitmap, TIFF, Multi-TIFF, JPEG, JPEG2000, Searchable PDF, PDF, PDF/A, PNG, RTF, Word, Excel, PowerPoint
Phụ kiện đi kèm	Khay giấy ADF, cáp AC, bộ chuyển đổi AC, cáp USB, đĩa cài DVD-ROM

Tùy chọn

Post Imprinter (FI-748PRB) PA03710-D401 In mặt sau trên tài liệu		
PaperStream Capture Pro Scan Station (DP)	PA43404-A675	Giấy phép tùy chọn PaperStream Capture Pro

Vật tư tiêu hao

Lò hâm giấy	PA03710-0001	Cứ 200.000 tờ hoặc một năm
Lò nhặt giấy	PA03670-0002	Cứ 200.000 tờ hoặc một năm
Bảng mực	CA00050-0262	4.000.000 ký tự in hoặc 6 tháng sau khi mở túi

^{*1} Tốc độ quét thực tế bị ảnh hưởng bởi thời gian truyền dữ liệu và xử lý phần mềm. ^{*2} Tốc độ được chỉ định là do sử dụng tính năng nén JPEG. ^{*3} Tốc độ được chỉ định là do sử dụng nén TIFF CCITT Nhóm 4. ^{*4} Mật độ tối đa có thể chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dài của tài liệu được quét. ^{*5} Các giới hạn có thể áp dụng cho kích thước của tài liệu có thể được quét, tùy thuộc vào môi trường hệ thống, khi quét ở độ phân giải cao (trên 600 dpi). ^{*6} Có thể quét các tài liệu dài hơn khổ A3 (297 x 420 mm / 11,7 x 16,5 in.). Khi sử dụng PaperStream IP (TWAIN / ISIS) để quét ở 200 dpi, chiều dài quét tối đa là 5.588 mm (220 in.). ^{*7} Có thể quét tối đa 3 thẻ cùng một lúc. (Lưu ý: không đặt nhiều hơn một thẻ đập nổi cùng một lúc.) ^{*8} Dung lượng tối đa tùy thuộc vào định lượng giấy và có thể khác nhau. ^{*9} Các con số được tính bằng tốc độ quét và số giờ sử dụng máy quét thông thường và không nhằm đảm bảo khối lượng hàng ngày hoặc độ bền của đơn vị. ^{*10} Bảo vệ giấy Sonic thông minh. ^{*11} Không bao gồm màng giấy ADF và Ngăn xếp. ^{*12} Yêu cầu PaperStream IP 1.60.0 trở lên và PaperStream Capture 2.8.2 trở lên. ^{*13} Các chức năng tương đương với các chức năng do PaperStream IP cung cấp có thể không khả dụng với Trình điều khiển Máy quét Hình ảnh cho Trình điều khiển Linux hoặc WIA. ^{*14} Tham khảo Trang web Hỗ trợ Dòng fi để tải xuống trình điều khiển / phần mềm và danh mục đầy đủ của tất cả các phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ.

Nhãn hiệu
ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR của ABBYY. ABBYY và FineReader là các nhãn hiệu của ABBYY Software, Ltd. có thể được đăng ký ở một số khu vực pháp lý. ISIS là nhãn hiệu của Văn bản Mở. Microsoft, Windows và Windows Server là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. Linux là nhãn hiệu đã đăng ký của Linus Torvalds ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bất kỳ sản phẩm hoặc tên công ty nào khác xuất hiện trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Biện pháp phòng ngừa an toàn
Đảm bảo đọc kỹ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này và sử dụng thiết bị này theo hướng dẫn. Không đặt thiết bị này ở những nơi ẩm ướt, ẩm ướt, nhiều bụi bẩn hoặc nhiều dầu. Sử dụng sản phẩm này trong những điều kiện như vậy có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn hoặc làm hỏng sản phẩm này. Đảm bảo giới hạn việc sử dụng sản phẩm này đối với các xếp hạng công suất được liệt kê.

ENERGY STAR®
PFU Limited, một công ty của Fujitsu, đã xác định rằng sản phẩm này đáp ứng các hướng dẫn của ENERGY STAR® về hiệu quả năng lượng. ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã đăng ký của Hoa Kỳ.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Truy cập trang web của Series fi để biết thêm thông tin. <http://imagescanner.fujitsu.com/>

Liên hệ