

Câu hỏi 2 Đúng Đạt điểm 0,50 trên 0,50	
Cho biết kết quả đoạn chương trình sau: int x = 34; int *ptr1, ptr2; ptr2 = x; cout << ptr2;	
○ a. Lỗi ○ b. Đáp án khác	
⊚ c. 34	Chính xác
Od. Một giá trị địa chỉ trong bộ nhớ ở dạng hệ hexa	
Câu trả lời của bạn đúng The correct answer is: 34	
Câu hỏi 3 Đúng Đạt điểm 1,00 trên 1,00	
Cho biết kết quả đoạn chương trình sau đây: int a = 30; int *p1; p1 = &a *p1 = 20; a += 1; cout << *p << endl;	
a. 31b. 21c. 20d. Lỗi	✓ Chính xác
Câu trả lời của bạn đúng The correct answer is: 21	

, 00/.=/=0==	That highlight end engler with the hair tall and	
Câu hỏi 4 Đúng Đạt điểm 1,00 trên 1,00		
Cho đoạn chương trình sau. Hãy cho biết kết quả: char a[] = "Dai hoc"; char *p = a; cout << p + 1;		
○ a. D		
o a. D b. a c. Di hoc		
⊚ d. ai hoc		Chính xác
Câu trả lời của bạn đúng		
The correct answer is: ai hoc		
Câu hỏi 5		
Đúng		
Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Khi truyền con trỏ vào hàm, có thể truyền dưới dạng tham c	hiếu hoặc tham trị. Khẳng định trên là:	
Hãy chọn một:		
● Đúng ✔		
○ Sai		
Chính xác		
Đáp án chính xác là "Đúng"		

Câu hỏi 6 Đúng		
- Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Cho đoạn lệnh sau đây:		
int a = 50;		
int *p;		
p = &x		
Những lệnh nào sau đây có thể xuất địa chỉ trong bộ nhớ của biến x?		
a. cout << int(x) << endl		
□ b. cout << *p << endl;		
☑ c. cout << &x << endl;	Chính	
Cout << &x << enui,	xác	
	Chính	
☑ d. cout << p << endl;	xác	
Câu trả lời của bạn đúng		
The correct answers are:		
cout << &x << endl;		
cout << p << endl;		

Câu hỏi 9 Đúng Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Chọn lệnh lỗi trong các lệnh sau:		
☑ a. int a[], *p;	~	Chính xác
☑ b. Int *a, &p	~	Chính xác
C. double *p, p;	~	Chính xác
□ d. _{char} *x;		
Chand Di ala lan dina		
Câu trả lời của bạn đúng The correct answers are:		
double *p, p;, Int *a, &p,		
int a[], *p;		
Câu hỏi 10		
Đúng Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Khẳng định nào sau đây là đúng?		
a. Con trở lưu trữ giá trị là giá trị của biến mà nó trở tới		
○ b. Con trỏ trỏ tới được một hằng số		
C. Con trỏ là mảng 1 chiều, trở tới tại phần tử đầu tiên trong mảng	~	Chính xác
Od. Con trở là hàm trở dữ liệu tới biến		
Câu trả lời của bạn đúng		
The correct answer is: Con trỏ là mảng 1 chiều, trở tới tại phần tử đầu tiên trong mảng		

Câu hỏi 11 Đúng Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Hãy cho biết các phát biểu sau đây là đúng:		
a. Con trỏ được chứa giá trị của biến mà con trỏ đó trỏ đến.		
b. Bộ nhớ máy tính là chuỗi các tên định danh		
C. Một biến trong lập trình sẽ có 1 tên định danh để thay thế cho vị trí đó trong bộ nhớ.	~	Chính xác
Od. Con trỏ được chứa giá trị của biến bất kỳ.		
Câu trả lời của bạn đúng The correct answer is: Một biến trong lập trình sẽ có 1 tên định danh để thay thế cho vị trí đó trong bộ nhớ.		
Câu hỏi 12 Đúng Đạt điểm 1,00 trên 1,00		
Cho đoạn chương trình sau. Hãy cho biết kết quả đoạn chương trình char a[] = "Dai hoc Mo TPHCM"; char *p; p = a; cout << *p << ", " << *(p + 4) << endl;		
a. Dai, hb. Dai h,		
	~	Chính xác
○ d. Lỗi		
Câu trả lời của bạn đúng The correct answer is: D, h		

Câu hỏi 13 Đúng Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau:		
a. Cấp phát động cho biến đơn ta dùng toán tử new		
○ b. Khi thu hồi vùng cấp phát động thì ta dùng toán tử delete		
C. Con trỏ khi truyền vào hàm bắt buộc phải truyền tham trị	~	Chính xác
Od. Khi khai báo có thể không cần dùng tới việc khởi tạo con trỏ rỗng		
Câu trả lời của bạn đúng		
The correct answer is: Con trỏ khi truyền vào hàm bắt buộc phải truyền tham trị		
Câu hỏi 14 Đúng Đạt điểm 0,50 trên 0,50		
Giả sử đã có các hàm nhập, xuất, tính tích các phần tử trong mảng 1 chiều như sau:		
void nhap(int *a, int n); void xuat(int *a, int n);		
int tong(int *a, int n);		
Để có thể nhập, xuất và tính tổng các phần tử trong mảng một cách chính xác. Hãy cho biết khi gọi hàm nhập cho mảng trong hàm main thì có cần phải có giá trị của biến n hay không?		
⊚ a. Có	~	Chính xác
○ b. Nhập n ở hàm xuất		
^{C.} Không nhất thiết, có thể nhập giá trị n trong hàm nhập		
○ d. Vào hàm nhập cấp phát động cho biến n		
Câu trả lời của bạn đúng		
The correct answer is: Có		

, 00, 12,2022	rias riginişiri sıla sılg sı zısırı işi tarı tarı tıta		
Câu hỏi 15 Đúng			
Đạt điểm 1,00 trên 1,00			
Cho đoạn chương trình sau. Hãy cho biết kết quả:			
char a[] = "Dai hoc Mo TPHCM";			
char *p;			
p = &a			
cout << *p << endl;			
a. Một giá trị địa chỉ trong bộ nhớ			
		~	Chính
			xác
○ c. D			
Od. Dai hoc Mo TPHCM			
Câu trả lời của bạn đúng			
The correct answer is: Lỗi			
→ Bài giảng chương 3			
Chuyển tới			\$
5.16.7 5.1.1.1			

Bài tập thực hành chương 3 ►