
BÀI TẬP THỰC HÀNH 5: Ứng dụng Quản lý bán hàng

(Hướng tiếp cận: Database First)

Chuẩn bi:

- Tạo ứng dụng ASP.NET MVC với project name là QLBanhang
- Tạo CSDL qlbanhang trên SQLServer




- Tạo thư mục Images chứa các hình sản phẩm trong thư mục gốc của ứng dụng

Bước 1: Trong Model tạo ADO.NET Entity Data Model

Specify Name for Item			X
Item name:	QLBanhangEF		
		OK	Cancel

Lập trình Web




- Các bước kế tiếp tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu qlbanhang trên SQLServer
- Chuỗi kết nối được sinh tự động trong Web.config có dạng:

Build project

Bước 2: Tạo các Controller

Add à New Scaffolded Item



- Trong tập tin Shared_Layout.cshtml, bổ sung ActionLink để mở bảng sản phẩm

```
@Html.ActionLink("Danh sách sản phẩm", "Index", "Sanphams")
```

Bước 3: Hiệu chỉnh trang Sanphams/Index.cshtml

1. Trong Model, bổ sung class ImageHelper để xử lý hình sản phẩm (@Html. I mage): 123

```
using System. Web. Mvc;
namespace QLBanhang. Models
{
   public static class ImageHelper
   {
      public static MvcHtmlString Image(this Html Helper helper, string src, string altText, string height)
      {
            var builder = new TagBuilder("img");
            builder. MergeAttribute("src", src);
            builder. MergeAttribute("alt", altText);
            builder. MergeAttribute("height", height);
            return MvcHtmlString. Create(builder. ToString(TagRenderMode. SelfClosing));
        }
    }
}
```

Hiệu chỉnh trang Sanphams/Index.cshtml, thay đổi phần hiển thị hình:

```
@model I Enumerable < QLBanhang. Models. SanPham>
ousing QLBanhang. Models
@usi ng System. Li nq
    ViewBag.Title = "DANH MŲC SẢN PHẨM";
<h2>@Vi ewBag. Title</h2>
   @Html.ActionLink("Create New", "Create")
<div class="row">
   @foreach (var item in Model)
       <div class="col-sm-3" style="background-color:lavender; margin-top: 5px; text-align: center; ">
            <h3> @Html.DisplayFor(modelItem => item.TenSP) </h3>
           @Html.DisplayFor(modelItem => item.Donvitinh) <br />
           @Html.DisplayFor(modelItem => item.Dongia)<br />
            @Html.Image(item. HinhSP. Replace("~", ".."), "alt", "100")<br />
           <mark>@</mark>Html.DisplayFor(modelItem => item.LoaiSP.TenLoaiSP) <<mark>br</mark> />
            @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = item.MaSP })
           @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id = item.MaSP }) |
@Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id = item.MaSP })
        </di v>
   }
</di v>
```

¹ https://www.foreach.be/blog/create-a-custom-html-helper-in-asp-net-mvc-using-razor?lang=nl

² https://www.codeproject.com/Articles/1095293/How-To-Create-Custom-HTML-Helper-in-ASP-NET-MVC-He

³ https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/overview/older-versions-1/views/using-the-tagbuilder-class-to-build-html-helperscs

3. Hiệu chỉnh trang Sanphams/Create.cshtml

```
<div class="form-group">
   @Html.LabelFor(model => model.HinhSP, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
   <div class="col-md-10">
       @Html.TextBox("hinhsp", "", new { type = "file" })
   </di v>
</di v>
      Hiệu chỉnh phương thức Create trong SanphamsController:
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Create([Bind(Include = "MaSP, TenSP, Donvitinh, Dongia, MaLoaiSP, HinhSP")] SanPham
sanPham, HttpPostedFileBase hinhsp)
   if (ModelState.IsValid)//kiểm chứng dữ liệu hợp lệ
       //xử lý upload file hình lên thư mục Images
       if(hinhsp!=null && hinhsp. ContentLength > 0)
       {
           string filename = Path. GetFileName(hinhsp. FileName);
           string path = Server. MapPath("~/Images/" + filename);
           sanPham. Hi nhSP = @"~/I mages/" + filename;
           hi nhsp. SaveAs(path);
       }
       //Thêm record mới vào CSDL
       db. SanPhams. Add(sanPham);
       db. SaveChanges();
       return RedirectToAction("Index");
   ViewBag, MaLoai SP = new SelectList(db. Loai SPs, "MaLoai SP", "TenLoai SP", sanPham. MaLoai SP);
   return Vi ew(sanPham);
}
Bước 4: XỬ LÝ GIẢ HÀNG
Bổ sung Route:
routes. MapRoute(
                name: "Add Cart",
                url: "{controller}/{action}/{id}",
                defaults: new { controller = "Cart", action = "AddItem", id = UrlParameter.Optional }

    Trong Model, tao class Cart_Item

   public class Cart_Item
        public string MaSP { get; set; }
        public string TenSP { get; set; }
        public int DonGia { get; set; }
        public int SoLuong { get; set; }
        public int ThanhTien
            get
                return SoLuong * DonGi a;
        }
    }
```

```
Tạo GiohangController
public class GiohangController : Controller
   private qlbanhangEntities db = new qlbanhangEntities();
   // GET: Gi ohang
   public ActionResult Index()
       // Tạo danh sách giohang là một List<>, mỗi phần tử là một đối tượng CartItem
       List<Cart_Item> giohang = Session["giohang"] as List<Cart_Item>;
       return Vi ew(gi ohang);
   public RedirectToRouteResult AddToCart (string MaSP)
       if (Session["giohang"] == null) // Nếu giỏ hàng chưa được khởi tạo
          // Khởi tạo Session["giohang"] là 1 List<CartItem⊳
          Session["giohang"] = new List<Cart_Item>();
       // Tạo danh sách giohang là một List<>, mỗi phần tử là một đối tượng CartItem
       List<Cart_Item> giohang = Session["giohang"] as List<Cart_Item>;
       // Kiểm tra xem sản phẩm khách đang chọn đã có trong giỏ hàng chưa
       if (giohang. FirstOrDefault(m => m. MaSP == MaSP) == null) // ko co sp nay trong gio hang
          SanPham sp = db. SanPhams. Find(MaSP); // tim sp theo sanPhamID
          // tạo đối tượng Cart_Item mới
          Cart_Item newItem = new Cart_Item();
          newItem. MaSP = MaSP;
          newI tem. TenSP = sp. TenSP;
          newI tem. SoLuong = 1;
          newI tem. DonGi a = Convert. ToDouble(sp. Dongi a);
          giohang. Add(newItem); // Thêm CartItem vào giỏ
      el se
      {
      // Nếu sản phẩm khách chọn đã có trong giỏ hàng thì không thêm vào giỏ nữa mà tăng số lượng lên.
          //Tìm đối tượng Cart_Item theo thuộc tính MaSP
          Cart_Item cardItem = giohang. FirstOrDefault(m => m. MaSP == MaSP);
          cardItem. SoLuong++;
       Session["giohang"] = giohang;
       return RedirectToAction("Index");
   }
   public RedirectToRouteResult Update(string MaSP, int txtSoluong)
       // tìm carditem muon sua
       List<Cart_Item> giohang = Session["giohang"] as List<Cart_Item>;
       Cart_Item itemSua = giohang.FirstOrDefault(m => m.MaSP == MaSP);
       if (itemSua != null)
       {
          itemSua. SoLuong = txtSoluong;
          Sessi on ["gi ohang"] = gi ohang;
       return RedirectToAction("Index");
   }
   public RedirectToRouteResult DelCartItem(string MaSP)
       List<Cart_Item> giohang = Session["giohang"] as List<Cart_Item>;
       Cart_Item itemXoa = giohang.FirstOrDefault(m => m.MaSP == MaSP);
       if (itemXoa != null)
```

```
giohang. Remove(itemXoa);
         Session["giohang"] = giohang;
      return RedirectToAction("Index");
}
   3. Tạo View Index từ GiohangsController, hiệu chỉnh trang Giohangs/Index.cshtml
@model List<QLBanhang. Models. Cart_Item>
   Vi ewBag. Title = "Gi o hàng";
   Layout = "~/Vi ews/Shared/_Layout. cshtml";
<h2>Vi ewBag. Ti tl e</h2>
@if (Model == null)
   Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
}
el se
{
   <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
         <div class="table-responsive">
            Mã hàng
                  Tên hàng
                  Số lượng
                  Dơn giá
                  Thành tiền
                  <mark>@</mark>foreach (var item in Model)
                     @item.MaSP" 
                        <a target="_bl ank" href="@Url. Action("Details", "SanPhams",
                              new { id = item. MaSP }) "> @item. TenSP</a> 
                        <form action="@Url.Action("Update")" method="get">
                               <input type="hidden" name="MaSP" value="@item. MaSP" />
                               <input type="number" min="1" name="txtSoluong"</pre>
val ue="@i tem. SoLuong" />
                               <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm"> Cập nhật
</button>
                            </form>
                        @i tem. DonGi a. ToString("#, ##0") VNÐ 
                        @i tem. ThanhTi en. ToStri ng("#, ##0") VNÐ 
                         <a href="@Url.Action("DelCartItem", new { MaSP = item.MaSP })"
onclick="return confirm('Xóa sản phẩm này?'); " class="btn btn-danger btn-sm">Xóa</a> 
                     }
                 <
                     Tổng số lượng:
```

- Build và thực thi trang Sanphams/Index.cshtml

Bước 4: XỬ LÝ ĐẶT HÀNG

Gởi email cho khách hàng khi đặt hàng thành công

- Hiệu chỉnh giao diện trang Giohangs\Index.cshtml



```
<mark>@model List<QLBanhang.Models.Cart_Item></mark>
   ViewBag. Title = "Gio hang";
   Layout = "~/Vi ews/Shared/_Layout. cshtml";
<h2>@Vi ewBag. Title</h2>
<mark>@</mark>if (Model == null)
   Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
   }
el se
{
   <div class="row">
      <div class="col-sm-12">
          <div class="table-responsive">
             Mã hàng
                    Tên hàng
                    Số lượng
```

```
Dơn giá
                    Thành tiền
                    @foreach (var item in Model)
                    @item. MaSP" 
                        <a target="_blank" href="@Url.Action("Details", "SanPhams", new { id =
item. MaSP })"> @item. TenSP</a> 
                        <form action="@Url.Action("Update")" method="get">
                              <i nput type="hi dden" name="MaSP" value="@item. MaSP" />
                              <input type="number" min="1" name="txtSoluong"</pre>
val ue="@i tem. SoLuong" />
                              <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm"> Cập nhật
</button>
                           </form>
                        </t.d>
                        @i tem. DonGi a. ToStri ng("#, ##0") VNÐ 
                        @item. ThanhTien. ToString("#, ##0") VNÐ 
                        <a href="@Url.Action("DelCartItem", new { MaSP = item.MaSP })"
onclick="return confirm('Xóa sản phẩm này?');" class="btn btn-danger btn-sm">Xóa</a> 
                    }
                 Tổng số lượng:
                     @Model.Sum(m => m.SoLuong) 
                    Tổng thành tiền:
                     \frac{\text{@}Model.Sum(m}{\text{m}} => m.ThanhTien).ToString("#, ##0") VND 
                    <form action="@Url.Action("Order", "GioHang")" method="get">
                            Thông tin đặt hàng - Email: <i nput type="email" name="Email" />
                           - Điện thoại: <i nput type="text" name="Phone" />
                            <i nput type="submit" value="Đặt hàng" />
                        </form>
                    </di v>
      </di v>
   </di v>
   }
      Bổ sung Order Action trong Controller
public ActionResult Order(string Email, string Phone)
   List<Cart_Item> giohang = Session["giohang"] as List<Cart_Item>;
   string sMsg = "<html><body>STTTên hàngSố
lượngĐơn gi áThành tiền";
  int i = 0;
   double tongtien = 0;
   foreach (Cart_Item item in giohang)
   {
```

```
sMsg += "";
      sMsg += "" + i.ToString() + "";
      sMsg += "" + i tem. TenSP + "";
sMsg += "" + i tem. SoLuong. ToString() + "";
      sMsg += "" + item. DonGi a. ToString() + "";
      sMsg += "" + String. Format("{0:0,000}", item. SoLuong*item. DonGia) + "";
      sMsg += "";
      tongtien += (item.SoLuong * item.DonGia);
   }
   sMsg +="Tổng cộng: "+ String. Format("{0:0,000 vnđ}", tongtien)
+"";
   MailMessage mail = new MailMessage("email@gmail.com", Email, "Thông tin đơn hàng", sMsg);
   SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
   client.EnableSsl = true;
   client.Credentials = new NetworkCredential("username", "password");
   mail.IsBodyHtml = true;
   return RedirectToAction("Index", "Sanphams");
}
```