Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

1. Tìm lỗi:

Mã	Kết quả và lý do
US1	Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả.
US2	I – Independent (Độc lập), V – Valuable (Có giá trị), T – Testable (Kiểm thử được): Story quá chung chung, không có tiêu chí cụ thể nên khó ước lượng và kiểm thử.
US3	V – Valuable (Có giá trị): Story tập trung vào công nghệ React và công việc của lập trình viên, chưa thể hiện rõ giá trị trực tiếp cho người dùng; cần viết lại theo mục tiêu kỹ thuật cụ thể và kết quả có thể kiểm chứng.
US4	S – Small (Nhỏ), E – Estimable (Ước lượng được): Story chứa quá nhiều chức năng như lọc báo cáo, xem theo nhiều chiều, xuất Excel và tự động gửi email nên quá lớn, khó ước lượng và cần tách nhỏ.

2. Sửa lỗi:

a. Viết lại US2:

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất việc đặt món ăn với các thông tin bắt buộc được hướng dẫn rõ ràng, để đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

b. Tách US4 thành 2 story nhỏ:

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu

- Feature: Báo cáo doanh thu
    - US4.1: Là một quản lý hệ thống, t ôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày/ tuần/ tháng và theo khu vực, để theo dõi tình hình kinh doanh
    - US4.2: Là một quản lý hệ thống, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và thiết lập gửi báo cáo qua email cho ban giám đốc, để thuận tiện tổng hợp số liệu

3. Xếp loại backlog:

a. Thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4:

1. US1 – Lọc nhà hàng theo loại món
2. US2 – Hoàn tất đặt món trong tối đa 3 phút
3. US4.1 – Xem báo cáo doanh thu
4. US4.2 – Xuất và gửi báo cáo doanh thu

b. Story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

Theo DEEP, story đứng đầu backlog cần được làm rõ đủ để nhóm hiểu, ước lượng và có thể đưa vào Sprint, chứ không cần mô tả chi tiết toàn bộ hệ thống.

Với US1, cần:

1. Làm rõ yêu cầu
2. Viết tiêu chí chấp nhận
3. Thống nhất phạm vi
4. Ước lượng
5. Kiểm tra khả năng hoàn thành