Thứ ngày . .

10 Prediction thiếu experiment

Prediction 1

RNN + embedding xử lý word order thực tiễn hơn

Reason: RNN xử lý các token theo thứ tự và cập nhật hidden state dựa vào token hiện tại cùng hidden state trước đó. do đó RNN có khả năng học thông tin về thứ tự

Prediction 2

LSTM xử lý long range dependency tốt hơn

Vì RNN dễ gặp vanishing gradient khi xử lý chuỗi dài. Khiến khó học thì ở xa khó kiểm. LSTM dùng cell state và các cổng forget, input, output để kiểm soát thông tin giúp thông tin quan trọng qua nhiều timestep tốt hơn

Prediction 3

Tăng sequence length từ 50 → 200 thì thời gian huấn luyện và chi phí sẽ tăng

Vì RNN phải xử lý nhiều timestep hơn làm tăng số phép tính và yêu cầu bộ nhớ cần sử dụng

Prediction 4

thông tin classification có khả năng làm giảm hiệu quả phân loại

Vì nhiều review chứa nhiều thông tin cảm xúc quan trọng ở giữa hoặc cuối câu. Nếu chỉ giữ 30 token đầu, mô hình sẽ làm mất các thứ phủ định, cấu trúc → model hiểu sai ngữ cảnh

Prediction 5

không chắc chắn

Dù LSTM có khả năng xử lý long-range tốt hơn nhưng với các bài toán chuỗi ngắn RNN có thể accuracy cao hơn hoặc tương đương với LSTM