

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: Lập trình hướng đối tượng (OOP) là phương pháp lập trình dựa trên hai khái niệm chính nào?

- Lớp và Đối tượng
- Hàm và Biến
- Vòng lặp và Điều kiện
- Cấu trúc và Mảng

Câu 2: Trong Lập trình hướng đối tượng, Lớp (Class) được định nghĩa là gì?

- Là một thực thể cụ thể được tạo ra trong bộ nhớ
- Là một khuôn mẫu hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng
- Là một biến toàn cục dùng trong chương trình
- Là một hàm thực thi chính trong hệ thống

Câu 3: Đối tượng (Object) trong OOP được hiểu là gì?

- Là một tập hợp các phương thức chưa được triển khai
- Là bản thiết kế chung cho toàn bộ hệ thống
- Là một thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp
- Là một kiểu dữ liệu nguyên thủy

Câu 4: Dựa trên ví dụ trong tài liệu, nếu 'Ô tô' là một Lớp thì đâu là một Đối tượng?

- Phương tiện giao thông
- Bánh xe
- Chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123
- Động cơ xe

Câu 5: Có bao nhiêu tính chất cốt lõi của Lập trình hướng đối tượng được đề cập trong tài liệu?

- 2
- 3
- 4
- 5

Câu 6: Tính chất nào giúp che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng?

- Tính kế thừa
- Tính đa hình
- Tính đóng gói
- Tính trừu tượng

Câu 7: Tính đóng gói bảo vệ dữ liệu khỏi việc bị sửa đổi ngoài ý muốn bằng cách nào?

- Chỉ cung cấp các phương thức công khai (public methods) để tương tác
- Cho phép các lớp khác truy cập tự do vào thuộc tính nội bộ
- Tạo ra nhiều bản sao của dữ liệu trong bộ nhớ
- Kế thừa toàn bộ thuộc tính từ lớp cha

Câu 8: Tính chất nào cho phép lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp cha?

- Tính đóng gói
- Tính kế thừa
- Tính trừu tượng
- Tính đa hình

Câu 9: Mục đích chính của Tính kế thừa (Inheritance) trong OOP là gì?

- Ẩn các chi tiết phức tạp của hệ thống
- Ngăn chặn hoàn toàn việc sửa đổi dữ liệu
- Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình
- Thực hiện nạp chồng phương thức

Câu 10: Tính chất nào cho phép các đối tượng thuộc các lớp khác nhau có thể phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau?

- Tính đa hình
- Tính kế thừa
- Tính đóng gói
- Tính trừu tượng

Câu 11: Tính đa hình thường được thể hiện qua hai cơ chế nào?

- Class và Object
- Public methods và Private methods
- Nạp chồng phương thức (Method Overloading) và ghi đè phương thức (Method Overriding)
- Abstract Class và Interface

Câu 12: Quá trình ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống và chỉ hiển thị những tính năng thiết yếu cho người dùng là tính chất nào?

- Tính đóng gói
- Tính kế thừa
- Tính trừu tượng
- Tính đa hình

Câu 13: Trong ngôn ngữ Java, tính trừu tượng (Abstraction) được triển khai thông qua thành phần nào?

- Class và Object
- Method Overloading và Method Overriding
- Public và Private
- Abstract Class và Interface

Câu 14: Thay vì viết mã theo trình tự từ trên xuống dưới, phương pháp OOP thực hiện như thế nào?

- Chia chương trình thành các hàm riêng biệt không liên quan
- Chia chương trình thành các đối tượng có thể tương tác với nhau
- Chỉ sử dụng biến toàn cục để xử lý toàn bộ chương trình
- Thực thi mã nguồn trong một hàm duy nhất

Câu 15: Một Lớp định nghĩa những yếu tố nào cho các đối tượng được tạo từ nó?

- Thuộc tính (dữ liệu) và phương thức (hành vi/hàm)
- Chỉ bao gồm các phương thức trừu tượng
- Chỉ bao gồm các biến dữ liệu tĩnh
- Địa chỉ ô nhớ và kích thước tệp