ĐÁP ÁN ĐỀ THI (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: Phương pháp Lập trình Hướng đối tượng (OOP) dựa trên hai khái niệm cơ bản nào?

- Lớp và Đối tượng (Đáp án đúng)

- Hàm và Biến
- Cấu trúc và Mảng
- Con trỏ và Địa chỉ

Câu 2: Thay vì viết các hàm và logic theo trình tự từ trên xuống dưới, OOP chia chương trình thành yếu tố nào?

- Các đối tượng có thể tương tác với nhau (Đáp án đúng)

- Các tập tin mã nguồn độc lập
- Các mô-đun dữ liệu tĩnh
- Các hàm toàn cục chạy song song

Câu 3: Lớp (Class) trong OOP được định nghĩa là gì?

- Là một khuôn mẫu hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng (Đáp án đúng)

- Là một thực thể cụ thể chạy trong bộ nhớ
- Là một phương thức công khai dùng để tính toán
- Là một biến toàn cục lưu trữ thuộc tính

Câu 4: Đối tượng (Object) trong OOP là gì?

- Là một thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp (Đáp án đúng)

- Là một bản thiết kế chung cho mã nguồn
- Là một tập hợp các lớp con kế thừa lẫn nhau
- Là một phương thức dùng để đóng gói dữ liệu

Câu 5: Theo ví dụ trong tài liệu, nếu 'Ô tô' là một Lớp thì yếu tố nào sau đây là một Đối tượng?

- Chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123 (Đáp án đúng)

- Khái niệm xe phương tiện giao thông
- Bản vẽ kỹ thuật của dòng xe Toyota
- Tập hợp tất cả các loại xe ô tô

Câu 6: Lớp định nghĩa những yếu tố nào mà đối tượng tạo ra từ nó sẽ sở hữu?

- Thuộc tính và phương thức (Đáp án đúng)

- Địa chỉ bộ nhớ và biến toàn cục
- Tên lớp và thư viện đính kèm
- Nạp chồng và ghi đè phương thức

Câu 7: OOP gồm có bao nhiêu tính chất cốt lõi?

- 4 (Đáp án đúng)

- 2
- 3
- 5

Câu 8: Tính chất nào của OOP giúp che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng?

- Tính đóng gói (Đáp án đúng)

- Tính kế thừa
- Tính đa hình
- Tính trừu tượng

Câu 9: Mục đích chính của Tính đóng gói (Encapsulation) là gì?

- Bảo vệ dữ liệu khỏi việc bị sửa đổi ngoài ý muốn (Đáp án đúng)

- Giúp tái sử dụng mã nguồn một cách tối đa
- Cho phép đối tượng phản hồi phương thức theo nhiều cách
- Ẩn đi các chi tiết phức tạp và chỉ hiển thị tính năng thiết yếu

Câu 10: Để tương tác với dữ liệu bên trong một đối tượng đã được đóng gói, người ta sử dụng công cụ nào?

- Các phương thức công khai (public methods) (Đáp án đúng)

- Các biến toàn cục của hệ thống
- Các lớp con kế thừa từ lớp cha
- Trực tiếp chỉnh sửa mã nguồn nội bộ

Câu 11: Tính chất nào cho phép một lớp mới (lớp con) thừa hưởng các thuộc tính và phương thức từ lớp đã có (lớp cha)?

- Tính kế thừa (Đáp án đúng)

- Tính đóng gói
- Tính đa hình
- Tính trừu tượng

Câu 12: Lợi ích cơ bản của Tính kế thừa (Inheritance) là gì?

- Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình (Đáp án đúng)

- Che giấu chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng
- Triển khai Interface và Abstract Class trong Java
- Cho phép nạp chồng và ghi đè các phương thức

Câu 13: Khả năng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau có thể phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau là tính chất nào?

- Tính đa hình (Đáp án đúng)

- Tính đóng gói
- Tính kế thừa
- Tính trừu tượng

Câu 14: Tính đa hình thường được thể hiện qua hai kỹ thuật nào?

- Nạp chồng phương thức (Method Overloading) và Ghi đè phương thức (Method Overriding) (Đáp án đúng)

- Khai báo Lớp (Class) và Khởi tạo Đối tượng (Object)
- Đóng gói dữ liệu (Encapsulation) và Trừu tượng hóa (Abstraction)
- Tạo Abstract Class và Triển khai Interface

Câu 15: Trong ngôn ngữ Java, Tính trừu tượng (Abstraction) được triển khai thông qua những thành phần nào?

- Abstract Class và Interface (Đáp án đúng)

- Public Methods và Private Methods
- Method Overloading và Method Overriding
- Class và Object