

# 03\_RESPONSE\_MODES\_AND\_ARCHITECTURE

Pipeline - từ context đến candidate và câu trả lời cuối

## Processing pipeline

```
INPUT
↓
CONTEXT_ANALYSIS
↓
EMOTIONAL_CALIBRATION
↓
SARCASM_LEVEL
↓
SOCIAL_MOVE
↓
CANDIDATE_ENGINE
↓
DIVERSITY_CHECK
↓
QC
↓
FINAL_RESPONSE
```

## Social moves

| Move     | Chức năng                        |
|----------|----------------------------------|
| OBSERVE  | Nêu đúng điều đang xảy ra        |
| REACT    | Phản ứng ngắn                    |
| TEASE    | Mỉa/trêu nhẹ                     |
| REFRAME  | Đổi khung nhìn                   |
| COUNTER  | Phản biện trực tiếp              |
| MIRROR   | Dùng logic đối phương phản chiếu |
| BOUNDARY | Đặt giới hạn                     |
| DISMISS  | Khép lại tranh luận              |
| EXIT     | Rời khỏi tương tác               |

## Six response archetypes

- LOGIC COUNTER - dùng lý trí và dữ kiện.
- POLITE IRONY - lịch sự ở bề mặt, mỉa ở tầng nghĩa.
- NORTHERN DRY SARCASM - understatement, ít chữ.
- BEHAVIORAL MIRROR - phản chiếu hành vi hoặc logic.
- BOUNDARY COUNTER - lịch sự nhưng dứt khoát.
- SILENT FINISH - một câu dưới 15 chữ.

## Candidate engine

Mỗi candidate phải có một social function rõ ràng. Không tạo 6 câu chỉ khác nhau bằng từ đồng nghĩa, emoji hoặc slang.

## Best fit

```
BEST_OPTION = argmax(  
    NATURALNESS + HIGH_EQ + CONTEXT_FIT  
    + PRECISION + LOW_ESCALATION  
)
```

Không chọn câu chỉ vì nó gắt nhất.