



Technique

-

Sommaire

**I- Script d'implémentation**

**II- Fonctionnalités**

**III- Extrait de code commenté**

## I. Script d'implémentation

Création des tables :

```
CREATE TABLE `question` (  
  `Id_question` int(11) NOT NULL,  
  `Titre_question` varchar(255) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,  
  `Date_creation_question` date NOT NULL,  
  `#Id_profil` int(11) NOT NULL,  
  `Id_categorie` int(11) NOT NULL,  
  `type_question` int(11) NOT NULL DEFAULT '0'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Jeu d'essai :

```
INSERT INTO `categorie` (`Id_categorie`, `Libelle_categorie`) VALUES  
(1, 'Animal'),  
(2, 'Fleur'),  
(3, 'Cuisine'),  
(4, 'Série'),  
(5, 'Sport'),  
(6, 'Etude'),  
(7, 'Jeux vidéo'),  
(8, 'People'),  
(9, 'Cinéma'),  
(10, 'Communautaire'),  
(11, 'Loisir'),  
(12, 'Voyage'),  
(13, 'Voiture'),  
(14, 'At home'),  
(15, 'Design'),  
(16, 'Mode'),  
(17, 'Share'),  
(18, 'Work');
```

Pour voir le script d'implémentation complet : [suivre ce lien](#)

## II- Fonctionnalités :

- Inscription et connexion de l'utilisateur.
- Redirection vers le flux de questions une fois l'utilisateur connecté.
- Possibilité de poser une question, avec choix d'une catégorie.
- Possibilité de répondre à une question.
- Visiter le profil d'un autre utilisateur et de voir ses informations : pseudo, genre, questions posées.
- Visiter son propre profil et de modifier nos informations : pseudo, mail et mot de passe.
- Ajout d'amis à l'aide d'une barre de recherche, vision des demandes envoyées et des demandes à accepté.
- Backoffice qui permet à un modérateur de gérer des catégories de question mais aussi de supprimer des question. Quand une question est supprimée les réponses sont aussi supprimées.

Lorsqu'on supprime une catégorie, les question ayant cette catégorie sont placées dans une catégorie par défaut.

### III- Extrait de code commenté

#### Vue de son profil :

Lien vers le profil :

```
<p><a href="../user-view/user-view.php?id=<?= $question['Id_profil']?>">
<?php echo $question['Pseudo_profil'];?>
```

Ici, on effectue un lien vers la page d'un utilisateur. L'utilisateur est redirigé sur la page d'un utilisateur grâce à son id :

```
href="../user-view/user-view.php?id=<?= $question['Id_profil']?>
```

Vérification pour savoir si l'utilisateur est connecté, si non, il est redirigé sur la page d'accueil, si nous avons cliqué sur notre pseudo dans le flux de questions, ou bien sur le profil dans le menu, nous avons la possibilité de modifier notre profil.

```
if($id == 0) {
    header('Location: ../login-register/login-register.php');
    exit;
}else{
    require_once('traitement-profil-utilisateur/traitement-
profil.php');
    //Afficher le profil de la personne connectée
    if(isset($_SESSION['id']) AND $userinfo['Id_profil'] == $_SESSION[
'id'])
    {
        ?>
```

Voici le traitement pour afficher les données de l'utilisateur :

```
/*Traitement affichage des données de l'utilisateur*/
$userinfo['Id_profil'] = $_SESSION['id'];
$id = (int) htmlentities(trim($userinfo['Id_profil']));
$requser = connexionBdd()-
>prepare('SELECT * FROM profil WHERE Id_profil = ?');
$requser->execute(array($id));
$requser = $requser->fetch();
```

Les informations de l'utilisateur s'affichent donc grâce à ce code :

```
<section class="profile-view">
    <h1 class="user-
pseudo">Profil de <?php echo $requirer['Pseudo_profil']; ?></h1>
    <h3 class="utilisateur-
genres">Mon adresse mail: <?php echo $requirer['Mail_profil']; ?> </h3>
    <a href="modification_profil.php" class="modif-
info">Modifier mes informations</a>
</section>
```

On appelle donc les informations avec ce code :

```
<?php echo $requirer['Pseudo_profil']; ?>
```

Voici le traitement pour afficher les données de l'utilisateur :

```
/*traitement affichage des question de l'utilisateur*/
$reqquestion = connexionBdd()-
>prepare('SELECT * FROM question WHERE `#Id_profil` IN (SELECT id_profil FROM
profil WHERE Id_profil = ? )
AND Date_creation_question ORDER BY Date_creation_question DESC');
$reqquestion->execute(array($id));
$reqquestion = $reqquestion->fetchAll();
```

Toutes les questions s'affichent grâce à un foreach :

```
<?php
    if(!empty($reqquestion)) {
        foreach ($reqquestion as $question) {
            ?>
            <p class="user-
question"><?php echo $question["Date_creation_question"]?></p>
            <a href=" ../view_question/voir_une_question.php?id=<?= $question['
Id_question']?>"
            class="question-body"><?php echo $question["Titre_question"]?></a>
            <div class="clear"></div>
            <?php
                }
            } else {
                echo "Cette personne n'a posé aucune question !";
            }
        }
    }
    ?>
```

Si l'utilisateur n'a pas posé de questions, le message « Cette personne n'a posé aucune question » s'affiche.