

ĐỀ THI

Tên:	
Mã số sinh viên:	
Mã lớp:	
Chữ ký:	

Thời gian làm bài: 30 phút. Không sử dụng tài liệu.

- 1) Ràng buộc 'tổng số lượng tồn kho không âm sau mỗi lần xuất hàng' liên quan nhiều bảng nên nên được hiện thực bằng:
 - a) UNIQUE
 - b) DEFAULT
 - c) Trigger
 - d) CHECK trên một cột
- 2) Tham số của thủ tục được khai báo với từ khóa OUTPUT dùng để:
 - a) Khai báo biến toàn cục
 - b) Trả giá trị từ thủ tục về cho nơi gọi
 - c) Chỉ nhận giá trị đầu vào
 - d) Trả về một bảng
- 3) Khóa ngoại khai báo ON DELETE CASCADE sẽ:
 - a) Gán NULL cho dòng con
 - b) Không có tác dụng
 - c) Chặn xóa dòng cha
 - d) Tự động xóa các dòng con tham chiếu
- 4) Thành phần nào của hệ quản trị CSDL chịu trách nhiệm phân tích và tối ưu câu lệnh SQL trước khi thực thi?
 - a) Bộ quản lý nhật ký (Log manager)
 - b) Bộ xử lý truy vấn (Query processor)
 - c) Bộ quản lý tệp (File manager)
 - d) Bộ quản lý bộ đệm (Buffer manager)
- 5) Trong trigger AFTER UPDATE, bảng tạm nào chứa giá trị CŨ của các dòng bị cập nhật?
 - a) inserted
 - b) deleted
 - c) old
 - d) updated
- 6) Hàm do người dùng định nghĩa loại nào trả về một bảng và có thể dùng trong mệnh đề FROM?
 - a) Scalar function
 - b) System function
 - c) Table-valued function
 - d) Aggregate function
- 7) Tệp nhật ký giao tác (.ldf) trong SQL Server được dùng chủ yếu để:
 - a) Lưu dữ liệu của các bảng
 - b) Lưu kế hoạch thực thi
 - c) Lưu chỉ mục
 - d) Phục hồi CSDL về trạng thái nhất quán sau sự cố

- 8) Để khai báo biến @Tong kiểu số nguyên và gán giá trị 0 trong T-SQL, câu lệnh đúng là:
- a) SET INT @Tong = 0
 - b) DECLARE @Tong INT = 0
 - c) DIM @Tong AS INT = 0
 - d) VAR @Tong INT := 0
- 9) Tính độc lập dữ liệu logic (logical data independence) nghĩa là:
- a) Dữ liệu không phụ thuộc hệ điều hành
 - b) Thay đổi cách lưu trữ vật lý không ảnh hưởng lược đồ khái niệm
 - c) Thay đổi lược đồ khái niệm không làm ảnh hưởng các chương trình ứng dụng/khung nhìn
 - d) Mỗi người dùng có một bản sao dữ liệu riêng
- 10) Trong SQL Server, cơ sở dữ liệu hệ thống lưu thông tin cấu hình cấp máy chủ (logins, cấu hình) là:
- a) tempdb
 - b) master
 - c) msdb
 - d) model