
BẢNG BÁO GIÁ
Số: 118 BG/MCE – 2026

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Thể theo yêu cầu, Công ty Cổ Phần thiết bị Minh Châu xin cung cấp bản báo giá cung cấp và lắp đặt thang máy với nội dung sau:

Thang máy chở khách P450-CO60–3/3 **Mã hiệu MCE** sản xuất tại Việt Nam mới 100%, thiết bị chính nhập khẩu.

Công trình: Chú Ái-Thụy Vân(Khung thép kính)

Điều 1. Công việc:

I - Công việc của bên B bao gồm công việc sau:

1. Cung cấp đầy đủ các tư liệu và thông số kỹ thuật của hồ thang.
2. Giám sát việc xây dựng hồ thang theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của thang máy.
3. Nhập thiết bị, cung cấp các giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và vận chuyển về đến tận công trình.
4. Lắp ráp các thiết bị thang máy vào hồ thang và hiệu chỉnh đưa thang máy vào hoạt động. (Kèm theo phụ lục đặc tính kỹ thuật).
5. Kiểm định và cung cấp giấy phép sử dụng thang máy cho chủ đầu tư.
6. Thời hạn bảo hành và bảo trì miễn phí là 30 tháng kể từ ngày ghi trên biên bản bàn giao thang máy.

II - Công việc của bên A :

1. Xây dựng hồ thang theo đúng bản vẽ đã được xác lập.
2. Cung cấp nguồn điện 3 pha công suất theo thiết kế của động cơ đến phòng máy.
3. Hoàn chỉnh các phần xây dựng của hồ thang sau khi bên B lắp đặt xong.
4. Cung cấp điện cho bên B trong suốt thời gian thi công.
5. **Điều 2: Chi phí thực hiện trọn gói**

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

THANG MÁY TẢI KHÁCH	SỐ LƯỢNG (Bộ)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
Model: P450-CO-60- 3/3 Tải trọng: 450 kg/ Tốc độ 60m/p - Số điểm dừng: 03 Stop - Máy kéo không hộp số. ZIEHL-ABEGG – GERMANY(ĐỨC) công suất 3,1kw mới 100% - Hệ điều khiển: Tủ STEP-SIGRNER-Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.công suất 7,5KW - Inox 304 dày 1,2mm - Ray cabin T78 đỉnh ray dày 10mm - Ray đối trọng T78 đỉnh ray dày 10mm. - Cửa cabin và 3 bộ cửa tầng là kính cường lực 2 lớp dày 5+5mm viền inox sọc nhuộm	450kg 	325.000.000 	325.000.000
	04	1.500.000	6.000.000
Khung hồ bằng thép chấn sơn tĩnh điện bản 120mmx120mmx40mm.thép dày 4mm(Màu sắc khách hàng lựa chọn) Đà ngang bản 120mmx40mm liên kết khung bằng bulong M12 mạ cầu vòng..(Thép dày 4mm)	Theo kích thước thiết kế 1700x 1600x12000mm Khung đặt dưới hố pit	42.000.000	42.000.000
- Kính dán an toàn (Phôi Việt Nhật) dày 8.38mm màu xám khói mặt sau và hai bên hông.	55m	700.000	38.500.000
- Thang máy do công ty TNHH thang máy kỹ thuật điện HISA nhập khẩu và sản xuất.			
Tổng cộng :			411.000.000
Bằng chữ: Bốn trăm mười một triệu đồng chẵn ./.			


CÔNG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

THANG MÁY TẢI KHÁCH	SỐ LƯỢNG (Bộ)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
Model: P450-CO-60- 3/3 Tải trọng: 450 kg/ Tốc độ 60m/p - Số điểm dừng: 03 Stop - Máy kéo không hộp số. Montanari – MGV25S – Ý – 5kw (nhập khẩu Italia)sản xuất năm 2025 trở về sau(mới 100%) - Hệ điều khiển: Tủ GEAT-Nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia.công suất 7,5KW - Inox 304 dày 1,2mm - Inox 304 dày 1,2mm - Ray cabin T78 đỉnh ray dày 10mm - Ray đối trọng T78 đỉnh ray dày 10mm. - Cửa cabin và 3 bộ cửa tầng là kính cường lực 2 lớp dày 5+5mm viền inox sọc ngẫu nhiên	450kg 	310.000.000 	310.000.000
- Cửa cabin và 3 bộ cửa tầng là kính cường lực 2 lớp dày 5+5mm viền inox sọc ngẫu nhiên	04	1.500.000	6.000.000
Khung hố bằng thép chấn sơn tĩnh điện bản 120mmx120mmx40mm.thép dày 4mm(Màu sắc khách hàng lựa chọn) Đà ngang bản 120mmx40mm liên kết khung bằng bulong M12 mạ cầu vòng..(Thép dày 4mm)	Theo kích thước thiết kế 1700x1600x12000mm Khung đặt dưới hố pit	42.000.000	42.000.000
- Kính dán an toàn (Phôi Việt Nhật) dày 8.38mm màu xám khói mặt sau và hai bên hông.	55m	700.000	38.500.000
- Thang máy do công ty TNHH thang máy kỹ thuật điện HISA nhập khẩu và sản xuất.			
Tổng cộng :			396.000.000
Bằng chữ: Ba trăm chín sáu triệu đồng chẵn ./.			

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

THANG MÁY TẢI KHÁCH	SỐ LƯỢNG (Bộ)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
Model: P450-CO-60- 3/3 Tải trọng: 450 kg/ Tốc độ 60m/p - Số điểm dừng: 03 Stop - Động cơ Fuji Toyama - Xuất xứ Nhật Bản. Mã: FJT-YM01 - 4.2KW (động cơ không hộp số, mới nhất và hiện đại nhất) có giấy tờ chứng nhận xuất xứ kèm theo (CO, CQ). Nguyên đai, nguyên kiện quyết QR truy xuất nguồn gốc, cam kết hàng chính hãng, hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng giả, - hàng nhái. + Tủ điều khiển Fuji Toyama – Xuất xứ Nhật Bản, Mã: FJT-YC8000 – 7.5kw nhập khẩu đồng bộ (mới nhất và hiện đại nhất) có giấy tờ chứng nhận xuất xứ kèm theo (CO, CQ). Nguyên đai, nguyên kiện quyết QR truy xuất nguồn gốc, cam kết hàng chính hãng, hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái. - Inox 304 dày 1,2mm - Inox 304 dày 1,2mm - Ray cabin T78 đỉnh ray dày 10mm - Ray đối trọng T78 đỉnh ray dày 10mm.	450kg	260.000.000	260.000.000
			
- Cửa cabin và 3 bộ cửa tầng là kính cường lực 2 lớp dày 5+5mm viền inox sọc nhuyễn	04	1.500.000	6.000.000
Khung hồ bằng thép chấn sơn tĩnh điện bản 120mmx120mmx40mm.thép dày 4mm(Màu sắc khách hàng lựa chọn) Đà ngang bản 120mmx40mm liên kết khung bằng bulong M12 mạ cầu vòng..(Thép dày 4mm)	Theo kích thước thiết kế 1700x1600x12000mm Khung đặt dưới hồ pit	42.000.000	42.000.000
- Kính dán an toàn (Phôi Việt Nhật) dày 8.38mm màu xám khói mặt sau và hai bên hông.	55m	700.000	38.500.000
Tổng cộng :			346.000.000
Bằng chữ: Ba trăm bốn sáu triệu đồng chẵn ./.			

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

***Lưu ý:**

Giá trên là giá thiết bị, chi phí vận chuyển đến chân công trình, lắp đặt, chi phí kiểm định, thuế nhập khẩu.

Điều 3: Phương thức thanh toán : Bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản chia làm 03 kỳ

- Kỳ 1 : Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết.
- Kỳ 2 : Thanh toán 60% tổng giá trị hợp đồng Sau khi thiết bị chuyển đến chân công trình.
- Kỳ 3 : Thanh toán 20 % tổng giá trị hợp đồng sau khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Điều 4: Thời hạn của báo giá

- Báo giá này có giá trị 30 ngày kể từ ngày ký
- Quá thời hạn trên, giá chào trong bản báo giá này có thể được điều chỉnh từ phía bên bán

Điều 5: Thời gian thực hiện:

- Nhập thiết bị : 40 Ngày
- Lắp đặt + vận hành+ kiểm định, cấp giấy phép : 30 Ngày tháng
- **Tổng thời gian : 70 Ngày**

Chúng tôi hy vọng bản chào giá này sẽ được Quý Khách hàng xem xét và đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp bất cứ vấn đề gì liên quan đến bản chào hàng này mà Quý Khách hàng chưa rõ. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng và mong nhận được sự hợp tác.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>**PHỤ LỤC 01 : ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT**

TT	<u>ĐẶC TÍNH CHUNG</u>	
01	Loại thang	Tải khách - (Thang không phòng máy)
02	Mã hiệu	P450-CO60-3/3
03	Số lượng	01 thang
04	Tải trọng	450kg
05	Tốc độ	60m/phút
06	Số tầng	03
07	Số cửa tầng	03 cửa ở phía trước
08	Số điểm dừng thang	03 Stops (1F, 2F , 3F)
09	Phòng máy	Ở phía trên hố thang
10	Hố thang	Kích thước: 1700x1600.
11	Hành trình	Theo thực tế tổng là 12m.
12	Pit chiều sâu hố thang)	1200mm
13	OH (Overhead)	3000mm +1200mm
14	Nguồn điện thang máy	3 Phase, 4 dây , 380VAC, 50Hz (khách hàng cung cấp tới phòng máy)
15	Nguồn chiếu sáng	1 Phase, 220VAC, 50Hz (khách hàng cung cấp tới phòng máy)
	MÁY KÉO	
01	Động cơ (máy kéo)	ZIEHL-ABEGG
02	Xuất xứ	ĐỨC
03	Nguồn điện	380 Volt x 3 phase x 50Hz
04	Công suất	3.1KW dùng cho thang 450kg.
05	Số lần khởi động	180 lần/giờ
	HỆ ĐIỀU KHIỂN	

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

01	Tủ điều khiển động lực: Tủ điều khiển GEAT nhập khẩu từ Italia. Vốn đặc tính ổn định bền bỉ cao: Trên 20 năm với cường độ làm việc 24h/ngày. 60s cho một chu trình lên xuống với sức chịu đựng nhiệt độ có thể lên cao, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Tiết kiệm điện năng tới 40%. (Công suất 7.5kw) sản xuất năm 2025 trở về sau.	
	PHÒNG THANG (CABIN)	
01	Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	1250x1000x2350mm
02	Vách sau cabin	Inox sọc đồng xen inox gương đồng 1,2mm nhập khẩu Hàn Quốc.
03	Vách hông cabin	Inox sọc đồng xen inox gương đồng 1,2mm nhập khẩu Hàn Quốc.
04	Tay vịn	Loại tròn gắn tại 3 vách cabin vật liệu inox gương.
05	Trần giả	HS-PV18
06	Đèn chiếu sáng	Gián tiếp từ trần phòng thang tỏa xuống
07	Sàn phòng thang	Đá granit hoa văn GS003 sản xuất tại Việt Nam.
08	Trang thiết bị trong cabin	Bảng điều khiển bằng Inox sọc nhuộm 3mm. Hiển thị chiều và vị trí phòng thang đang chuyển động loại DOT MATRIX Mẫu: BT02
09	Nút nhấn chọn tầng	Nút ngoại nhập – nhập khẩu Hàn Quốc.
10	Nút đóng mở cửa	Nút ngoại nhập – Nhập khẩu Hàn Quốc. Nếu hành khách bấm nút gọi thang tại tầng thang đang dừng và đang trong quá trình đóng cửa sẽ mở cửa trở lại.
11	Chuông dừng tầng	Khi thang đến tầng chuông điện sẽ báo để hành khách biết đã đến tầng.
12	Khóa ưu tiên trong cabin	Khóa chuyên dùng cho thang máy
13	Quạt thông gió	Chuyên dùng cho thang máy (mới 100%) có tác dụng làm mát và thông gió cho cabin.

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

14	Chuông cấp cứu, Đèn cấp cứu khi mất điện.	Trong trường hợp nguồn điện bị mất, đèn cứu hộ trong cabin sẽ bật sáng và hành khách có thể sử dụng chuông ,điện thoại (intercom để liên lạc với bên ngoài)
15	Intercom Hàn Quốc	Liên lạc với bên ngoài khi có sự cố
HỆ THỐNG CỬA THANG MÁY		
01	Bộ truyền cửa	NINGBO (mới 100%). Loại CO cửa mở từ tâm.Hai cánh mở về hai phía.
02	Motor cửa	Motor cửa đồng bộ theo bộ truyền
03	Hệ điều khiển	Điều khiển VVVF điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số giúp cửa thang máy được đóng mở nhẹ nhàng và êm ái
04	Đầu cửa cabin	Loại CO cửa mở từ tâm.Hai cánh mở về hai phía.
05	Loại cửa	Cửa mở tim, 02 cánh mở về hai phía
06	Kích thước (Rộng x Cao)	W 760mm x H 2000mm
07	Vật liệu	Kính cường lực dán 11.52mm viền gương đồng sọc đồng
08	Rãnh trượt	Nhôm định hình chuyên dùng thang máy
09	Hệ thống tế bào quang điện	Photocell nguyên thanh – không cho cửa đóng lại khi gặp vật cản
10	Hệ thống tự động mở lại cửa(cảm biến an toàn cửa)	Thang máy sử dụng cảm biến cửa (photocell)dạng thanh dài với mật độ quang điện bao trùm lên toàn bộ cửa.Do vậy phạm vi bảo vệ cũng bao trùm toàn bộ phần mở cửa thang máy nên khi gặp vật cản ở bất cứ điểm nào ,thang máy sẽ tự động mở cửa.Kết nối nhanh chóng với hệ thống điều khiển ,đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn.
HỆ THỐNG CỬA TẦNG		
01	Loại cửa	Cửa mở tim, 2 cánh mở về hai phía

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

02	Kích thước	W 760mm x H 2100mm
03	Rãnh trượt	Nhôm định hình chuyên dụng
04	Bao che & cánh cửa tầng các tầng	Khung bao rộng, Inox sọc đồng Kính cường lực dán 11.52mm viền igurong đồng sọc đồng
06	Bảng điều khiển và tín hiệu	FB02-Bề mặt bằng inox sọc đồng dày 3mm.
07	Rail cabin	Sử dụng ray thép T78.Đỉnh ray 10mm công nghệ ITALIA– (mới 100%)
08	Rail đối trọng	Sử dụng ray thép T78.Đỉnh ray 10mm công nghệ ITALIA – (mới 100%)
09	Poid đối trọng	Bo bê tông (sản xuất tại Việt Nam) có tác dụng cân bằng tải trọng với cabin khi thang đi vào hoạt động giúp động cơ không chịu hoàn toàn lực kéo .
10	Hệ Thống treo cân bằng	Cáp tải thang máy:Cáp thép chuyên dùng với đường kính cáp phi 8 mm x 4 sợi .Với tỉ lệ truyền 2:1. Nhập khẩu Nhật Bản.
11	Cáp điện theo cabin	Loại chuyên dùng của tủ nhập khẩu Hàn Quốc.
12	Hệ thống chuông báo quá tải	Tín hiệu chuông báo và cabin sẽ không hoạt động nếu tải trọng của toàn bộ hành khách vượt quá tải trọng định mức của thang máy
13	Bộ giới hạn tốc độ	-Ngoại nhập(mới 100%).Bộ giới hạn tốc độ luôn hoạt động với độ tin cậy cao để đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi có sự cố.
14	Bảo vệ quá dòng, mất phase, chập phase.	Cài đặt trong biến tần.Trong trường hợp nguồn điện mất pha hoặc ngược pha, hay điện áp quá thấp nguồn điện sẽ tự động tắt nhằm bảo vệ thiết bị.

CONG TY TNHH FUJI TH

Địa chỉ: Số 10 ngõ 117, Phố Mai Phúc, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0109220557

ĐT: 0924286386 - 0989397282

Website: <https://thangmayfujith.com>

15	Bộ giảm chấn	Lò so thủy lực giảm chấn cho cabin và đối trọng đảm bảo thang xuống tầng êm ái
BỘ CỨU HỘ		
01	Bộ cứu hộ tự động ARD	Hệ thống cứu hộ tự động ARD thông minh ,hiện đại bao gồm hệ thống điều khiển và UPS.Khi thang máy vận hành ,năng lượng điện được cung cấp cho UPS.Trong trường hợp nguồn điện mất,hệ thống ARD được kích hoạt ngay,nguồn điện từ UPS được sản sinh giúp thang máy chạy về tầng gần nhất và mở cửa an toàn cho hành khách.Hệ thống ARD cung cấp dòng điện áp cao công suất 2000W,đảm bảo sự cố điện lưới được giải quyết an toàn, nhanh chóng,hiệu quả và ổn định.UPS gồm bộ có 4 ắc quy sản xuất tại Việt Nam tuổi thọ của ắc quy được trên 3 năm.

ĐẠI DIỆN BÊN A**ĐẠI DIỆN BÊN B**

CÁC CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN THANG MÁY

1. Bộ điều khiển biến đổi điện áp và tần số (VVVF)

Bộ điều khiển này điều chỉnh tốc độ động cơ thang máy thông qua biến đổi điện áp và tần số nhằm tiết kiệm 40% điện năng tiêu thụ. Tăng độ bền động cơ, dừng tầng chính xác, an toàn và tin cậy.

2. Bộ điều khiển cửa thang máy

- Sensitive door drive -

Bộ điều khiển động cơ cửa hoạt động dùng bộ điều khiển biến tần VVVF. Dùng động cơ điện xoay chiều nối với các panel bằng đai răng chuyển động để đảm bảo độ êm khi đóng mở cửa.

3. Hệ thống truyền thông trong cabin thang máy và bên ngoài Intercom

Trong trường hợp có sự cố khẩn cấp xảy ra hệ thống liên lạc nội bộ 2 chiều giúp hành khách liên lạc được với bên ngoài

4. Tự động tắt đèn, quạt thông gió trong cabin .

Để tiết kiệm điện năng và tăng tuổi thọ đèn, quạt thông gió trong cabin. Khi thang máy không hoạt động, trong thời gian nhất định được định trước, đèn và quạt thông gió sẽ tự động tắt và chỉ hoạt động trở lại khi thang máy hoạt động.

5. Chuông điện thoại báo động và đèn chiếu sáng khẩn cấp

Chuông điện thoại báo động và lắp trong tất cả các cabin thang máy và đảm bảo được trong bất kỳ tình huống nào. Đèn chiếu sáng khẩn cấp lập tức tự động chiếu sáng khi có sự cố mất điện.

6. Bộ cứu hộ

Sử dụng khi mất điện đột ngột, thang máy sẽ tự động khởi động và đưa cabin trở về tầng gần nhất và mở cửa cho khách ra ngoài.

7. Thiết bị báo quá tải (over load)

Trong trường hợp hành khách hoặc hàng hóa đưa vào trong cabin vượt quá tải trọng cho phép thì thiết bị này hoạt động. Khi đó chuông báo quá tải kêu, đèn báo quá tải sáng, cửa cabin không đóng lại và thang máy không hoạt động lại. Khi đã giảm tải trọng theo đúng quy định thì thang máy lại hoạt động bình thường mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào về mặt kỹ thuật.

8. Chức năng phục vụ độc lập

Khi chuyển qua chế độ này, thang máy không phục vụ các lệnh gọi từ bên ngoài mà chỉ phục vụ các cuộc gọi từ trong cabin.

9. Chuông báo tầng

Khi cabin chuẩn bị dừng tầng thì sẽ phát ra một tiếng chuông nhẹ nhắc khách hàng chuẩn bị chuyển sang một trạng thái hoạt động khác hoặc chuẩn bị mở cửa cho khách ra vào.

10. Chức năng làm việc khi có động đất, hỏa hoạn.

Khi gặp hỏa hoạn hay động đất, Thang máy sẽ tự động huỷ tất cả các lệnh gọi bên ngoài và đưa thang máy về một tầng định trước mở cửa cabin và không cho thang máy hoạt động tiếp.

11. Chức năng dừng tầng an toàn

Nếu có sự cố hoặc vì lý do nào đó làm cho cửa thang máy không mở đúng được tại tầng thang máy đang đến thì hệ thống điều khiển sẽ kiểm tra và tự động đưa thang máy về tầng kế tiếp để mở cửa cho khách ra ngoài.

12. Bảng hiển thị cửa tầng, chiều hoạt động của thang máy

Bảng hiển thị tại các cửa tầng để báo hiệu khi thang hoạt động cả bên trong cũng như bên ngoài được biết hướng cabin đang lên hay xuống và hướng phục vụ tiếp theo.

13. Bảo vệ nguồn điện đầu vào

Khi điện áp đầu vào không đủ 3 pha 380V thì hệ tổng sẽ tự động cho thang máy dừng hoạt động. Nếu tại thời điểm đó thang máy đang di chuyển thì hệ thống cứu hộ sẽ tự động khởi động để đưa thang máy về tầng gần nhất và mở cửa cabin.

14. Hệ thống bảo vệ phanh điện từ (Dùng cho động cơ đồng bộ).

Khi thang máy bị trôi tự do, hệ thống bảo vệ sẽ tự động đóng mạch hãm động cơ vào hệ thống để thang máy di chuyển với tốc độ thấp cho đến khi hết hành trình.

15. Hệ thống giảm xóc cho cabin

Một lò xo thuỷ lực được lắp đặt dưới đáy hố thang để đỡ cho cabin khi có sự cố vượt hành trình xuống đáy hố thang. Hệ thống này giúp cabin dừng lại êm ái bảo vệ con người và thiết bị.

16. Hệ thống an toàn cửa

Khi cửa phòng thang đang đóng, nếu phát hiện vật cản, cửa phòng thang sẽ mở ra đảm bảo an toàn cho hành khách nhờ màng tia hồng ngoại chạy suốt dọc cửa.

17. Điều chỉnh thời gian đóng mở cửa

Chức năng này cho phép điều chỉnh thời gian đóng mở cửa nhanh hay chậm để phù hợp với điều kiện chuyên chở sao cho có hiệu quả nhất. Thời gian đóng mở cửa còn được điều chỉnh tùy thuộc vào lưu lượng người sử dụng thang.

18. Vào cửa bằng nút gọi thang

Khi cửa phòng thang được đóng lại, hành khách có thể mở cửa lại bằng cách ấn vào nút gọi ngoài lần nữa.

19. Phím đóng mở cửa nhanh

Phím đặc biệt này được sử dụng trong trường hợp cần đóng mở nhanh trước khi cửa đóng mở tự động, đóng mở theo thời gian đã được đặt sẵn.

20. Bộ phận bảo vệ cửa khi bị kẹt

Nếu cửa không mở hoặc không đóng được hoàn toàn nó sẽ tự động đổi chiều.

21. Khóa cửa an toàn

Được trang bị tại các cửa tầng, để không thể mở cửa được khi không có cabin tại tầng đó và thang không hoạt động khi cửa tầng bị mở.

22. Hủy cuộc gọi thừa bằng cách nhấn hai lần

Nếu việc bấm nhầm nút gọi tầng hoặc nút ghi số tầng trên bảng điều khiển trong cabin thì hành khách có thể bấm lần thứ hai để hủy cuộc gọi thang hoặc xóa lệnh. Chức năng này rất ưu việt tiết kiệm thời gian và điện năng.

23. Phục vụ liên tục (Dùng cho điều khiển nhóm Duplex)

Trong trường hợp thang gặp trục trặc nó sẽ tự động tách rời khỏi hệ thống của nhóm để đảm bảo sự vận hành chung.

24. Phòng thang được đưa đến tự động (Dùng cho điều khiển nhóm duplex)

Nếu một cabin không thể phục vụ hết mọi hành khách đang chờ cùng một lúc vì quá tải thì một cabin khác sẽ tự động được phái đến để phục vụ số hành khách còn lại.

25. Chức năng tiết kiệm điện năng và an toàn

Sau 15' nếu không có hành khách sử dụng thang máy thì toàn bộ

hệ thống điện điều khiển sẽ tự động ngắt, thang máy sẽ ở trạng thái chờ (Standby), chỉ duy nhất đèn hiển thị tầng, hướng ở ngoài cửa các tầng là hoạt động (sáng) để chờ lệnh gọi thang máy chạy. Tính năng này đảm bảo tiết kiệm tối đa điện năng và cực kỳ an toàn cho thang máy.

26. Các thiết bị an toàn

- Hệ thống an toàn khi cabin chuyển động vượt quá mức cho phép (hệ thống chống vượt tốc) - Governor

Do bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến tốc độ cabin chạy vượt quá mức cho phép thì hệ thống sẽ điều khiển bộ phanh an toàn hãm ngay buồng cabin trên ray đảm bảo an toàn cho con người.