```
36-- Tạo bảng Cutstomers1 là copy của bảng Customers
USE [Northwind]
GO
*****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Customers1](
    [CustomerID] [nchar](5) NOT NULL,
    [CompanyName] [nvarchar](40) NOT NULL,
    [ContactName] [nvarchar](30) NULL,
    [ContactTitle] [nvarchar](30) NULL,
    [Address] [nvarchar](60) NULL,
    [City] [nvarchar](15) NULL,
    [Region] [nvarchar](15) NULL,
    [PostalCode] [nvarchar](10) NULL,
    [Country] [nvarchar](15) NULL,
    [Phone] [nvarchar](24) NULL,
    [Fax] [nvarchar](24) NULL,
CONSTRAINT [PK_Customers1] PRIMARY KEY CLUSTERED
    [CustomerID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
 ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
ON [PRIMARY]
GO
37--Thêm nhiều hàng vào bảng Customer1 (20 hàng là các KH ở nước USA và UK)
use Northwind
go
INSERT INTO Customers1
   SELECT * FROM Customers WHERE Country = N'USA' OR Country = N'UK'
go
-- Xem dữ liệu sau khi thêm (20 hàng)
SELECT *
FROM Customers1
ORDER BY Country
38-- Xóa các KH nước USA:
```

```
DELETE FROM Customers1
WHERE Country = N'USA'
-- Xem dữ liệu sau khi xóa (xóa 13 hàng, còn 7 hàng)
SELECT *
FROM Customers1
ORDER BY Country
39--Thêm 1 hàng vào bảng Customer1
USE [Northwind]
GO
INSERT INTO [dbo].[Customers1]
           ([CustomerID]
           ,[CompanyName]
           ,[ContactName]
           ,[ContactTitle]
           ,[Address]
           ,[City]
           ,[Region]
           ,[PostalCode]
           ,[Country]
           ,[Phone]
           ,[Fax])
     VALUES
           (N'KH001'
           ,N'Công ty ABC'
           ,N'Nguyễn Văn Anh'
           ,N'Giám đốc bán hàng'
           ,N'123 đường số 4, P5, Q6, TP.HCM'
           ,N'TP. Hồ Chí minh'
           ,N'Đông Nam Á'
           ,N'70000'
           ,N'Việt nam'
           N'0123456789'
           ,N'0123456789')
GO
-- Xem dữ liệu sau khi thêm (13 thêm 1 thành 14 hàng)
SELECT *
FROM Customers1
ORDER BY Country
40-- Sửa số ĐT thành "0111222333", tên thành "Lê Thanh Bình", thành phố thành "Hà Nội"⊋
   cho KH mã KH001:
UPDATE Customers1
    SET Phone = N'0111222333',
        ContactName = N'Lê Thanh Bình',
        City = N'Hà Nội'
WHERE CustomerID = N'KH001'
```

```
-- Xem dữ liệu sau khi sửa dữ liệu
SELECT *
FROM Customers1
ORDER BY Country
41-- Sửa tên Country 'UK' thành 'Anh':
UPDATE Customers1
    SET Country = N'Anh',
WHERE Country = N'UK'
42-- Xóa tất cả các hàng của bang Customers1:
DELETE FROM Customers1
-- Xem dữ liệu sau khi xóa
SELECT *
FROM Customers1
ORDER BY Country
43-- Xóa bảng customers1
DROP Table Customers1
```